

第三章 采购需求

1. 根据“关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知”的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足询价通知书要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3. 成交供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；如成交供应商因未及时现场考察而导致的报价缺项漏项或成交后无法完工，成交供应商自行承担一切后果。

一、商务要求：

序号	商务条款名称	具体要求内容
1	付款方式	供货安装调试完成经业主验收合格后一次性付清。
2	供货及安装地点	采购人指定地点
3	供货及安装期限	自合同签订之日起 30 日历天。
4	免费质保期	验收合格之日起 2 年
5	包装要求	除另有约定外,供应商交付全部货物的包装要求严格按照国家强制标准执行。

二、技术要求

2.1 厨房设备

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价（元）	金额（元）	技术参数	备注	所属行业
一楼									
售卖间									
1	平板售卖台	1500*750*800	1	台	964.8	964.8	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业
2	双头煮面炉	1300*750*800	1	台	5472	5472	1. 采用优质不锈钢板 2. 炉面 1.2mm 采用磨砂不锈钢板冲压焊接而成，3. 侧身采用 1.0mm 磨砂不锈钢板；4. 40×40mm 角铁支架，φ51 不锈钢通脚，下加可调节脚。5. 功率：12kw*2/380v		工业
3	六眼煲仔炉	1200*750*920	1	台	5952.96	5952.96	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.2mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚Φ50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：21kw/380v		工业

4	冲孔售卖台	1500*750*800	2	台	2088	4176	1. 台面：采用 1.2mm 不锈钢板制造；2. 配优质电热管，配进水、排污阀，可调温度控制器；3. 通脚： $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管；4. 电功率：3KW/220V。		工业
5	汤炉	650*750*1000	1	台	3240	3240	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.2mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚 $\Phi 50$ mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：12kw/380v		工业
6	多孔煮面炉	750*750*800+200	2	台	3960	7920	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.2mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚 $\Phi 50$ mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：9kw/380v		工业
7	双层工作台	1300*700*800	2	台	1166.4	2332.8	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬 ≥ 18 mm 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业

8	保温售饭台（四格）	1500*700*800	4	台	1742.4	6969.6	<p>1. 台面：采用 1.2mm 不锈钢板制造；</p> <p>2. 配优质电热管，配进水、排污阀，可调温度控制器；</p> <p>3. 通脚：Φ38×1.0mm 不锈钢管；</p> <p>4. 电功率：3KW/220V。</p> <p>▲6、所投保温售饭台份数盘依据 GB21551-2010 标准，对大肠杆菌的抗（细）菌率检测结果达到>99.9%。所投保温售饭台份数盘依据 GB/T 2423.16-2008 标准，对防霉性能测定检测结果长霉等级为 0 级。（具有带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件）</p>	工业
9	冲孔蒸菜台	1500*700*800	2	台	2088	4176	<p>1. 台面：采用 1.2mm 不锈钢板制造；</p> <p>2. 配优质电热管，配进水、排污阀，可调温度控制器；</p> <p>3. 通脚：Φ38×1.0mm 不锈钢管；</p> <p>4. 电功率：3KW/220V。</p>	工业
10	保温汤桶	600*600*600	8	台	1656	13248	<p>1. 采用优质不锈钢制造；</p> <p>2. 1.0mm 不锈钢制造；</p> <p>3. 电加热型，配进水、排污阀，可调温度控制器；</p> <p>4. 电压 220V，功率 3KW；</p> <p>5. 配优质静音耐磨万向脚轮。</p>	工业
11	紫外线杀菌灯	30W	4	台	144	576	<p>1. 电压功率：220V/50HZ/30w；</p> <p>2. 覆盖面积：约 30-50 m²；</p> <p>3. 灯管：30w。</p>	工业

12	单星水池	600*700*800+150	3	台	892.8	2678.4	1. 优质 304 不锈钢制造, 台面加强处理, 平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板; 2. 立柱 Φ 38X0.6mm 不锈钢管, 配不锈钢子弹脚 4 个; 3. 拉管横撑 38*25X0.6mm; 4. 后背高 150mm;	工业
13	单通工作台	1500*700*800	4	台	2736	10944	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造; 2. 台面 1.2mm, 下衬 15mm 加强减震板; 3. 内置层板 1.0mm, 加强筋 1.0mm; 4. 单侧移门 1.0mm, 加强筋 1.0mm; 5. 通脚不锈钢圆管, 配调节脚。	工业
14	四门碗柜	1200*500*1800	2	台	3211.2	6422.4	1. 304 不锈钢制造; 2. 层板, 门板标厚 1.2mm; 3. 侧板标厚 1.0mm	工业
15	留样柜	605*760*1850	1	台	2813.76	2813.76	1. 内外优质锈钢材质, 前罩板及门壳加厚; 2. 底部 R 角圆弧一体成型便于清洁, 弹簧铰链自动回归门; 3. 电子温控控制, 温度范围 0℃~+10℃可调; 4. 制冷管路全铜管, 层架高度可调, 使用高效压缩机; 5. 不锈钢丝网印双层中空玻门, 内置 LED 灯;	工业
16	单星水池	700*700*800+150	1	台	892.8	892.8	1. 优质 304 不锈钢制造, 台面加强处理, 平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板; 2. 立柱 Φ 38X0.6mm 不锈钢管, 配不锈钢子弹脚 4 个; 3. 拉管横撑 38*25X0.6mm; 4. 后背高 150mm;	工业

17	单通工作台	1800*700*800	1	台	2952	2952	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
预进间									
1	洗手星连电子感应龙头	500*450*250/150	1	台	1454.4	1454.4	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.0mm，星盆 1.0mm；3. 配挂墙支架，不锈钢落水器 4. 配感应龙头		工业
主厨房									
1	单星水池	700*700*800+150	1	台	892.8	892.8	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 $\Phi 38 \times 0.6\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 $38 \times 25 \times 0.6\text{mm}$ ；4. 后背高 150mm；		工业
2	燃气六头煲仔炉	1200*800*800/450	1	台	3700.8	3700.8	1. 采用优质 304 磨不锈钢冷轧板制造；2. 炉面 1.2mm，侧板、前板 1.0mm；3. 面座活动铸铁炉花组成，配 6" 文华炉头；4. 装配气阀、气管等部件，带长明火及熄火保护装置；5. 立柱 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管配调节脚。		工业
3	燃气单门蒸饭柜	12 盘	2	台	2776.32	5552.64	1. 规格：12 盘，700*650*1750mm 2. 一次成型拉伸双撑内胆，防掉托盘；上蒸汽速度快，全方位节能 3. 选用全不锈钢机体、耐腐蚀、清洁方		工业

							<p>便、细菌残留降至最低</p> <p>4. 冲压成型蒸盘，支撑条经久耐用</p> <p>5. 耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封更牢固</p> <p>6. 采用天然气或者液化气为燃料，热效率高</p> <p>7. 采用电子打火系统（带熄火保护），安全更有保障</p> <p>8. 加重转向刹车脚轮更牢固，寿命更持久</p> <p>▲9、所投燃气蒸饭柜蒸饭盘依据 JC/T2039-2010 标准，对大肠杆菌的抗（细）菌率检测结果达到>99.9%的。（具有带有 CMA/CNAS 标识第三方有权机构出具的检测报告扫描件。）</p>		
4	机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	1800*1300*1000	2	组	11664	23328	<p>1、不锈钢冷轧板制造；</p> <p>2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板；</p> <p>3、具有净化环保功能，净化率不低于 95%，配置 2 个低噪风机，功率 380v\0.8kw，配置 UV 光解紫外线灯管，消除油烟及异味。</p>		工业

5	四门高身雪柜	1200*705*1950	3	台	5040	15120 电压：220V 功率：0.395kw 容量：900L 冷藏容积 450L 冷冻容积 450L，； 制冷方式：直冷 温度范围：保鲜-5℃~+5℃ 冷冻 0℃~-18℃。 1、板材内箱优质无磁不锈钢板，前面板优质无磁不锈钢板，门面板优质无磁不锈钢板，外侧板优质无磁不锈钢板；加厚型发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能； 2、采用独立机组双压缩机双冷凝器双冷凝风机可整体抽出机组拆卸更换，到场即可修复，无需现场检修 3、采用品牌压缩机 4、采用微电脑温控器，温度显示精准，性能稳定，操作简单； 5、采用优质无磁不锈钢板材，全免焊设计结构； 6、多气囊可拆卸式门封条，密封性能好，便于清洁；高效制冷； 7、自动回归关门设计，防止门体关不严，造成食物变质； 8、门框加热丝可更换，同时有专用开关控制，可根据温度湿度控制开关加热丝，除露除霜； 9、采用环戊烷 C5H10 环保发泡材料； 10、接线采用 JST 端子插接	工业
---	--------	---------------	---	---	------	---	----

							<p>11、所有电器线路通过线缆槽布局，伸缩位置采用护缆套进行保护，避免出现电器安全。</p> <p>12、纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命。</p> <p>▲13、具有冰箱聚氨酯保温材料符合 GB/T 20219-2015 及 GB 8624-2012 标准 B1 (C) 级要求、冰箱脚轮具有盐雾测试报告，检测依据 GB/T 10125-2021，试验时间到达 720 小时及以上。（具有带有 CMA/CNAS 标识第三方有权机构出具的检测报告</p>		
6	双星盆台	1400*700*800+150	1	台	1548	1548	<p>1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 $\phi 38 \times 0.6$mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 38*25*0.6mm；4. 后背高 150mm；</p>		工业
7	不锈钢洗地龙头	10 米	1	台	2448	2448	<p>1、冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身，管长 10 米内部优质防爆钢丝液压管</p> <p>2、进水主体为合金三通角阀</p> <p>3、360° 活动快速接头，可自由旋转，管子不打结</p> <p>4、配弹簧自动回位功能，方便收纳</p>		工业

8	四层栅格层架	1200*500*1550	1	台	993.6	993.6	1. 排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制作；2. 立柱：Φ38*1.0mm 不锈钢圆管；3. 承力脚：不锈钢可调子弹脚。		工业
9	双通打荷台	1800*800*800	3	台	2980.8	8942.4	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 双侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
10	双头自然风矮汤炉	1400*850*600/650	1	台	2692.8	2692.8	1. 台面板及前挡板采用 1.0mm 厚的优质不锈钢板；2. 侧板采用 1.0mm 磨砂贴膜不锈钢板；3. 骨架衬 40×40 角钢加强结构；4. 炉花架为 550*450 精密铸造而成，具有耐高温、抗氧化、易安装、便维护等特性；5. 炉头：配 8 寸强力炉头和气制并配有火种和自动配熄火保护装置。		工业

11	炊用燃气大锅灶	2100*1200*800/450	2	台	16560	33120	<p>1、产品规格：2000*1200*1200</p> <p>2、台面/水围基：1.5mm 不锈钢板</p> <p>3、面板/背板：1.2mm 不锈钢板</p> <p>4、炉架：4#国标角铁，双层防锈处理</p> <p>5、炉膛：2.0mm 冷轧钢板，双层防锈处理</p> <p>6、配节能环保炉头，电子点火/熄火保护</p> <p>7、配 370W/220V 静音、防水、铝外壳风机</p> <p>8、风管/气管采用国标镀锌管及配套管件</p> <p>9、铜制气阀、水阀，304 不锈钢豪华水龙头</p> <p>10、配\varnothing 48*4mm 可调式通腿、外套不锈钢圆管。</p> <p>▲11、所投设备符合 GB35848-2018 标准，具有检测报告；具有厨房设备安全自检系统及符合 GB/T25000.51-2016 标准带 CMA 或 CNAS 标识的测试报告。</p>	工业
----	---------	-------------------	---	---	-------	-------	---	----

12	中餐燃气炒菜灶	2000*1200*800/450	1	台	6840	6840	<ul style="list-style-type: none"> 1、产品规格：2000*1200*1200 2、台面/水围基：1.5mm 不锈钢板 3、面板/背板：1.2mm 不锈钢板 4、炉架：4#国标角铁，双层防锈处理 5、炉膛：2.0mm 冷轧钢板，双层防锈处理 6、配节能环保炉头，电子点火/熄火保护 7、配 370W/220V 静音、防水、铝外壳风机 8、风管/气管采用国标镀锌管及配套管件 9、铜制气阀、水阀，304 不锈钢豪华水龙头 10、配\varnothing 48*4mm 可调式通腿、外套不锈钢圆管。 	工业
13	炉拼台	400*1200*800/450	2	台	633.6	1267.2	<ul style="list-style-type: none"> 1. 台面板采用优质不锈钢板 1.2mm 厚，面板下衬中密度板，板厚\geq15mm，下加强筋； 2. 后背板及前挡板采用 1.0mm 厚的优质不锈钢板； 3. 立柱：\varnothing38 不锈钢圆管制作； 4. 脚：配调节脚。 	工业

14	厨房设备灭火装置	双瓶组	2	组	12672	25344	<p>1、产品规格：双瓶组</p> <p>2、装置配备的喷嘴数量：单瓶组喷嘴数量≥ 10只，且药剂充装量$\geq 11.5L$；双瓶组喷嘴数量≥ 18只，且药剂充装量$\geq 11.5L*2$</p> <p>▲3、喷头材质为 304 不锈钢，经久耐用，箱体采用 304 不锈钢板材制造，厚度为$\geq 1.2mm$。连接主箱至烟罩的主药剂管路采用 DN15(4分)SUS304 的不锈钢管，壁厚为 2.0mm。连接喷嘴的药剂支管路采用 DN10(3分)SUS304 的不锈钢管，壁厚为 1.5mm。钢丝绳直径为 1.5mm。（具有带 CMA 或 CNAS 标识第三方有权机构出具的检测报告扫描件，检测依据 GB/T11170-2008 标准，结果符合 304（06Cr19Ni10）化学成分要求）。</p>	工业
15	机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	L-8280	1	组	53654.4	53654.4	<p>1、不锈钢冷轧板制造；</p> <p>2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板；</p> <p>3、具有净化环保功能，净化率不低于 95%，配置 2 个低噪风机，功率 380v\0.8kw，配置 UV 光解紫外线灯管，消除油烟及异味。</p> <p>▲4、所投产品依据：GB/T17626.3-2016 中试验程序进行：试验等级：2 级；试验场强：3V/m；频率范围：80MHz~1GHz；</p>	工业

							调幅：80%AM(1kHz)；功能暂时丧失，但在骚扰停止后一体机自行恢复，无需操作者干预。（具有带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件）		
蒸煮间									
1	四层栅格层架	1200*500*1550	1	台	993.6	993.6	1. 排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制作；2. 立柱：φ38*1.0mm 不锈钢圆管；3. 承力脚：不锈钢可调子弹脚。		工业
2	双层工作台	1020*700*800	1	台	950.4	950.4	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业
3	双星盆台	1400*700*800+150	1	台	1548	1548	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 φ38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 38*25X0.6mm；4. 后背高 150mm；		工业
4	(燃气)双门海鲜蒸柜	竖 24 盘	3	台	5336.64	16009.92	1. 规格：竖 24 盘 2. 一次成型拉伸双撑内胆，防掉托盘；上蒸汽速度快，全方位节能 3. 选用全不锈钢机体、耐腐蚀、清洁方便、细菌残留降至最低 4. 冲压成型蒸盘，支撑条经久耐用 5. 耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封更牢固 6. 采用天然气或者液化气为燃料，热效率高 7. 采用电子打火系统（带熄火保护），安		工业

							全更有保障 8. 加重转向刹车脚轮更牢固, 寿命更持久		
5	厨房设备灭火装置	双瓶组	1	台	12672	12672	1、产品规格: 双瓶组 2、装置配备的喷嘴数量: 单瓶组喷嘴数量 ≥ 10 只, 且药剂充装量 $\geq 11.5L$; 双瓶组喷嘴数量 ≥ 18 只, 且药剂充装量 $\geq 11.5L*2$		工业
更衣室									
1	四门更衣柜	900*500*1800	8	台	2088	16704	1. 优质不锈钢制造; 2. 层板, 门板标厚 1.2mm; 3. 侧板标厚 1.0mm		工业
2	洗手星连电子感应龙头	500*450*250/150	1	台	1454.4	1454.4	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造; 2. 台面 1.0mm, 星盆 1.0mm; 3. 配挂墙支架, 不锈钢落水器 4. 配感应龙头		工业
3	挂衣架	L-1000	1	台	201.6	201.6	优质不锈钢制作		工业
家禽肉类初洗加工间									
1	开水器连底座	9 千瓦	1	台	2439.36	2439.36	1、采用食品级的加热管和不锈钢制造, 每小时出水量 105L, 单次最大出水量 18.5L。 2、先进的程控加热和保温技术节省电力开支, 电压/功率: 380V/9KW。 3、时尚的水龙头外观设计, 良好的绝热让水龙头使用起来更安全。		工业

							▲4、具有检测机构出具的“样品名称：商用电开水器煮沸水”的卫生安全分析合格检测报告，（分析检验项目须含：菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌，符合 GB/T5750.12-2006 标准要求。开水器内胆依据 GB21551-2010 标准，对大肠杆菌的抗菌率检测结果达到>99.9%，（具有 CMA 或 CNAS 标识第三方有权机构出具的检测报告扫描件。）		
2	不锈钢洗地龙头	10 米	1	台	2448	2448	1、冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身，管长 10 米内部优质防爆钢丝液压管 2、进水主体为合金三通角阀 3、360° 活动快速接头，可自由旋转，管子不打结 4、配弹簧自动回位功能，方便收纳		工业
3	双星浸泡池	1500*700*800+150	1	台	1627.2	1627.2	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 ϕ 38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 38*25X0.6mm；4. 后背高 150mm；		工业
4	单星浸泡池	1000*700*800+150	2	台	1137.6	2275.2	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 ϕ 38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 38*25X0.6mm；4.		工业

							后背高 150mm;		
5	单水池剖鱼台	1500*700*800/100	1	台	1382.4	1382.4	1. 优质 304 不锈钢制造, 台面加强处理, 平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板; 2. 立柱 $\Phi 38 \times 0.6\text{mm}$ 不锈钢管, 配不锈钢子弹脚 4 个; 3. 拉管横撑 $38 \times 25 \times 0.6\text{mm}$; 4. 后背高 150mm;		工业
6	刀具消毒柜	600*600*1100	2	台	1224	2448	1. 可容纳厚度 ≤ 10 厘米砧板 5 块, 刀具 12 把, 毛巾若干; 2. 消毒时间 > 30 分钟, 毛巾柜采用紫外线+ 臭氧双重消毒; 3. 砧板架可拆卸设计, 更方便清理; 4. 设备功率 220v/0.75kw。		工业
7	双层工作台	1800*800*800	2	台	1368	2736	1. 采用优质 304 不锈钢制造; 2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作; 3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢; 4. 面板下衬 $\geq 18\text{mm}$ 厚中密度板, 下加加强筋; 5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业
8	立式绞肉机	600*450*780	1	台	5731.2	5731.2	1. 不锈钢材质, 电压功率: 220V*1.1kw; 2. 切肉厚度: 3mm, 5mm; 3. 效率 (kg/h): 400 (片) / 200 (丝) / 100 (馅)。		工业
瓜果蔬菜初洗加工间									

1	开水器连底座	9 千瓦	1	台	2439.36	2439.36	<p>1、采用食品级的加热管和不锈钢制造，每小时出水量 105L，单次最大出水量 18.5L。</p> <p>2、先进的程控加热和保温技术节省电力开支，电压/功率:380V/9KW。</p> <p>3、时尚的水龙头外观设计，良好的绝热让水龙头使用起来更安全。</p>	工业
2	不锈钢洗地龙头	10 米	1	台	2448	2448	<p>1、冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身，管长 10 米内部优质防爆钢丝液压管</p> <p>2、进水主体为合金三通角阀</p> <p>3、360° 活动快速接头，可自由旋转，管子不打结</p> <p>4、配弹簧自动回位功能，方便收纳</p>	工业
3	单星浸泡池	1000*700*800+150	4	台	1137.6	4550.4	<p>1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；</p> <p>2. 立柱 $\phi 38 \times 0.6\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；</p> <p>3. 拉管横撑 $38 \times 25 \times 0.6\text{mm}$；</p> <p>4. 后背高 150mm；</p>	工业
4	刀具消毒柜	600*600*1100	2	台	1224	2448	<p>1. 可容纳厚度 ≤ 10 厘米砧板 5 块，刀具 12 把，毛巾若干；</p> <p>2. 消毒时间 > 30 分钟，毛巾柜采用紫外线+ 臭氧双重消毒；</p> <p>3. 砧板架可拆卸设计，更方便清理；</p> <p>4. 设备功率 220v/0.75kw。</p>	工业

5	双层工作台	1800*800*800	3	台	1368	4104	1.采用优质 304 不锈钢制造；2.台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3.下层板 1.0mm 厚不锈钢；4.面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋；5.配不锈钢子弹调节脚。	工业
6	土豆脱皮机	780*510*940	2	台	3672	7344	1、不锈钢筒体及机身； 2、380V、1.5KW 大功率纯铜电机； 3、生产能力：100Kg~200KG/h。 4、提供所投产品依据 GB/T20878-2007 标准对不锈钢化学成份分析检验报告，依据 GB4706.1-2005、GB4706.38-2008、CCGF603.3-2015 标准检验合格，（提供带有 CMA 或 CNAS 标识第三方有权机构出具的检测报告扫描件。） ▲5、所投土豆脱皮机具有 CQC 产品认证证书和 CQC 食品接触产品安全认证证书，土豆脱皮机依据 GB21551-2010 标准，对大肠杆菌的抗菌率检测结果达到 ≥99.9%的。（提供证书和带有 CMA 或 CNAS 标识第三方有权机构出具的检测报告扫描件。）	工业

7	智能多功能切菜机	1165*550*1255	1	台	17712	17712	1、不锈钢筒体及机身； 2、380V、1.5KW 大功率纯铜电机； 3、生产能力：100Kg~200KG/h。 ▲4、提供所投产品依据 GB/T20878-2007 标准对不锈钢化学成份分析检验报告，依据 GB4706.1-2005、GB4706.38-2008、CCGF603.3-2015 标准检验合格，（提供带有 CMA 或 CNAS 标识第三方有权机构出具的检测报告扫描件。）	工业
麻辣烫加工间								
1	电磁单眼炒灶	1100*1100*800/450	1	台	4924.8	4924.8	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.5mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.2mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚Φ 50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：18kw/380v	工业
2	电磁双头平头炉	1200*700*600/650	1	台	5385.6	5385.6	1. 高强度不锈钢材质，拉丝不锈钢一次成型面板 2. 采用平板高频率专用线盘，可均匀加热汤桶底面 3. 194*84mm 大屏 LED 高清显示屏，电子仿明火显示，瞬间火力大小模拟同步显示功能、功率、高温保护、累计用电量、线盘温度、故障等智能多功能显示显示	工业

						<p>屏外壳依据 GB4208-2017 通过 IPX7 防水测试，</p> <p>4. 使用磁感≥ 8 档磁控火力调节开关，档位对应精确功率调节</p> <p>5. 全封闭机芯，喇叭形隧道散热风道设计，散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电。提供该产品核心组件风机通过依据 GB/T4208-2017 防尘 IP6X，防水 IPX8 的 IP68 测试合格带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告影印件</p> <p>▲6. 专用加厚微晶平板玻璃，耐磨损、耐高温，电磁双头平头炉具有平面微晶板（型号规格：$\Phi 428\text{mm}$）按 GB/2423.5-2019 的规定，试验波形：半正弦波，脉冲宽度：15.00ms，峰值加速度 25m/s^2，冲击力垂直作用平面 500 次进行机械冲击试验后，样品外观，结构无损坏，无裂缝提供质量监督检验研究院出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告影印件</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

3	机械光解复合式 集烟罩餐饮业油 烟净化一体设备	L-2700	1	组	17496	17496	1、不锈钢冷轧板制造； 2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板； 3、具有净化环保功能，净化率不低于 95%，配置 2 个低噪风机，功率 380v\0.8kw，配置 UV 光解紫外线灯管， 消除油烟及异味。	工业
4	双层工作台	1270*700*800	2	台	1166.4	2332.8	1.采用优质 304 不锈钢制造；2.台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3.下层板 1.0mm 厚不锈钢；4.面板下衬≥18mm 厚中密度 板，下加加强筋；5.配不锈钢子弹调节 脚。	工业
5	四层栅格层架	1200*500*1550	2	台	993.6	1987.2	1.排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制 作；2.立柱：φ38*1.0mm 不锈钢圆管； 3.承力脚：不锈钢可调子弹脚。	工业
6	单通工作台	1800*700*800	2	台	2952	5904	1.采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4.单侧 移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5.通脚不锈 钢圆管，配调节脚。	工业

7	双星水池	1500*700*800+150	1	台	1627.2	1627.2	1. 优质 304 不锈钢制造, 台面加强处理, 平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板; 2. 立柱 ϕ 38X0.6mm 不锈钢管, 配不锈钢子弹脚 4 个; 3. 拉管横撑 38*25X0.6mm; 4. 后背高 150mm;	工业
8	四门高身雪柜	1200*705*1950	2	台	5040	10080	<p>电压: 220V 功率: 0.395kw 容量: 900L 冷藏容积 450L 冷冻容积 450L, ; 制冷方式: 直冷 温度范围: 保鲜-5℃~+5℃ 冷冻 0℃~-18℃。</p> <p>1、板材内箱优质无磁不锈钢板, 前面板优质无磁不锈钢板, 门面板优质无磁不锈钢板, 外侧板优质无磁不锈钢板; 加厚型发泡层, 提高保温性能, 超大空间, 冷却速度快, 更节能;</p> <p>2、采用独立机组双压缩机双冷凝器双冷凝风机可整体抽出机组拆卸更换, 到场即可修复, 无需现场检修</p> <p>3、采用品牌压缩机</p> <p>4、采用微电脑温控器, 温度显示精准, 性能稳定, 操作简单;</p> <p>5、采用优质无磁不锈钢板材, 全免焊设计结构;</p> <p>6、多气囊可拆卸式门封条, 密封性能好, 便于清洁; 高效制冷;</p> <p>7、自动回归关门设计, 防止门体关不严,</p>	工业

							<p>造成食物变质；</p> <p>8、门框加热丝可更换，同时有专用开关控制，可根据温度湿度控制开关加热丝，除露除霜；</p> <p>9、采用环戊烷 C5H10 环保发泡材料；</p> <p>10、接线采用 JST 端子插接</p> <p>11、所有电器线路通过线缆槽布局，伸缩位置采用护缆套进行保护，避免出现电器安全。</p> <p>12、纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命。</p>		
掉渣饼加工间									
1	烤箱	1225*770*1530	1	台	5457.6	5457.6	<p>1. 规格：三层六盘，功率：21KW/380V；</p> <p>2. 采用微电脑控制，面火加装均火网款，使上层受热更均匀</p> <p>3. 全封闭式整体环保耐高温材料，保温性能优越。</p> <p>4. 数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护等</p> <p>5. 炉面火、炉底火温度独立控制、个采用九条发热管，使食物烘烤更均匀。</p> <p>6. 万象脚轮设计，移动更便捷、更省力。</p>		工业

2	机械光解复合式 集烟罩餐饮业油 烟净化一体设备	L-3720	1	组	24105.6	24105.6	1、不锈钢冷轧板制造； 2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板； 3、具有净化环保功能，净化率不低于 95%，配置 2 个低噪风机，功率 380v\0.8kw，配置 UV 光解紫外线灯管，消除油烟及异味。	工业
3	单通工作台	1500*700*800	1	台	2736	2736	1.采用优质 304 不锈钢冷轧板制造； 2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板； 3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm； 4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm； 5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。	工业
4	和面机	889*588*750	1	台	6163.2	6163.2	1、工作电源：交流 380V 50Hz 2KW； 2、最大和面量：50KG/次，400KG/H 3、面斗为食品级不锈钢制作 ▲4、所投和面机的和面桶依据 GB/T3280-2015、QB/T3832-1999、QB/T3826-1999 标准，要求在 72h 及以上中性盐雾试验耐腐蚀等级不低于 10 级检测合格，检测项目为 304 和面桶化学成分，其中碳含量≤0.03%、硅含量≤0.43%、锰含量≤0.94%、磷含量≤0.023%、硫含量≤0.005%、镍含量≥8.00%、铬含量≥18.50%的检测报告，(具	工业

							有带 CMA 或 CNAS 标识第三方有权机构出具的检测报告扫描件。)		
5	双层工作台	1270*700*800	1	台	1166.4	1166.4	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业
6	单通工作柜	1800*700*800	1	台	2952	2952	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
7	双层工作台	1500*700*800	1	台	1267.2	1267.2	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业
8	木面操作台	1800*700*800	1	台	1296	1296	1、台面：优质松木板； 2、围挡、加强筋：1.0mm 不锈钢板制作； 3、立管：38*38*1.0mm 不锈钢方管； 4、脚：不锈钢可调子弹脚。 ▲5、所投木面操作台依据 JC/T2039-2010 标准，对大肠杆菌的抗菌率检测结果达到>99.9%的。所投木面操作台依据 JC/T 2039-2010 标准，对防		工业

							霉性能测定检测结果长霉等级为0级，试验菌种为黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉。（提供带有CMA/CNAS标识第三方有权机构出具的检测报告扫描件。）		
9	面粉车	500*500*500	1	台	1022.4	1022.4	1.采用1.2mm优质304不锈钢板制造，掀盖式盖板；2.配4寸静音聚胺脂耐磨定、万向脚轮。		工业
10	双星水池	1500*700*800+150	1	台	1627.2	1627.2	1.优质304不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面1.2mm厚不锈钢板；2.立柱 Φ 38X0.6mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个；3.拉管横撑38*25X0.6mm；4.后背高150mm；		工业
11	四门高身雪柜	1200*705*1950	2	台	5040	10080	1、冷冻温度： $-18^{\circ}\text{C}\sim+8^{\circ}\text{C}$ ，冷藏温度： $-5^{\circ}\text{C}\sim+8^{\circ}\text{C}$ ；2、制冷方式：直冷，功率：750W/220V，R290制冷剂，效率远高于传统制冷剂，且对臭氧层无破坏，温室效应值极低，是最为环保的制冷剂之一，符合最新环保标准；3、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值；4、全铜盘管，经久耐用；品牌压缩机，性能保障；5、圆角内底盘		工业

							设计，易清理，无死角；		
面条加工间									
1	电磁单眼炒灶	1100*1100*800/450	1	台	4924.8	4924.8	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.5mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.2mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚Φ 50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：18kw/380v		工业
2	电磁双头平头炉	1200*700*600/650	1	台	5385.6	5385.6	1. 高强度不锈钢材质，拉丝不锈钢一次成型面板 2. 采用平板高频率专用线盘，可均匀加热汤桶底面 3. 194*84mm 大屏 LED 高清显示屏，电子仿明火显示，瞬间火力大小模拟同步显示功能、功率、高温保护、累计用电量、线盘温度、故障等智能多功能显示显示屏外壳依据 GB4208-2017 通过 IPX7 防水测试， 4. 使用磁感 \geq 8 档磁控火力调节开关，档位对应精确功率调节		工业

3	机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	L-2700	1	组	17496	17496	1、不锈钢冷轧板制造； 2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板； 3、具有净化环保功能，净化率不低于 95%，配置 2 个低噪风机，功率 380v\0.8kw，配置 UV 光解紫外线灯管，消除油烟及异味。	工业
4	四层栅格层架	1200*500*1550	2	台	993.6	1987.2	1. 排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制作；2. 立柱：Φ38*1.0mm 不锈钢圆管； 3. 承力脚：不锈钢可调子弹脚。	工业
5	双层工作台	1270*700*800	1	台	1166.4	1166.4	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。	工业
6	单通工作柜	1800*700*800	1	台	2952	2952	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。	工业
7	双层工作台	1500*700*800	1	台	1267.2	1267.2	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。	工业

8	双星水池	1500*700*800+150	1	台	1627.2	1627.2	1. 优质 304 不锈钢制造, 台面加强处理, 平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板; 2. 立柱 Φ 38X0.6mm 不锈钢管, 配不锈钢子弹脚 4 个; 3. 拉管横撑 38*25X0.6mm; 4. 后背高 150mm;	工业
9	四门高身雪柜	1200*705*1950	2	台	5040	10080	1、冷冻温度: $-18^{\circ}\text{C}\sim+8^{\circ}\text{C}$, 冷藏温度: $-5^{\circ}\text{C}\sim+8^{\circ}\text{C}$; 2、制冷方式: 直冷, 功率: 750W/220V, R290 制冷剂, 效率远高于传统制冷剂, 且对臭氧层无破坏, 温室效应值极低, 是最为环保的制冷剂之一, 符合最新环保标准; 3、配有微电脑控温液晶数字显示屏; 精确提供当前机器运行参考数值; 4、全铜盘管, 经久耐用; 品牌压缩机, 性能保障; 5、圆角内底盘设计, 易清理, 无死角;	工业
碟具间								
1	四门碗柜	1200*500*1800	8	台	3211.2	25689.6	1. 304 不锈钢制造; 2. 层板, 门板标厚 1.2mm; 3. 侧板标厚 1.0mm	工业
2	紫外线杀菌灯	30W	2	台	144	288	1. 电压功率: 220V/50HZ/30w; 2. 覆盖面积: 约 30-50 m^2 ; 3. 灯管: 30w。	工业
洗消间								
1	高温消毒柜	1310*700*1980	2	台	4216.32	8432.64	1、功率/电压: $\geq 4\text{KW}/220\text{V}$; 2、外壳采用无磁不锈钢板制作, 高压整体发泡保温层, 移动式层架, 方便使用, 一体式折边豪华把手, 内设超高温保护功能, 使用更安全; 定温定时功能	工业

2	紫外线杀菌灯	30W	4	台	144	576	1. 电压功率: 220V/50HZ/30w; 2. 覆盖面积: 约 30-50 m ² ; 3. 灯管: 30w。	工业
3	收残车	900*550*800	2	台	907.2	1814.4	1. 层板: 304-1.2mm 不锈钢板 2. 框架: 25*25*1.0mm 不锈钢方管 3. 脚轮: 4 寸耐磨脚轮	工业
4	四层栅格层架	1200*500*1550	1	台	993.6	993.6	1. 排档: 50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制作; 2. 立柱: ϕ 38*1.0mm 不锈钢圆管; 3. 承力脚: 不锈钢可调子弹脚。	工业
5	开水器连底座	9 千瓦	1	台	2439.36	2439.36	1、采用食品级的加热管和不锈钢制造, 每小时出水量 105L, 单次最大出水量 18.5L。 2、先进的程控加热和保温技术节省电力开支, 电压/功率:380V/9KW。 3、时尚的水龙头外观设计, 良好的绝热让水龙头使用起来更安全。	工业
6	双星水池	1400*700*800+150	1	台	1548	1548	1. 优质 304 不锈钢制造, 台面加强处理, 平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板; 2. 立柱 ϕ 38X0.6mm 不锈钢管, 配不锈钢子弹脚 4 个; 3. 拉管横撑 38*25X0.6mm; 4. 后背高 150mm;	工业
7	单星水池	1000*700*800+150	1	台	1137.6	1137.6	1. 优质 304 不锈钢制造, 台面加强处理, 平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板; 2. 立柱 ϕ 38X0.6mm 不锈钢管, 配不锈钢子弹脚 4 个; 3. 拉管横撑 38*25X0.6mm; 4. 后背高 150mm;	工业

8	单孔收残台	1000*700*800+150	1	台	907.2	907.2	1. 台面：采用 1.2mm 不锈钢板制造；2. 立管：Φ38*1.0mm 不锈钢圆管；3. 脚：不锈钢可调子弹脚；4. 双孔。	工业
9	长龙洗碗机	4010*820*1600	1	台	64080	64080	<p>1、区域分明：主洗区，预漂洗区，漂洗区和烘干区四区分明</p> <p>2、每小时洗涤量≥3000 碟/小时</p> <p>3、电压 220/380V 功率 62.25KWW</p> <p>4、清洗温度：55℃喷淋温度：85℃</p> <p>5、清洗箱容量 97L 耗水量：350L/小时</p> <p>6、出口区末端配置急停开关，当洗涤完毕的餐具触碰急停开关后，机器传送带和漂洗停止运行。</p> <p>7、可拆卸大容量自冲式不锈钢过滤盘和大型深过滤篮洗涤缸配备排水管，具有自动溢流功能，且有开关保护。出入口两端可打开，易于日常清洁。</p> <p>8、符合 GB4806.7-2016,GB4806.9-2016 出具的针对钣金件、柜式机过滤组件、柜式机导水喷管组件、带式机喷水管、电热管、A 型水位器、X 型网爪/滚轮、卡扣式网爪、门帘、箱体连接螺丝螺母、400*400 金属篮筐检测合格的检测报告。</p> <p>9、洗碗机吸合开关依据 GB/T5080.7-1986, GB/T2423.2-2008, GB/T4208-2017, 高温 75° C±2° C, 4h</p>	工业

							<p>试验后应能正常工作，无进水现象，符合 IPX8，通过十万次可靠性试验，0.500KV，30s，无击穿现象，绝缘电阻正常状态$\geq 520M\Omega$，湿热状态$\geq 500M\Omega$；须提供具有 CMA、CNAS 标识的检测报告扫描件</p> <p>▲10、所投洗碗机漂洗模块洗涤水管依据 GB4806.9-2016，其中感官、浸泡液符合要求，迁移试验依据 GB4806.9-2016 附录 A 执行，砷< 0.01、镉< 0.005、铅≤ 0.012、铬≤ 0.425，结论符合要求；须提供具有 CMA、CQC 标识的检测报告扫描件</p>		
10	单星浸泡水池柜	1200*800*800+150	1	台	2059.2	2059.2	<p>1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 $\phi 38 \times 0.6\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 38*25X0.6mm；4. 后背高 150mm。</p>	工业	

11	直线链板式传送带	3600*500*990	1	台	15552	15552	<p>1. 产品功能: 传送链板通过不锈钢链条驱动, 带动餐具传送, 提高餐具回收效率。输送带采用链片式, 带宽$\geq 300\text{mm}$, 配套尼龙链轮, 机架采用$\geq 1.5\text{mm}$厚, 支脚采用$\geq 40*40*1.5\text{mm}$ 304 不锈钢 64 (含 1 个 90° 管焊接, 污水槽采用不锈钢制作, 不锈钢框架式加强筋, 配不锈钢可调脚。</p> <p>2. 电源要求: 220V/50Hz/1PH, 总功率: $\geq 0.4\text{KW}$。3. 传送速度: $\geq 5\text{m/min}$。</p>	工业
12	岛式集气罩	4000*1100*800	1	组	5702.4	5702.4	<p>1. 采用优质优质不锈钢制造; 2. 烟罩采用实际厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板, 加强筋实际厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板; 3. 配滴油杯及防潮灯; 配英式防爆灯座。</p>	工业

13	垃圾处理机	810*550*860mm	1	台	12960	12960	1. 规格: 810*550*860mm 2. 外壳与主框架采用 304 不锈钢板制作, 台面 δ 3.0mm; 侧板 δ 1.2mm, 框架 δ 2.0mm, 主托架 δ 5.0mm; 粉碎脱水一体, 垃圾减量 70%以上; 3. 键式自动清洗功能, 柜式侧出料, 配垃圾桶 2 只; 4. 本机连接至厨房下水管道, 能在极短的时间内将餐厨垃圾粉碎为极小的颗粒顺水流冲走。减少害虫和细菌滋生、消除异味、改善环境, 同时极大地减少了处理大量餐厨垃圾所造成的人力物力浪费。	工业
14	商用除味除臭设备	520*320*100	1	台	32976	32976	1. 技术指标: ①噪音 \leq 40dB, ②空气中自然菌去除率 92%, ③甲醛去除率 96%, ④除氨气、硫化氢去除率 90%, TVOC 去除率 99%, ⑤白色葡萄球菌去除率 99%, ⑥电源: 电压 220V/功率 24W, ⑦最大风量: 300m ³ /h, ⑧适用面积: 15~20m ² , ⑨净重: 10kg, ⑩安装方式: 挂墙式安装, ⑪采用纳米陶瓷触媒技术, 采用纳米 UV 离子管技术, 采用超静音双速贯流式风机; 内置微电脑控制器, 可设置手动或自动功能, 定时开关机, 定时开关除味除臭模块, 显示环境温度和湿度。	工业

主副食库									
1	米面架	1200*500*300	12	台	561.6	6739.2	1. 排档：50*25*1.2mm 不锈钢方管制作； 2. 立柱：50*50*1.0mm 不锈钢方管。		工业
2	平板货架	1200*500*1550	6	台	835.2	5011.2	1. 优质不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 2. 层板厚度 1.0mm，加强筋厚度 1.0mm； 3. 立柱采用 $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢 圆管配调节脚。		工业
3	平板车	900*600*900	2	台	748.8	1497.6	1. 优质不锈钢制造； 2. 立柱采用 Φ 25*1.0mm 不锈钢管整体弯制成型； 3. 层板 1.0mm，加强筋 1.2mm 4. 配 4 寸静音耐磨脚轮。		工业
面点制作间									
1	电炸锅	1230*540*800	1	台	3600	3600	1. 额定电压：380V/50Hz 2. 额定功率： 9kw 3. 控温范围：50℃~300℃ 4. 油温容 量：50L		工业
2	落地式电饼铛	750*750*900	3	台	2448	7344	1. 工作电源：交流 380V、5KW； 2. 饼铛 口径：53cm； 3. 上下双层温控，独立加 热。		工业

3	机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	4372*1350*1000	1	组	28330.56	28330.56	1、不锈钢冷轧板制造； 2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板； 3、具有净化环保功能，净化率不低于 95%，配置 2 个低噪风机，功率 380v\0.8kw，配置 UV 光解紫外线灯管，消除油烟及异味。	工业
4	双通工作台	1800*800*800	2	台	2980.8	5961.6	1.采用优质 304 不锈钢冷轧板制造； 2.台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板； 3.内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm； 4.双侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm； 5.通脚不锈钢圆管，配调节脚。	工业
5	电动和面机	800*640*750	1	台	6163.2	6163.2	1.工作电源：交流 380V 50Hz 2KW； 2.料桶容积：25KG/次 3.最大和面量：250KG/H； 4.面斗为食品级不锈钢制作。	工业
6	搅拌机	B25	1	台	9216	9216	1、电压：220V ； 功率：1.1kW； 频率：50Hz；	工业
7	压面机	590*360*1040	1	台	4294.08	4294.08	1.设备功率：220v/2.2kw； 2.生产能力：50kg/h（面条）； 3.压面厚度 1-5mm，压面宽度 244mm；	工业
8	饼盘架	480*650*1800	2	台	864	1728	1.采用优质不锈钢冷轧板制造； 2.格挡采用 1.2mm 不锈钢板； 3.立柱采用 1.0mm 不锈钢方管； 4.配 4 寸耐磨脚轮，带刹车。	工业

9	双层木面工作台	1800*700*800	2	台	1296	2592	1. 台面：优质柳木板；2. 围挡、加强筋：1.0mm 不锈钢板制作；3. 立管：38*38*1.0mm 不锈钢方管；4. 脚：不锈钢可调子弹脚。	工业
10	单星水池	600*700*800+150	1	台	892.8	892.8	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 Φ 38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 38*25X0.6mm；4. 后背高 150mm；	工业
11	面粉车	500*500*500	2	台	1022.4	2044.8	1. 采用 1.2mm 优质 304 不锈钢板制造，掀盖式盖板；2. 配 4 寸静音聚胺脂耐磨定、万向脚轮。	工业
12	四门高身雪柜	1200*705*1950	1	台	5040	5040	1、冷冻温度：-18℃~+8℃，冷藏温度：-5℃~+8℃；2、制冷方式：直冷，功率：750W/220V，R290 制冷剂，效率远高于传统制冷剂，且对臭氧层无破坏，温室效应值极低，是最为环保的制冷剂之一，符合最新环保标准；3、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值；4、全铜盘管，经久耐用；品牌压缩机，性能保障；5、圆角内底盘设计，易清理，无死角；	工业

13	厨房设备灭火装置	双瓶组	1	台	12672	12672	1、产品规格：双瓶组 2、装置配备的喷嘴数量：单瓶组喷嘴数量 ≥ 10 只，且药剂充装量 $\geq 11.5L$ ；双瓶组喷嘴数量 ≥ 18 只，且药剂充装量 $\geq 11.5L*2$	工业
冷库								
1	四层栅格层架	1200*500*1550	8	台	993.6	7948.8	1. 排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制作；2. 立柱： $\phi 38*1.0mm$ 不锈钢圆管；3. 承力脚：不锈钢可调子弹脚。	工业
2	冷藏库	5000*2800*2800	1	台	71704.8	71704.8	1、名称：冷藏库 2、规格型号：5000*2800*28003、参数：1. 物理性能：冷库墙板密度： $\geq 40 \text{ kg / M}^3$ 2. 冷库地台密度： $\geq 46 \text{ kg / M}^3$ 3. 导热系数： $\leq 0.024W/m\cdot K$ 4. 抗压强度： $\geq 160kPa$ 5. 粘结强度： $>0.100Mpa$ 6. 抗弯承载能力： $\leq 8.80mm$ 7. 保温材料：厚度为 100mm 硬聚氨酯发泡料 8. 库门：尺寸 1900*840，内/外 0.5mm 不锈钢板，金属板间发泡 100mm 厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统 8. 冷库板保温层必须符合 GB8624-12《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少 B2 等级标准 9. 锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 10. 门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良	工业

							好。11. 电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等 12. 冷库温度：0~5℃13. 冷库进门区域底板需加固 14. 冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁。15. 冷库板边缘预置橡胶密封垫。16、其他：具体详见图纸、图集、采购文件、采购文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求		
3	冷冻库	5000*2800*2800	1	台	76740.48	76740.48	1、名称：冷冻库 2、规格型号：5000*2800*28003、参数：1. 物理性能：冷库墙板密度： ≥ 40 kg / M32. 冷库地台密度： ≥ 46 kg / M33. 导热系数： ≤ 0.024 W/m•K4. 抗压强度： ≥ 160 kPa5. 粘结强度： >0.100 Mpa6. 抗弯承载能力： ≤ 8.80 mm7. 保温材料：厚度为 100mm 硬聚氨酯发泡料 8. 库门：尺寸 1900*840，内/外 0.5mm 不锈钢板，金属板间发泡 100mm 厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统 8. 冷库板保温层必须符合 GB8624-12《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少 B2 等级标准 9. 锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 10. 门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好。11. 电子显示温度表及冷库 LED 三防		工业

							灯等 12. 冷库温度：-0℃到-18℃13. 冷库进门区域底板需加固 14. 冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁。15. 冷库板边缘预置橡胶密封垫。16、其他：具体详见图纸、图集、采购文件、采购文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求		
备餐间									
1	双层餐车	1040*500*930	4	台	792	3168	1. 采用优质不锈钢制造；2. 台面 1.0mm 厚不锈钢板制作；3. 轮子为 4 寸动定轮各 2 个，动轮带刹车；		工业
2	单通工作柜	1800*760*800	1	台	2952	2952	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
3	单星水池	700*760*800+150	1	台	892.8	892.8	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 Φ 38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 38*25X0.6mm；4. 后背高 150mm；		工业

4	留样柜	605*760*1850	1	台	2813.76	2813.76	1. 内外优质锈钢材质，前罩板及门壳加厚；2. 底部 R 角圆弧一体成型便于清洁，弹簧铰链自动回归门；3. 电子温控控制，温度范围 0℃~+10℃可调；4. 制冷管路全铜管，层架高度可调，使用高效压缩机；5. 不锈钢丝网印双层中空玻门，内置 LED 灯；		工业
其他									
1	灭蝇灯	16W	12	台	136.8	1641.6	1. 粘捕式；2. 功率：约 16W；3. 电压：220V；4. 材质：PVC；5. 有效面积≥50 m ² ；6. 能有效的吸引蚊蝇靠近进行粘捕。		工业
2	高压花洒	台出式	1	个	1094.4	1094.4	1. 座台式单孔单温高压花洒、符合美国 NSF 无毒认证，加权平均铅含量低于 0.25%的低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理；2. 优质陶瓷阀芯、一字手柄，横向固定杆长度 300mm, 工作高度 1210mm；3. 打孔尺寸 25mm, 标准 1/2' 外螺纹，不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄		工业
3	汤锅注水龙头		3	个	813.6	2440.8	1. 墙出式单孔单开，符合 NSF 无毒认证，表面抛光镀铬处理 2. 出水管长度：457mm		工业
4	单温水龙头	鹅颈式	13	个	99.36	1291.68	1. 整体采用不锈钢制作；2. 出台式。		工业

5	双温水龙头	鹅颈式	18	个	128.16	2306.88	1.整体采用不锈钢制作；2.出台式。		工业
排烟系统									
1	离心风柜	50000 风量	1	台	14139.36	14139.36	1.风柜骨架用国标型材，左右设有检修门，便于维护保养；进风口制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小；2.叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，空气动力性能良好，效率高，运转平稳；3.轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用；轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利；4.采用符合国家能效标准电机，噪音低，效率高，运转平稳。		工业
2	风柜变频智能控制器	配套风柜	1	个	1224	1224	1.采用喷漆防静电配电箱，采用正泰电气元件 2.电路对电机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用 3.用于风柜启停，具备启停、过载、过流保护功能，内置油烟净化器接线端子		工业
3	减震器	配离心风机	1	套	108	108	一弹簧阻尼减震		工业
4	软连接	配抽风柜	1	套	288	288	一用于风机与管道柔性连接		工业

5	防火阀	70℃熔断关闭	3	个	1080	3240	1. 温感器熔断公称动作温度 70℃，额定工作电压 DC24V；2. 加厚镀锌钢板制作，表面防锈处理；3. 所投产品具备电动与手动控制功能。		工业
6	不锈钢烟管	现场需求	500	平方米	230	115000	1. 采用优质不锈钢冷轧板制造；2. 机制共板法兰，板厚 1.0mm，压轧加强槽线。		工业
7	安装辅材	配套排烟系统	1	项	14400	14400	一烟管角码、勾码、吊架、密封垫与密封胶等		工业
新风系统									
1	离心风柜	20000 风量	1	台	6939.36	6939.36	1、产品规格：20000 风量 2、全压：1080PA 3、转速：770R/MIN 4、外接注油孔，欧式皮带轮，风机电机保护器。 ▲5、所投“低噪音高压柜式风机”整机具有防腐等级≥户外一级、防水等级≥IPX6、阻燃等级≥A 级、防雷等级≥8 级；具有证书扫描件；具有中国环境标志产品 (II 型) 产品认证且整机依据 GB/T2423.10-2019《环境试验第 2 部分：试验方法试验 Fc：振动(正弦)》要求，测试时间≥30min，测试轴向 X、Y、Z，运行 10 个循环，产品外观结构正常。具有证书扫描件及第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的合格检测（验）报告。		工业

2	风柜变频智能控制器	配套风柜	1	个	1224	1224	1. 采用喷漆防静电配电箱，采用正泰电气元件 2. 电路对电机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用 3. 用于风柜启停，具备启停、过载、过流保护功能，内置油烟净化器接线端子	工业
3	减震器	配离心风机	1	套	108	108	一弹簧阻尼减震	工业
4	软连接	配抽风柜	1	套	288	288	一用于风机与管道柔性连接	工业
5	不锈钢烟管	现场需求	230	平方米	230	52900	1. 采用优质不锈钢冷轧板制造； 2. 机制共板法兰，板厚 1.0mm，压轧加强槽线。	工业
6	安装辅材	配套排烟系统	1	项	8640	8640	一烟管角码、勾码、吊架、密封垫与密封胶等	工业
燃气强排系统								
1	离心风柜	15000 风量	1	台	6120	6120	1、产品规格：15000 风量 2、全压：1080PA 3、转速：770R/MIN 4、外接注油孔，欧式皮带轮，风机电机保护器。	工业
2	风柜变频智能控制器	配套风柜	1	个	1224	1224	1. 采用喷漆防静电配电箱，采用正泰电气元件 2. 电路对电机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用 3. 用于风柜启停，具备启停、过载、过流保护功能，内置油烟净化器接线端子	工业

3	减震器	配离心风机	1	套	108	108	一弹簧阻尼减震		工业
4	软连接	配抽风柜	1	套	288	288	一用于风机与管道柔性连接		工业
5	不锈钢烟管	现场需求	152	平方米	230	34960	1.采用优质不锈钢冷轧板制造；2.机制共板法兰，板厚1.0mm，压轧加强槽线。		工业
6	安装辅材	配套排烟系统	1	项	5760	5760	一烟管角码、勾码、吊架、密封垫与密封胶等		工业
二楼									
售卖间									
1	双层工作台	1400*750*800	1	台	1267.2	1267.2	1.采用优质304不锈钢制造；2.台面1.2mm厚不锈钢板制作；3.下层板1.0mm厚不锈钢；4.面板下衬≥18mm厚中密度板，下加加强筋；5.配不锈钢子弹调节脚。		工业
2	双头电煮面炉	1300*750*800	1	台	5472	5472	1.采用优质不锈钢板2.炉面1.2mm采用磨砂不锈钢板冲压焊接而成，3.侧身采用1.0mm磨砂不锈钢板；4.40×40mm角铁支架，φ51不锈钢通脚，下加可调节脚。5.功率：12kw*2/380v		工业

3	六眼电磁煲仔炉	1200*750*920	1	台	5952.96	5952.96	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.2mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚Φ 50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：21kw/380v	工业
4	双层工作台	1200*750*800	1	台	1094.4	1094.4	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。	工业
5	电扒炉	12KW	2	台	4752	9504	1. 台面厚度 1.2，柜体厚度 1.0mm；2. 功率/电压：12KW/380V；3. 快速加热：30 秒能把铁板加温到 180 度；4. 内置接油盒，配合开门设计，美观方便；5. 耐用方便的 360 度旋钮温度调节器；	工业
6	双层工作台	1500*750*800	2	台	1267.2	2534.4	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。	工业

7	四眼电磁煲仔炉	800*750*920	1	台	3904.56	3904.56	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.2mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚Φ 50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：4*3.5kw		工业
8	低汤炉	750*750*800	2	台	3240	6480	1. 尺寸：600*700*600/650 2. 功率：12KW；380V 三相五线 3. 散热系统设计，散热高效； 4. 全优质不锈钢结构设计，精工细致，高档耐用，突显商用厨房高贵品质； 5. 无明火，无烟尘，无废气，低噪音，优化厨房环境，电磁感应加热； 6. 不会存在漏电现象，系统内嵌多重保护，确保用户放心使用。		工业
9	八格售卖台	1800*700*800	2	台	1980	3960	1. 台面：采用 1.2mm 不锈钢板制造； 2. 配优质电热管，配进水、排污阀，可调温度控制器； 3. 通脚：Φ38×1.0mm 不锈钢管； 4. 电功率：3KW/220V。		工业
10	双层工作台	1800*700*800	4	台	1368	5472	1. 采用优质 304 不锈钢制造； 2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作； 3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢； 4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋； 5. 配不锈钢子弹调节		工业

							脚。		
11	双眼低汤炉	1200*700*800	1	台	5385.6	5385.6	1. 尺寸: 1200*700*600/6502. 功率: 12KW*2; 380V 三相五线 3. 散热系统设计, 散热高效; 4. 全优质不锈钢结构设计, 精工细致, 高档耐用, 突显商用厨房高贵品质; 5. 无明火, 无烟尘, 无废气, 低噪音, 优化厨房环境, 电磁感应加热; 6. 不会存在漏电现象, 系统内嵌多重保护, 确保用户放心使用。		工业
12	电饼铛	750*750*900	1	台	2448	2448	1. 工作电源: 交流 380V、5KW; 2. 饼铛口径: 53cm; 3. 上下双层温控, 独立加热。		工业
13	冲孔售卖台	1800*700*800	2	台	2304	4608	1. 台面: 采用 1.2mm 不锈钢板制造; 2. 配优质电热管, 配进水、排污阀, 可调温度控制器; 3. 通脚: $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管; 4. 电功率: 3KW/220V。		工业
14	紫外线杀菌灯	30W	4	台	144	576	1. 电压功率: 220V/50HZ/30w; 2. 覆盖面积: 约 30-50 m ² ; 3. 灯管: 30w。		工业
15	单星水池	600*700*800+150	4	台	892.8	3571.2	1. 优质 304 不锈钢制造, 台面加强处理, 平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板; 2. 立柱 $\Phi 38 \times 0.6$ mm 不锈钢管, 配不锈钢子弹脚 4 个; 3. 拉管横撑 38*25X0.6mm; 4.		工业

							后背高 150mm;		
16	单通工作台	1300*700*800	4	台	2491.2	9964.8	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造; 2. 台面 1.2mm, 下衬 15mm 加强减震板; 3. 内置层板 1.0mm, 加强筋 1.0mm; 4. 单侧移门 1.0mm, 加强筋 1.0mm; 5. 通脚不锈钢圆管, 配调节脚。		工业
17	留样柜	605*760*1850	1	台	2813.76	2813.76	1. 内外优质锈钢材质, 前罩板及门壳加厚; 2. 底部 R 角圆弧一体成型便于清洁, 弹簧铰链自动回归门; 3. 电子温控控制, 温度范围 0℃~+10℃可调; 4. 制冷管路全铜管, 层架高度可调, 使用高效压缩机; 5. 不锈钢丝网印双层中空玻门, 内置 LED 灯;		工业
18	机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	2300*1000*1000	4	组	14904	59616	1、 不锈钢冷轧板制造; 2、 烟罩采用 1.2mm 不锈钢板, 加强筋 1.2mm 不锈钢板; 3、 具有净化环保功能, 净化率不低于 95%, 配置 2 个低噪风机, 功率 380v\0.8kw, 配置 UV 光解紫外线灯管, 消除油烟及异味。		工业
大碗面区									

1	四层栅格层架	1200*500*1550	3	台	993.6	2980.8	1. 排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制作；2. 立柱：φ38*1.0mm 不锈钢圆管；3. 承力脚：不锈钢可调子弹脚。	工业
2	电磁单眼炒灶	1100*1100*800/450	1	台	4924.8	4924.8	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.5mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.2mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚φ50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：18kw/380v	工业
3	电磁双眼矮汤炉	1200*700*600/650	1	台	5385.6	5385.6	1. 尺寸：1200*700*600/650 2. 功率：12KW*2；380V 三相五线 3. 散热系统设计，散热高效；4. 全优质不锈钢结构设计，精工细致，高档耐用，突显商用厨房高贵品质；5. 无明火，无烟尘，无废气，低噪音，优化厨房环境，电磁感应加热；6. 不会存在漏电现象，系统内嵌多重保护，确保用户放心使用。	工业
4	炉拼台	400*1200*800/450	1	台	633.6	633.6	1. 台面采用优质不锈钢板 1.2mm 厚，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；2. 后背板及前挡板采用 1.0mm 厚的优质不锈钢板；3. 立柱：φ38 不锈钢圆管制作；4. 脚：配调节脚。	工业

5	机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	L-2700	1	组	17496	17496	1、不锈钢冷轧板制造； 2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板； 3、具有净化环保功能，净化率不低于 95%，配置 2 个低噪风机，功率 380v\0.8kw，配置 UV 光解紫外线灯管，消除油烟及异味。	工业
6	四门高身雪柜	1200*705*1950	1	台	5040	5040	1、冷冻温度：-18℃~+8℃，冷藏温度：-5℃~+8℃；2、制冷方式：直冷，功率：750W/220V，R290 制冷剂，效率远高于传统制冷剂，且对臭氧层无破坏，温室效应值极低，是最为环保的制冷剂之一，符合最新环保标准；3、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值；4、全铜盘管，经久耐用；品牌压缩机，性能保障；5、圆角内底盘设计，易清理，无死角；	工业
7	双星水池	1500*700*800+150	1	台	1627.2	1627.2	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 ϕ 38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 38*25X0.6mm；4. 后背高 150mm；	工业

8	双层工作台	1500*700*800	1	台	1267.2	1267.2	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬 \geq 18mm 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业
9	单通工作柜	1500*700*800	1	台	2736	2736	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
10	双头煮面炉	750*750*800+200	1	台	3960	3960	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.2mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50 \times 50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚 Φ 50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：9kw/380v		工业
煎饼/锅贴区									
1	四层栅格层架	1200*500*1550	3	台	993.6	2980.8	1. 排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制作；2. 立柱： Φ 38*1.0mm 不锈钢圆管；3. 承力脚：不锈钢可调子弹脚。		工业

2	电磁单眼炒灶	1100*1100*800/450	1	台	4924.8	4924.8	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.5mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.2mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚Φ 50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：18kw/380v	工业
3	电磁双眼矮汤炉	1200*700*600/650	1	台	5385.6	5385.6	1. 尺寸：1200*700*600/650 2. 功率：12KW*2；380V 三相五线 3. 散热系统设计，散热高效； 4. 全优质不锈钢结构设计，精工细致，高档耐用，突显商用厨房高贵品质； 5. 无明火，无烟尘，无废气，低噪音，优化厨房环境，电磁感应加热； 6. 不会存在漏电现象，系统内嵌多重保护，确保用户放心使用。	工业
4	机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	L-1200	1	组	7776	7776	1、不锈钢冷轧板制造； 2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板； 3、具有净化环保功能，净化率不低于 95%，配置 2 个低噪风机，功率 380v\0.8kw，配置 UV 光解紫外线灯管，消除油烟及异味。	工业
5	单通工作柜	1800*700*800	2	台	2952	5904	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造； 2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板； 3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm； 4. 单侧	工业

							移门 1.0mm, 加强筋 1.0mm; 5. 通脚不锈钢圆管, 配调节脚。		
6	四门高身雪柜	1200*705*1950	1	台	5040	5040	1、冷冻温度: -18℃~+8℃, 冷藏温度: -5℃~+8℃; 2、制冷方式: 直冷, 功率: 750W/220V, R290 制冷剂, 效率远高于传统制冷剂, 且对臭氧层无破坏, 温室效应值极低, 是最为环保的制冷剂之一, 符合最新环保标准; 3、配有微电脑控温液晶数字显示屏; 精确提供当前机器运行参考数值; 4、全铜盘管, 经久耐用; 品牌压缩机, 性能保障; 5、圆角内底盘设计, 易清理, 无死角;		工业
7	双星水池	1500*700*800+150	1	台	1627.2	1627.2	1. 优质 304 不锈钢制造, 台面加强处理, 平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板; 2. 立柱 Φ 38X0.6mm 不锈钢管, 配不锈钢子弹脚 4 个; 3. 拉管横撑 38*25X0.6mm; 4. 后背高 150mm;		工业
8	双层工作台	1500*700*800	1	台	1267.2	1267.2	1. 采用优质 304 不锈钢制造; 2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作; 3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢; 4. 面板下衬 \geq 18mm 厚中密度板, 下加加强筋; 5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业

9	单通工作柜	1500*700*800	1	台	2736	2736	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。	工业
10	电饼铛	750*750*900	2	台	2448	4896	1. 工作电源：交流 380V、5KW；2. 饼铛口径：53cm；3. 上下双层温控，独立加热。	工业
11	封口机	375*335*680	1	台	1584	1584	封口速率：500 杯/h	工业
牛肉汤/米线区								
1	四层栅格层架	1200*500*1550	3	台	993.6	2980.8	1. 排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制作；2. 立柱：φ38*1.0mm 不锈钢圆管；3. 承力脚：不锈钢可调子弹脚。	工业
2	电磁单眼炒灶	1100*1100*800/450	1	台	4924.8	4924.8	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.5mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.2mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚Φ50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：18kw/380v	工业
3	电磁双眼矮汤炉	1200*700*600/650	1	台	5385.6	5385.6	1. 尺寸：1200*700*600/650 2. 功率：12KW*2；380V 三相五线 3. 散热系统设计，散热高效； 4. 全优质不锈钢结构设计，精工细致，高档耐用，突显商用厨房高贵品质；5.	工业

							无明火，无烟尘，无废气，低噪音，优化厨房环境，电磁感应加热； 6. 不会存在漏电现象，系统内嵌多重保护，确保用户放心使用。		
4	机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	L-1200	1	组	7776	7776	1、不锈钢冷轧板制造； 2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板； 3、具有净化环保功能，净化率不低于 95%，配置 2 个低噪风机，功率 380v\0.8kw，配置 UV 光解紫外线灯管，消除油烟及异味。		工业
5	单通工作柜	1800*700*800	2	台	2952	5904	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造； 2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板； 3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm； 4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm； 5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
6	四门高身雪柜	1200*705*1950	1	台	5040	5040	1、冷冻温度：-18℃~+8℃，冷藏温度：-5℃~+8℃； 2、制冷方式：直冷，功率：750W/220V，R290 制冷剂，效率远高于传统制冷剂，且对臭氧层无破坏，温室效应值极低，是最为环保的制冷剂之一，符合最新环保标准； 3、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值； 4、全铜盘管，经久耐用；品牌压缩机，性能保障； 5、圆角内底盘		工业

							设计，易清理，无死角；		
7	双星水池	1500*700*800+150	1	台	1627.2	1627.2	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 Φ 38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 38*25X0.6mm；4. 后背高 150mm；		工业
8	双层工作台	1500*700*800	1	台	1267.2	1267.2	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬 \geq 18mm 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业
9	单通工作柜	1500*700*800	1	台	2736	2736	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
10	双头煮面炉	750*750*800+200	1	台	3960	3960	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.2mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚 Φ 50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：9kw/380v		工业
套饭区									

1	电万能蒸柜	1000*900*1870	2	台	6336	12672	1. 品名：电热三门蒸柜；2. 整机采用优质不锈钢材质制作；2. 门板使用高密度保温材料，优质硅胶密封，密封性能稳定；3. 微电脑智能控制，可实现定时定温；4. 电子、机械式多重超压安全保护；5. 内置全自动燃烧机，安全可靠；6. 具有缺水断电保护、过热保护，超压保护功能；	工业
2	双眼电磁炒灶	1800*1000*800+450	2	台	9720	19440	1、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。4、用电度数累计功能，节能用电一目了然。	工业
3	电磁单眼炒灶	1000*1000*800+450	2	台	4924.8	9849.6	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.5mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.2mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。 6. 炉通脚Φ50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：18kw/380v	工业

4	炉拼台	400*1000*800+450	4	台	633.6	2534.4	1. 台面采用优质不锈钢板 1.2mm 厚，面板下衬中密度板，板厚 $\geq 15\text{mm}$ ，下加加强筋；2. 后背板及前挡板采用 1.0mm 厚的优质不锈钢板；3. 立柱： $\phi 38$ 不锈钢圆管制作；4. 脚：配调节脚。		工业
5	单眼矮汤炉	600*700*600/650	2	台	3240	6480	1. 尺寸：600*700*600/650。2. 功率：12KW；380V 三相五线。3. 散热系统设计，散热高效；4. 全优质不锈钢结构设计，精工细致，高档耐用，突显商用厨房高贵品质；5. 无明火，无烟尘，无废气，低噪音，优化厨房环境，电磁感应加热；6. 不会存在漏电现象，系统内嵌多重保护，确保用户放心使用。		工业
6	单通工作柜	1800*700*800	2	台	2952	5904	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
7	四层栅格层架	1200*500*1550	2	台	993.6	1987.2	1. 排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制作；2. 立柱： $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管；3. 承力脚：不锈钢可调子弹脚。		工业

8	四门高身雪柜	1200*705*1950	2	台	5040	10080	1、冷冻温度：-18℃~+8℃，冷藏温度：-5℃~+8℃；2、制冷方式：直冷，功率：750W/220V，R290 制冷剂，效率远高于传统制冷剂，且对臭氧层无破坏，温室效应值极低，是最为环保的制冷剂之一，符合最新环保标准；3、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值；4、全铜盘管，经久耐用；品牌压缩机，性能保障；5、圆角内底盘设计，易清理，无死角。	工业
9	双星水池	1500*700*800+150	2	台	1627.2	3254.4	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 ϕ 38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 38*25X0.6mm；4. 后背高 150mm；	工业
10	双层工作台	1500*700*800	2	台	1267.2	2534.4	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬 \geq 18mm 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。	工业

11	单通工作柜	1500*700*800	2	台	2736	5472	1.采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2.台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3.内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4.单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5.通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
12	机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	L-5500	2	组	35640	71280	1、不锈钢冷轧板制造； 2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板； 3、具有净化环保功能，净化率不低于 95%，配置 2 个低噪风机，功率 380v\0.8kw，配置 UV 光解紫外线灯管，消除油烟及异味。		工业
水饺/烧饼区									
1	电磁单眼炒灶	1100*1100**800+450	1	台	4924.8	4924.8	1.选用优质不锈钢板 2.炉面板 1.5mm 不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板 1.2mm 不锈钢板 4.炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5.电磁炉机芯。6.炉通脚Φ 50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7.配 4 个可调炉身高度的重力脚 8.功率：18kw/380v		工业

2	单眼矮汤炉	600*700*600/650	1	台	3240	3240	1. 尺寸:600*700*600/6502. 功率:12KW; 380V 三相五线 3. 散热系统设计, 散热高效; 4. 全优质不锈钢结构设计, 精工细致, 高档耐用, 突显商用厨房高贵品质; 5. 无明火, 无烟尘, 无废气, 低噪音, 优化厨房环境, 电磁感应加热; 6. 不会存在漏电现象, 系统内嵌多重保护, 确保用户放心使用。	工业
3	机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	L-2100	1	组	13608	13608	1、不锈钢冷轧板制造; 2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板, 加强筋 1.2mm 不锈钢板; 3、具有净化环保功能, 净化率不低于 95%, 配置 2 个低噪风机, 功率 380v\0.8kw, 配置 UV 光解紫外线灯管, 消除油烟及异味。	工业
4	炉拼台	400*1000*800+450	1	台	633.6	633.6	1. 台面板采用优质不锈钢板 1.2mm 厚, 面板下衬中密度板, 板厚 \geq 15mm, 下加强筋; 2. 后背板及前挡板采用 1.0mm 厚的优质不锈钢板; 3. 立柱: ϕ 38 不锈钢圆管制作; 4. 脚: 配调节脚。	工业

5	单通工作柜	1800*700*800	1	台	2952	2952	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
6	四层栅格层架	1200*500*1550	2	台	993.6	1987.2	1. 排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制作；2. 立柱：φ38*1.0mm 不锈钢圆管；3. 承力脚：不锈钢可调子弹脚。		工业
7	双层木面工作台	1800*700*800	1	台	1296	1296	1. 台面：优质柳木板；2. 围挡、加强筋：1.0mm 不锈钢板制作；3. 立管：38*38*1.0mm 不锈钢方管；4. 脚：不锈钢可调子弹脚。		工业
8	面粉车	500*500*500	1	台	1022.4	1022.4	1. 采用 1.2mm 优质 304 不锈钢板制造，掀盖式盖板；2. 配 4 寸静音聚胺脂耐磨定、万向脚轮。		工业

9	四门高身雪柜	1200*705*1950	2	台	5040	10080	1、冷冻温度：-18℃~+8℃，冷藏温度：-5℃~+8℃；2、制冷方式：直冷，功率：750W/220V，R290 制冷剂，效率远高于传统制冷剂，且对臭氧层无破坏，温室效应值极低，是最为环保的制冷剂之一，符合最新环保标准；3、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值；4、全铜盘管，经久耐用；品牌压缩机，性能保障；5、圆角内底盘设计，易清理，无死角；	工业
一鱼一饭区								
1	电磁单眼炒灶	1100*1100**800+450	1	台	4924.8	4924.8	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.5mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.2mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚Φ 50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：18kw/380v	工业
2	炉拼台	400*1000*800+450	2	台	633.6	1267.2	1. 台面采用优质不锈钢板 1.2mm 厚，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；2. 后背板及前挡板采用 1.0mm 厚的优质不锈钢板；3. 立柱：Φ 38 不锈钢圆管制作；4. 脚：配调节脚。	工业

3	六眼煲仔炉	1050*860*920	2	台	5952.96	11905.92	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.2mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚Φ 50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：21kw/380v	工业
4	机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	L-4200	1	组	27216	27216	1、不锈钢冷轧板制造； 2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板； 3、具有净化环保功能，净化率不低于 95%，配置 2 个低噪风机，功率 380v\0.8kw，配置 UV 光解紫外线灯管，消除油烟及异味。	工业
5	单通工作柜	1800*700*800	1	台	2952	2952	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造； 2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板； 3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm； 4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm； 5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。	工业
6	四层栅格层架	1200*500*1550	2	台	993.6	1987.2	1. 排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制作； 2. 立柱：φ38*1.0mm 不锈钢圆管； 3. 承力脚：不锈钢可调子弹脚。	工业
7	四门高身雪柜	1200*705*1950	1	台	5040	5040	1、冷冻温度：-18℃~+8℃，冷藏温度：-5℃~+8℃； 2、制冷方式：直冷，功率：	工业

							750W/220V, R290 制冷剂, 效率远高于传统制冷剂, 且对臭氧层无破坏, 温室效应值极低, 是最为环保的制冷剂之一, 符合最新环保标准; 3、配有微电脑控温液晶数字显示屏; 精确提供当前机器运行参考数值; 4、全铜盘管, 经久耐用; 品牌压缩机, 性能保障; 5、圆角内底盘设计, 易清理, 无死角;		
8	双星水池	1500*700*800+150	1	台	1627.2	1627.2	1. 优质 304 不锈钢制造, 台面加强处理, 平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板; 2. 立柱 ϕ 38X0.6mm 不锈钢管, 配不锈钢子弹脚 4 个; 3. 拉管横撑 38*25X0.6mm; 4. 后背高 150mm;		工业
9	双层工作台	1500*700*800	1	台	1267.2	1267.2	1. 采用优质 304 不锈钢制造; 2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作; 3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢; 4. 面板下衬 \geq 18mm 厚中密度板, 下加加强筋; 5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业
10	单通工作柜	1500*700*800	1	台	2736	2736	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造; 2. 台面 1.2mm, 下衬 15mm 加强减震板; 3. 内置层板 1.0mm, 加强筋 1.0mm; 4. 单侧移门 1.0mm, 加强筋 1.0mm; 5. 通脚不锈钢圆管, 配调节脚。		工业
水煮系列/猪脚饭区									

1	电磁单眼炒灶	1100*1100**800+450	1	台	4924.8	4924.8	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.5mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.2mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚Φ 50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：18kw/380v	工业
2	炉拼台	400*1000*800+450	2	台	633.6	1267.2	1. 台面采用优质不锈钢板 1.2mm 厚，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；2. 后背板及前挡板采用 1.0mm 厚的优质不锈钢板；3. 立柱：Φ38 不锈钢圆管制作；4. 脚：配调节脚。	工业
3	六眼煲仔炉	1050*860*920	2	台	5952.96	11905.92	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.2mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚Φ 50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：21kw/380v	工业
4	机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	L-4200	1	组	27216	27216	1、不锈钢冷轧板制造； 2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板； 3、具有净化环保功能，净化率不低于 95%，配置 2 个低噪风机，功率 380v\0.8kw，配置 UV 光解紫外线灯管，消除油烟及异味。	工业

5	单通工作柜	1800*700*800	1	台	2952	2952	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。	工业
6	四层栅格层架	1200*500*1550	2	台	993.6	1987.2	1. 排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制作；2. 立柱：φ38*1.0mm 不锈钢圆管；3. 承力脚：不锈钢可调子弹脚。	工业
7	四门高身雪柜	1200*705*1950	1	台	5040	5040	1、冷冻温度：-18℃~+8℃，冷藏温度：-5℃~+8℃；2、制冷方式：直冷，功率：750W/220V，R290 制冷剂，效率远高于传统制冷剂，且对臭氧层无破坏，温室效应值极低，是最为环保的制冷剂之一，符合最新环保标准；3、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值；4、全铜盘管，经久耐用；品牌压缩机，性能保障；5、圆角内底盘设计，易清理，无死角；	工业
8	双星水池	1500*700*800+150	1	台	1627.2	1627.2	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 φ38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 38*25X0.6mm；4. 后背高 150mm；	工业

9	双层工作台	1500*700*800	1	台	1267.2	1267.2	1.采用优质 304 不锈钢制造；2.台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3.下层板 1.0mm 厚不锈钢；4.面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋；5.配不锈钢子弹调节脚。		工业
10	单通工作柜	1500*700*800	1	台	2736	2736	1.采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2.台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3.内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4.单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5.通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
仓库									
1	四层栅格层架	1200*500*1550	56	台	993.6	55641.6	1.排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制作；2.立柱：φ38*1.0mm 不锈钢圆管；3.承力脚：不锈钢可调子弹脚。		工业
洗消间									
1	高温消毒柜	1310*700*1980	4	台	4216.32	16865.28	1、功率/电压：≥4KW/220V； 2、外壳采用无磁不锈钢板制作，高压整体发泡保温层，移动式层架，方便使用，一体式折边豪华把手，内设超高温保护功能，使用更安全；定温定时功能		工业
2	紫外线杀菌灯	30W	6	台	144	864	1.电压功率：220V/50HZ/30w；2.覆盖面积：约 30-50 m ² ；3.灯管：30w。		工业
3	收残车	900*550*800	2	台	907.2	1814.4	1.层板：304-1.2mm 不锈钢板 2.框架：		工业

							25*25*1.0mm 不锈钢方管 3. 脚轮：4 寸耐磨脚轮		
4	四层栅格层架	1200*500*1550	2	台	993.6	1987.2	1. 排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制作；2. 立柱：Φ38*1.0mm 不锈钢圆管；3. 承力脚：不锈钢可调子弹脚。		工业
5	双星水池	1400*700*800+150	3	台	1548	4644	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 Φ38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 38*25X0.6mm；4. 后背高 150mm；		工业
6	双层工作台	1200*800*800	1	台	1094.4	1094.4	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业
7	双孔污碟台	1440*700*800/100	1	台	907.2	907.2	1. 台面：采用 1.2mm 不锈钢板制造；2. 立管：Φ38*1.0mm 不锈钢圆管；3. 脚：不锈钢可调子弹脚；4. 双孔。		工业
8	长龙洗碗机	4010*820*1600	1	台	64080	64080	1、区域分明：主洗区，预漂洗区，漂洗区和烘干区四区分明 2、每小时洗涤量≥3000 碟/小时 3、电压 220/380V 功率 62.25KWW 4、清洗温度：55℃喷淋温度：85℃ 5、清洗箱容量 97L 耗水量：350L/小时 6、出口区末端配置急停开关，当洗涤完		工业

							毕的餐具触碰急停开关后，机器传送带和漂洗停止运行。 7、可拆卸大容量自冲式不锈钢过滤盘和大型深过滤篮洗涤缸配备排水管，具有自动溢流功能，且有开关保护。出入口两端可打开，易于日常清洁。		
9	集气罩		1	组	4608	4608	1. 采用优质不锈钢制造；2. 烟罩采用实际厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，加强筋实际厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板；3. 配滴油杯及防潮灯；配英式防爆灯座。		工业
10	单星浸泡水池柜	1200*800*800+150	1	台	2059.2	2059.2	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 $\phi 38 \times 0.6\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 38*25*0.6mm；4. 后背高 150mm；		工业
11	直线链板式传送带	3600*500*990	1	台	15552	15552	1. 产品功能：传送链板通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送，提高餐具回收效率输送带采用链片式带宽 $\geq 300\text{mm}$ 配套尼龙链轮，机架采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，支脚采用 $\geq 40 \times 40 \times 1.5\text{mm}$ 304 不锈钢 64(含 1 个 90° 管焊接，污水槽采用不锈钢制作，不锈钢框架式加强筋，配不锈钢可调脚。 2. 电源要求：220V/50Hz/1PH，总功率： $\geq 0.4\text{KW}$ 。3. 传送速度： $\geq 5\text{m}/\text{min}$ 。		工业

12	开水器连底座	9 千瓦	1	台	2439.36	2439.36	1、采用食品级的加热管和不锈钢制造，每小时出水量 105L，单次最大出水量 18.5L。 2、先进的程控加热和保温技术节省电力开支，电压/功率:380V/9KW。 3、时尚的水龙头外观设计，良好的绝热让水龙头使用起来更安全。		工业
更衣间									
1	四门更衣柜	900*500*1800	8	台	2088	16704	1. 优质不锈钢制造；2. 层板，门板标厚 1.2mm；3. 侧板标厚 1.0mm		工业
2	洗手星连电子感应龙头	500*450*250/150	2	台	1454.4	2908.8	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.0mm，星盆 1.0mm；3. 配挂墙支架，不锈钢落水器 4. 配感应龙头		工业
3	挂衣架	L-1000	2	台	201.6	403.2	优质不锈钢制作		工业
其他									
1	灭蝇灯	16W	20	台	136.8	2736	1. 粘捕式；2. 功率：约 16W；3. 电压：220V；4. 材质：PVC；5. 有效面积≥50 m ² ；6. 能有效的吸引蚊蝇靠近进行粘捕。		工业
2	紫外线杀菌灯	30W	20	台	144	2880	1. 电压功率：220V/50HZ/30w；2. 覆盖面积：约 30-50 m ² ；3. 灯管：30w。		工业

3	脚踏垃圾桶	大号	6	个	230.4	1382.4	1. 垃圾桶 2. 开合方式脚踏式 3. 是否进口否 4. 材质塑料 5. 重量 8-15 (kg) 6. 容量: 120L		工业
4	烘手器	节能型	2	台	324	648	1. 启动方式: 红外感应 2. 热风温度: 65℃ (±15℃) 3. 设备功率: 220v/2kw		工业
5	抽纸器		4	台	252	1008	不锈钢		工业
6	拖把柜	1200*500*1800	4	台	1692	6768	1. 采用优质不锈钢材质; 2. 面板、层板, 门板标厚 1.0mm; 3. 侧板 0.8mm、加强筋 1.2mm;		工业
7	单温水龙头	鹅颈式	14	个	99.36	1391.04	1. 整体采用不锈钢制作; 2. 出台式。		工业
8	双温水龙头	鹅颈式	6	个	128.16	768.96	1. 整体采用不锈钢制作; 2. 出台式。		工业
排烟系统									
1	离心风机	50000 风量	1	台	14139.36	14139.36	1、产品规格: 50000 风量 2、全压: 1080PA 3、转速: 770R/MIN 4、外接注油孔, 欧式皮带轮, 风机电机保护器。		工业

2	风柜变频智能控制器	配套风柜	1	个	1224	1224	1. 采用喷漆防静电配电箱，采用正泰电气元件 2. 电路对电机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用 3. 用于风柜启停，具备启停、过载、过流保护功能，内置油烟净化器接线端子	工业
3	减震器	配离心风机	1	套	108	108	一弹簧阻尼减震	工业
4	软连接	配抽风柜	1	套	288	288	一用于风机与管道柔性连接	工业
5	防火阀	70℃熔断关闭	9	个	1080	9720		工业
6	不锈钢烟管	现场需求	320	平方米	230	73600	1. 采用优质不锈钢冷轧板制造； 2. 机制共板法兰，板厚 1.0mm，压轧加强槽线。	工业
7	安装辅材	配套排烟系统	1	项	17280	17280	一烟管角码、勾码、吊架、密封垫与密封胶等	工业
新风系统								
1	离心风机	20000 风量	1	台	6939.36	6939.36	1、产品规格：20000 风量 2、全压：1080PA 3、转速：770R/MIN 4、外接注油孔，欧式皮带轮，风机电机保护器。	工业
2	风柜变频智能控制器	配套风柜	1	个	1224	1224	1. 采用喷漆防静电配电箱，采用正泰电气元件 2. 电路对电机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用 3. 用于风柜启停，具备启停、过载、过流保护功能，内置油烟净化器接线端子	工业
3	减震器	配离心风机	1	套	108	108	一弹簧阻尼减震	工业
4	软连接	配抽风柜	1	套	288	288	一用于风机与管道柔性连接	工业

5	不锈钢烟管	现场需求	158	平方米	230	36340	1.采用优质不锈钢冷轧板制造；2.机制共板法兰，板厚1.0mm，压轧加强槽线。		工业
6	安装辅材	配套排烟系统	1	项	8640	8640	一烟管角码、勾码、吊架、密封垫与密封胶等		工业
智能刷卡机									
2	食堂消费管理平台	Infocom CEMS 食堂消费管理平台 (DS)v1.4.0	2	套	49000	98000	1、支持平台用户按照组织、商户、设备、人员分组进行权限控制 2、支持管理 200 台消费设备,消费人员数量 5 万,消费事件 1500 万 3、支持刷卡消费,平台可查询和统计消费记录 4、支持微信、支付宝、电子钱包二维码消费,且平台可查询和统计支付的消费记录 5、支持自定义配置消费数据看板,默认展示商户评价排名、营收排名、资产统计情况。支持设置消费账户的透支额,支持按人员类型配置不同的透支额 6、支持人员名单的自动下发,包括人脸或卡片,可用于离线消费 7、支持补录消费记录,补录消费记录时会在消费账户扣款。支持按人员类型设置不同的补贴账户清空规则,清空方式可选择按月/固定时间。支持对账户进行单个/批量充值时添加备注 8、支持批量导入账户信息,包括人员基础信息、卡片信息、个人账户和补贴账户余额信息;支持按照组织同步账户信息。支持按补贴账户和普通		工业

						<p>账户进行自动充值，支持按组织、人员或人员分组配置充值阈值 9、支持按人员或人员分组方式自动充值时，可进行批量充值。支持按组织、人员分组、人员、商户、消费设备、计费模式来配置计费授权 10、支持配置不同时段消费规则，包括输入金额、固定金额、按次金额、计次、限次。支持选择指定的商户和消费设备进行人员名单下发，在设备离线状态下支持记账消费模式。支持正常查看平台中已删除人员的消费账户信息、消费明细和报表统计，并进行退款操作 11、支持消费金额纠正 12、支持按组织选择或按规则筛选人员的方式配置人员分组 13、支持导入导出人员分组中人员信息（规则分组无法导入） 14、支持管理商户和餐别 15、支持报餐管理，可设置商户的供应餐别、供应菜品、是否生效等信息；支持按评分高低对商户进行排名 16、支持交易查询，包括账户记录查询、消费记录查询、余额记录查询、三方支付记录查询 17、支持日营收收入统计，支持根据就餐日期、商户、组织进行查询；支持月营收收入统计，支持根据商户、消费月份、交易方式进行查询；支持组织补贴统计，支</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

							持根据组织和补贴日期进行查询；支持组织消费统计，支持根据组织和消费日期进行查询；支持个人消费统计，支持根据姓名、学工号、组织、消费日期进行查询，并支持导出报表；18、支持个人充值统计，支持根据姓名、学工号、组织、充值日期、充值类型进行查询，并支持导出报表；支持个人自动补贴统计，支持姓名、学工号、组织、补贴日期进行查询，并支持导出报表；19、支持餐别营业额统计，支持根据餐别、消费日期、交易方式进行查询，并支持导出报表；支持设备营业额统计，支持根据商户、设备名称、消费日期和交易方式进行查询；20、支持配置消费机的工作模式（消费模式/充值模式）、扫码付款方（设备主扫/设备被扫）、支付方式（微信/支付宝）、是否展示余额		
3	平台服务器	DS-VE22S-B (310810890)	1	台	20500	20500	2U 双路标准机架式服务器 CPU: 配置 1 颗 intel 至强 4210R 处理器, 核数≥10 核, 主频≥2.4GHz 内存: 配置 64G DDR4, 16 根内存插槽, 最大支持扩展至 2TB 内存 硬盘: 配置 2 块 1.2T 10K 2.5 寸 SAS 硬盘; 阵列卡: 配置 SAS+HBA 卡, 支持 RAID 0/1/10 ; PCIE 扩展: 支持 6 个 PCIE 扩展插槽 网口: 板载 2 个千兆电口; 支		工业

							持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1 个 RJ45 管理接口，后置 2 个 USB 3.0 接口，前置 2 个 USB2.0 接口，1 个 VGA 接口 电源：标配 550W (1+1)高效铂金 CRPS 冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约 26KG (含导轨)		
4	卡片	DS-K7M101	2000	张	2	4000	卡片类型：IC 卡符合标准：ISO14443 标准卡片容量：1K byte 工作频率：13.56MHz 卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm 主体材质：PVC		工业
5	发卡器	DS-K1F100A-D8E	1	台	630	630	支持发卡类型：ID 卡、IC 卡、身份证物料卡号（序列号）、普通 CPU 卡、国密 CPU 卡；USB2.0 接口；具有 2 个 Sim 卡尺寸的 PSAM 卡座；工作电压：DC 5V；工作电流：0.2A		工业

6	中心充值机	DS-K6301-DT	1	台	2500	2500	<p>1、主屏应采用 8 英寸 IPS 触摸显示屏；屏幕分辨率：1280×800；具有屏下刷卡功能，后壳防破坏能力应满足 IK07 的要求；屏幕防破坏能力应满足 IK04 的要求</p> <p>2、双目相机，1 路可见光摄像头和 1 路红外摄像头；图像最大分辨率为 1920×1080；应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪，假体检测准确率应 99.5%</p> <p>3、应具有指示灯；应具有喇叭扬声器；设备应具有以下接口：LAN×1(10M/100M/1000M 自适应)；；RS485×1；USB (Type C)X1；门锁 I/O 输出×1；报警输出 I/O×1；报警输入 I/O×2；开门按钮 I/O 输入×1；</p> <p>4、应具有以下支付方式：人脸识别支付；凭证卡识读支付；二维码扫描支付；应支持以下二维码类型：食堂平台消费码；微信/支付宝付款码；数字人民币付款码</p> <p>5、应具有在线消费和离线记账消费功能；应能开启/关闭离线记账消费功能；设备应能提示是否处于在线状态；离线记账消费后，当设备再次在线时，应能自动上传离线消费数据至管理平台</p> <p>6、应能开启/关闭消费确认功能；当开启消费确认功能后，通过人脸识别消费时需要用户点击</p>	工业
---	-------	-------------	---	---	------	------	---	----

						<p>确认才完成交易，若不确则应有语音提醒</p> <p>7、 应能开启/关闭余额显示功能，且设备本地应能通过人脸识别或凭证卡识读方式查询人员余额。当金额交易出现错误扣款时，应能通过设备进行实时纠错退款，回退该次交易；应需要管理员输入退款密码进行纠错退款</p> <p>8、 设备离线注册 10 万名用户；设备离线注册 10 万个人脸特征；设备离线注册 50 万张凭证卡；设备应能保存 15 万条消费记录。</p> <p>9、 刷卡时，设备有提示音；应能通过语音播报消费结果；应能调节语音提示音量；应具有文字转语音功能 (TTS)；用户应能自定义消费成功及失败的提示音；应能配置开关消费结果提示音；应配置开关播报消费结果时播报消费金额</p> <p>10、 应具有人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份确认；应能本地离线人脸比对；应能在联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；应能在侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等场景下进行人脸识别；应能用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别垂直及水</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>平区域范围应能设置；应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内人脸识别，识别角度应能设置；人脸识别应支持多阈值设置</p> <p>11、在未使用时，应能自动切换到屏保或息屏待机状态；物体靠近时应能自动唤醒待机设备；支持无白光补光下实现人脸识别；设备工作状态下，凭证识读时的峰值功耗应≤18W</p> <p>12、设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，提示模式应分为提醒模式或强制模式。提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。应能在佩戴口罩情况下进行人脸识别。未佩戴口罩检出率应≥99.5%</p> <p>13、应具有金额、定额、计次、仅取餐等多种消费模式；金额消费模式时，应能配置单次最大消费金额；定额消费模式时，应能配置定额消费数值是否显示</p> <p>14、设备应具有充值功能及以下充值方式：自助充值：用户在设备上扫码支付成功后自动将充值金额充入用户消费账户；人工充值：用户在设备上触发充值，由管理员在平台端完成充值。</p> <p>15、用户通过平台进行线上预约点餐</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							后，应能在设备上支付并取餐；取餐时在设备上身份核验后能自动显示和修改已点餐的信息		
7	辅材		1	批	5000	5000	含线缆、管材		工业
办公区									

1	办公桌	1500*600*760	3	张	1728	5184	<p>1. 规格:1500*600*760mm,三抽屉一门;</p> <p>2. 面板: E1 级优等绿色环保型实木多层板, 底座实木框架, 甲醛释放量符合 E1 级环保标准; 甲醛含量小于 9mg/100g, 含水率小于 12%; 木皮: 优质天然胡桃木皮 (厚度\geq0.6mm); 3. 油漆: 底漆和面漆均采用优质亚光聚酯漆, 无苯、绿色环保, 漆膜硬度\geq2H, 表面平整度\geq0.1; 五底三面, 十二道全封闭涂装, 不变色、光滑耐磨, 符合国际 E1 级环保标准; 粘胶, 符合国际 E1 级环保标准; 4. 所有金属件部分: 采用优质五金配件。</p> <p>▲5、提供第三方有权检测机构出具的办公桌检测报告扫描件 (封面须带有“CMA”或“CNAS”标识), 检测报告须符合以下检测标准: GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、GB/T1741-2020、QB/T4371-2012、GB8624-2012;</p>	工业
2	办公椅		4	把	936	3744	<p>1. 面料: 采用优质西皮, 厚度\geq1.2mm, 皮质柔软而富于韧性, 皮面光泽度好、透气性强、耐磨, 触感舒适, 符合 GB/T16799《家具用皮革》标准; 2. 采用优质高弹海绵, 符合国家标准要求; 3. 气压棒: 优质高端气压棒, 密封性能: 气弹簧锁定在任意位置, 经 72h 常规储存后, 活塞杆不产生位移; 4. 机构: 倾仰底</p>	工业

							盘,带四挡锁定及负重调节功能;金属件涂层耐盐雾:24h, 1.5mm 以下锈点≤20点/dm2, 其中≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距离边缘棱角 2mm 以内不计), 附着力不低于 1 级		
3	台式电脑		1	台	5472	5472	1. 23.8 寸显示器, 分辨率: 1920*1080; 2. 核显, i5-13400/8G/512G 固态; 3. 灰色哑光机身, 配合局部高光设计, 呈现现代商务质感。4. 隐藏式散热栅格, 有效提升散热效率。极速存储快人一步 5. 最高支持 1TB 固态硬盘+2TB 机械硬盘, 提供多种硬盘配置, 按需搭配。6. 使用新一代 PCIe 4.0 SSD, 大幅提升开机与文件读写速度。		工业
4	打印机		1	台	2592	2592	1. 产品类型: 黑白激光一体机 2. 产品功能: 打印、复印、扫描、传真; 3. 尺寸: 403*407*311mm		工业
5	挂式电视机	65 寸	8	台	2880	23040	产品定位 全面屏电视 屏幕尺寸 65 英寸 分辨率 4K (3840*2160) 刷新率 60Hz 色彩数 10.7 亿色 HDR 显示支持广色域 100% BT.709 屏占比 99% 音频参数 音效系统 DTS Studio sound, 杜比 DTS 双解码 硬件配置 RAM 1.5GB ROM 16GB 无线智能 人工智能语音 AI 远场语音 能效: 产品功耗 130W, 待机功耗 0.5W, 能效等级四级能效		工业

6	双人沙发		1	张	2736	2736	面料：优质麻绒面料；海绵：高密度海绵；内架：松木实木+弯曲木；脚架：黑色金属脚		工业
7	文件柜	1200*400*2000	1	台	2160	2160	1. 规格：三门文件柜；2. 采用耐用钢化玻璃；E1 级优等绿色环保型实木多层板结合；3. 多层储物设计，防水防尘设计		工业
8	平板车	900*600*900	8	台	748.8	5990.4	1. 优质不锈钢制造；2. 立柱采用Φ25*1.0mm 不锈钢管整体弯制成型；3. 层板 1.0mm, 加强筋 1.2mm 4. 配 4 寸静音耐磨脚轮。		工业
水吧									
1	单通工作台	600*700*800	1	台	1800	1800	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；4. 加强筋厚度 1.0mm；5. 配置不锈钢可调子弹脚。		工业
2	冰淇淋机	500*620*700	1	台	4896	4896	全发泡密封，制冷效果更强；冷桥技术，减少冷量流失；内置防潮蛋筒架		工业
3	碎冰机	210*380*300	1	台	2376	2376	碎冰快，S304 可换刀片设计，机体采用高硬度材质制作，用途广泛，可碎多种冰块。参数：转速 1400 转/分钟，碎冰量 65KG/		工业
4	沙冰机	210*250*500	1	台	2304	2304	立体旋锅萃取，食品级 PC 杯，一件清洗，完全保护装置		工业

5	吧台型开水器	170*445*610	1	台	1152	1152	步进式加热技术，多重安全保护，电子温控技术，温度可调		工业
6	果糖定量机	250*360*400	1	台	1512	1512	出糖速度为 0.5-3 秒。密封圈工艺可以防止漏滴，全新微电脑控制出量操作简单，出量精纯。不锈钢内胆		工业
7	封口机	375*335*680	1	台	1584	1584	封口速率：500 杯/h		工业
8	单通工作台	1250*600*800	1	台	2491.2	2491.2	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；4. 加强筋厚度 1.0mm；5. 配置不锈钢可调子弹脚。		工业
9	水吧台	1800*700*1310	1	台	2304	2304	食品级 304 不锈钢材质，精密无缝焊接技术		工业
10	分体式制冰机	765*815*1585	1	台	6120	6120	采用全不锈钢及 ABS 工程塑料结合，抗腐蚀性强，易清洗，百分百高度镍铜冰盘，制冰速度快，微电脑控制，进水，制冰，脱冰全程自控，储冰室无氟聚氨酯整体发泡工艺保温性好，最大制冰量 40kg		工业
11	双门平台雪柜	1500*550*800	1	台	2484	2484	按国际标准 GN1/1 与层架交替使用设计。采用名牌全封闭式压缩机，噪音低，耗电小；整体高密度发泡技术，保温性能更佳，采用 R-134a 无氟环保制冷剂，微电脑智能控温技术，柜内温度一目了然；可抽式机组，便于维护，保养，冷		工业

							凝水自动蒸发。可拆式门封条，清洗更方便。		
12	单通工作台	700*550*800	1	台	1800	1800	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；4. 加强筋厚度 1.0mm；5. 配置不锈钢可调子弹脚。		工业
13	单通工作台	1200*550*800	1	台	2174.4	2174.4	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；4. 加强筋厚度 1.0mm；5. 配置不锈钢可调子弹脚。		工业
14	净水器	600*160*180	1	台	2520	2520	产品特性：1. 特含抑菌介质，有效抑制细菌生长；2. 独创多褶复滤科技过滤精度达 0.5 微米，能有效去除颗粒及杂物、余氯、异味、致癌石棉纤维及各种有害孢子；3. 有效吸附异色异味，独创显微纯化专利技术带来泉水般的口感，可有效抑制细菌、微生物滋长；4. 可防止饮料系统密封、泵、管件和小孔口堵塞、腐蚀和磨损；5. 卫生滤芯更换简单、快		工业

							捷、干净。污染物不会接触过滤器内部件；6. 进水压力：10-125 PSI (0.7-8.6 Bar)，严禁水锤；7. 进水温度：2-38℃；8. 过滤精度：0.5 微米；9. 处理量：27000 加仑/102060 升；工作流量：6.3 升/分钟；10. 尺寸：635*384*749mm。		
AL 汉堡									
1	双门平台雪柜	1500*550*800	1	台	2484	2484	按国际标准 GN1/1 与层架交替使用设计。采用名牌全封闭式压缩机，噪音低，耗电小；整体高密度发泡技术，保温性能更佳，采用 R-134a 无氟环保制冷剂，微电脑智能控温技术，柜内温度一目了然；可抽式机组，便于维护，保养，冷凝水自动蒸发。可拆式门封条，清洗更方便。		工业
2	双星水池	1200*600*800	1	台	1332	1332	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；4. 加强筋厚度 1.0mm；5. 配置不锈钢可调子弹脚。		工业
3	烤肠机	500*620*700	1	台	1584	1584	全发泡密封，制冷效果更强；冷桥技术，减少冷量流失；内置防潮蛋筒架		工业

4	双缸油炸炉	600*500*300	1	台	4176	4176	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作; 2. 台面厚度 1.0mm, 内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作; 4. 加强筋厚度 1.0mm; 5. 配置不锈钢可调子弹脚。	工业
5	烤箱	1225*770*1530	1	台	5457.6	5457.6	1. 规格: 三层六盘, 功率: 21KW/380V; 2. 采用微电脑控制, 面火加装均火网款, 使上层受热更均匀 3. 全封闭式整体环保耐高温材料, 保温性能优越。4. 数字显示温控器, 配有数显定时报警装置, 超温安全保护等 5. 炉面火、炉底火温度独立控制、个采用九条发热管, 使食物烘烤更均匀。6. 万象脚轮设计, 移动更便捷、更省力。	工业
6	四门高身雪柜	1250*700*1900	1	台	5040	5040	1、冷冻温度: $-18^{\circ}\text{C}\sim+8^{\circ}\text{C}$, 冷藏温度: $-5^{\circ}\text{C}\sim+8^{\circ}\text{C}$; 2、制冷方式: 直冷, 功率: 750W/220V, R290 制冷剂, 效率远高于传统制冷剂, 且对臭氧层无破坏, 温室效应值极低, 是最为环保的制冷剂之一, 符合最新环保标准; 3、配有微电脑控温液晶数字显示屏; 精确提供当前机器运行参考数值; 4、全铜盘管, 经久耐用; 品牌压缩机, 性能保障; 5、圆角内底盘设计, 易清理, 无死角;	工业
7	保温柜	1800*700*900	1	台	1742.4	1742.4	食品级 304 不锈钢材质, 精密无缝焊接	工业

							技术		
8	腌制机		1	台	1800	1800	采用全不锈钢及 ABS 工程塑料结合，抗腐蚀性强，易清洗，百分百高度镍铜冰盘，制冰速度快，微电脑控制，进水，制冰，脱冰全程自控，储冰室无氟聚氨酯整体发泡工艺保温性好，最大制冰量 40kg		工业
9	汉堡机	210*380*300	1	台	1929.6	1929.6	碎冰快，S304 可换刀片设计，机体采用高硬度材质制作，用途广泛，可碎多种冰块。参数：转速 1400 转/分钟，碎冰量 65KG/		工业
10	裹粉台	1200*700*800	1	台	1800	1800	步进式加热技术，多重安全保护，电子温控技术，温度可调		工业
清洁区									
1	手推洗地机	1200*880*1050	1	台	8100	8100	1. 产品尺寸：1200*880*1050mm；2. 清洁效率：2800 m ² /h，刷盘宽度 600mm，吸水扒宽度 800mm，刷盘转速 195rpm，刷盘电机功率 550W，吸水电机功率 550W；3. 清污水箱容量 50/45L4. 工作时间 2-3h5. 适用范围：广泛用于去除工厂、车间、车库、商场、医院等地面油渍、灰尘、污渍。		工业

2	驾驶式洗地机	1480*1000*1100	1	台	17820	17820	1. 产品尺寸：1480*1000*1100mm；2. 清洁效率：3650 m ² /h，刷盘宽度 700mm，吸水扒宽度 1000mm，刷盘转速 230rpm，刷盘电机功率 550W，吸水电机功率 500W；3. 清污水箱容量 84/81L4. 工作时间 2-3h，“洗擦吸”三效合一，洁净地面；5. 适用范围：广泛用于环氧地坪、pvc 地面、水磨石、耐磨地坪、瓷砖/小方砖、水泥地、木地板、橡胶地面等工业商用场地地面。	工业
3	风幕机	L-1200	1	台	1080	1080	—额定电压：220V，频率：50hz，风速：9-11m/S。	工业
明厨亮灶								
1	高清网络摄像头		35	个	900	31500	—具有 200 万像素 CMOS 传感器。—内置 2 颗白光补光灯；—最低照度彩色：0.0004 lx；—不低于 IP67 防尘防水等级；—白天或夜晚均可输出彩色视频图像；—摄像机能够在-30~60 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作；—同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。	工业

2	录像机	DS-7932N-R4	1	台	4852.8	4852.8	<p>—支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段；—支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件—支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息；—支持图表形式展示已添加的 IP 通道，支持自动抓拍一张图片作为 IP 通道封面；—配合全局摄像机，支持 3D 定位功能，可以在全景通道上任意选取点位，球机通道可变倍定位；</p>	工业
3	交换机	S5735S-L24P4S-A2	2	台	3657.6	7315.2	<p>—24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机(支持 POE/POE+，POE 总功率 1. 局域网交换机；—快速以太网交换机；—所有端口容量 X 端口数量之和的 2 倍应该小于背板带宽，可实现全双工无阻塞交换。</p>	工业
4	机柜	现场定制	1	台	1800	1800	<p>—优质冷轧板喷涂—网络设备小型机柜，可安装交换机、路由器等</p>	工业

5	监视器	DS-5055up	1	台	6480	6480	—屏幕尺寸 55 英寸，分辨率 4K (3840*2160)；—屏幕比例 16:9，背光源 LED；—CPU 双核，操作系统 Android 5.1；—USB 媒体播放视频：MPEG1/2/4+MP4+AVI+H.265 等；—HDMI 接口 3*HDMI2.0；—网络接口 1×网络接口；—USB 接口 2×USB2.0 接口；—产品功耗 ≤90W；—待机功耗 ≤0.5W；	工业
6	监视器	DS-5022FE-N	1	台	1584	1584	—屏幕尺寸(对角) 21.5"W—可视尺寸(对角) 547mm—屏幕宽高比 16:9—面板类型 VA 技术—点距 0.24825(H)X0.24825(V)mm—画面尺寸 476.64(H)x268.11(V)mm—亮度(典型值) 200 cd/m ² —对比度(典型值) 3000:1—动态对比度(典型值) 20000000:1—响应时间(典型值) 6.5ms GtG(bw)—可视角度(水平/垂直)(典型值) 178° /178° (CR>10)—扫描频率 水平: 30k - 85kHz—垂直: 48 - 75Hz	工业
7	网线		5	箱	936	4680	—Cat6 非屏蔽双绞线；	工业
8	综合线		2	卷	777.6	1555.2	—8 芯综合线	工业
9	视频传输器		2	台	612	1224	—HDMI 视频传输器	工业
10	硬盘		1	块	2520	2520	—8T，监控专用硬盘，4M 缓存；	工业
	合计					2552487.84		

2.2 不锈钢小件

小件包厢清单									
包厢摆台									
序号	名称	数量	单位	材质及技术参数	型号	单价 (元)	金额(元)	品牌	所属行业
1	11 寸垫盘	500	个	高温骨瓷	11 寸	68.5	34250	/	工业
2	8 寸餐盘	500	个	高温骨瓷	8 寸	36.5	18250	/	工业
3	6 寸长方形毛巾 碟	500	个	高温骨瓷	6 寸	24.8	12400	/	工业
4	5 寸杏式饭碗	500	个	高温骨瓷	5 寸	19.8	9900	/	工业
5	有把茶杯*	500	个	高温骨瓷		18.5	9250	/	工业
6	茶杯垫碟	500	个	高温骨瓷		16.2	8100	/	工业
7	茶壶	12	套	高温骨瓷		58	696	/	工业

8	两用筷架*	500	个	高温骨瓷		11.5	5750	/	工业
9	杏式汤勺*	500	个	高温骨瓷		6.8	3400	/	工业
10	烟缸*	12	个	高温骨瓷	3.5 寸	12	144	/	工业
11	烟缸垫碟	12	个	高温骨瓷		19.5	234	/	工业
包厢玻璃器皿									
1	红酒高脚杯	500	个	水晶		28.5	14250	/	工业
2	白酒酒杯	500	个	水晶		8.5	4250	/	工业
3	分酒器	500	个	水晶		18.5	9250	/	工业
4	果汁杯	500	个	钢化玻璃		6.5	3250	/	工业
5	绿茶把杯	500	个	钢化玻璃		12.5	6250	/	工业
6	红酒醒酒器	6	个	水晶		85	510	/	工业
7	果汁壶	12	个	钢化玻璃		38.5	462	/	工业
8	合金筷	500	个	合金筷		6.5	3250	/	工业
9	PVC 餐垫	500	个	PVC		8.5	4250	/	工业
10	不锈钢刀	60	个	不锈钢		24.5	1470	/	工业

11	不锈钢叉	60	个	不锈钢		24.5	1470	/	工业
12	不锈钢勺	60	个	不锈钢		24.5	1470	/	工业
13	不锈钢汤勺	10	个	不锈钢		12.5	125	/	工业
14	不锈钢漏勺	10	个	不锈钢		12.5	125	/	工业
15	玻璃果盘	10	个	钢化玻璃		48	480	/	工业
16	不锈钢水壶	10	个	不锈钢		68	680	/	工业
后厨陶瓷									
1	5.25 寸碗	60	个	色釉	5.25 寸	28.5	1710	/	工业
2	6 寸钵	40	个	色釉	6 寸	28.5	1140	/	工业
3	4 寸胭脂红钵	30	个	色釉	4 寸	19.5	585	/	工业
4	6 寸红色菜碟	50	个	色釉	6 寸	28.5	1425	/	工业
5	6 寸斗笠碗	60	个	色釉	6 寸	32.5	1950	/	工业
6	8 寸圆盘（青影）	30	个	色釉	8 寸	36.5	1095	/	工业
7	8 寸小脚碗（青影）	60	个	色釉	8 寸	35.5	2130	/	工业
8	中号执手篮配	10	套	色釉	中号	85	850	/	工业

9	9.5 寸回锅深煲 (海子蓝)	60	个	色釉	9.5 寸	65	3900	/	工业
10	10 寸向往餐碟 (怀旧开片)	50	个	色釉	10 寸	68	3400	/	工业
11	10 寸立边旦形盘	60	个	色釉	10 寸	32.5	1950	/	工业
12	11 寸富足圆汤碗 明炉	30	个	色釉	11 寸	68.5	2055	/	工业
13	圆形干冰盘 30cm	12	套	色釉	30CM	95	1140	/	工业
14	12.5 寸汉式长方 平板	30	个	色釉	12.5 寸	48.5	1455	/	工业
15	大卡斯炉	40	个	岩谷	大号	165	6600	/	工业
16	DY-24#浅煲(白) 30cm	50	个	金华锂瓷	30CM	85	4250	/	工业
17	DY-40#浅煲(白) 45cm	50	个	金华锂瓷	45CM	145	7250	/	工业
18	深煲(白) 30*15cm	50	个	金华锂瓷	30*15CM	68	3400	/	工业
19	14 寸汤锅	40	个	白瓷	14 寸	85	3400	/	工业
20	12"圆形蒸盘	50	个	白瓷	12 寸	38.5	1925	/	工业
21	12"圆形蒸盘底 座	40	个	白瓷	12 寸	28.5	1140	/	工业

22	16"宽边鱼盘	40	个	白瓷	16 寸	32.5	1300	/	工业
23	玻璃刺身盘	14	个	玻璃	16 寸	165	2310	/	工业
24	各客味炖盅	240	套	白瓷	4 寸	48.5	11640	/	工业
后堂杂件									
1	餐盘	3000	个	六格, 304 不锈钢	大六格	16.5	49500	/	工业
2	汤碗	3000	个	304 不锈钢	11CM	6.8	20400	/	工业
3	餐勺	4000	个	304 不锈钢	2 号尖勺	4.2	16800	/	工业
4	筷子	4000	双	/	27CM	1.85	7400	/	工业
5	8 两炒勺	40	把	/	8 两	24.5	980	/	工业
6	30CM 连盘锅架	20	个	/	30CM	28.5	570	/	工业
7	28CM 铁圈锅架	20	个	/	28CM	26.5	530	/	工业
8	挂钩	20	个	/		18.5	370	/	工业
9	漏网	20	个	/		32.5	650	/	工业
10	密漏	20	个	/		28.5	570	/	工业

11	锅刷	20	把	/		5.5	110	/	工业
12	木砧板	8	个	/	50*10CM	95	760	/	工业
13	白色 PVC 砧板	10	块	/	60*40*2C M	78	780	/	工业
14	绿色 PVC 砧板	10	块	/	60*40*2C M	85	850	/	工业
15	神厨桑刀	10	把	/		58	580	/	工业
16	神厨片刀	10	把	/		58	580	/	工业
17	砍刀	10	把	/		95	950	/	工业
18	磨刀石	20	块	/		12	240	/	工业
19	刀箱	10	套	/		38	380	/	工业
20	剪刀	20	把	/		5	100	/	工业
21	削皮刀大号	20	把	/	大号	8.5	170	/	工业
22	削皮刀小号	20	把	/	小号	6.5	130	/	工业
23	厨房白毛巾	100	条	/	50*30CM	8.5	850	/	工业

24	前厅咖啡色毛巾	100	条	/	50*30CM	8.5	850	/	工业
25	蓝色毛巾	100	条	/	50*30CM	8.5	850	/	工业
26	粥锅（不锈钢汤锅）	16	个	/	45CM	280	4480	/	工业
27	深的分餐盒	80	个	/	1/1*10CM	38.5	3080	/	工业
28	浅的分餐盒	80	个	/	1/1*6.5CM	34.5	2760	/	工业
29	不锈钢托盘	100	个	/	60*40*4.8CM	28	2800	/	工业
30	不锈钢带孔托盘	100	个	/		38	3800	/	工业
31	蓝色筐	60	个	/	70*55*20CM	95	5700	/	工业
32	洗菜筐大号	120	个	/	大号	48.5	5820	/	工业
33	洗菜筐中号	120	个	/	中号	38.5	4620	/	工业
34	洗菜筐小号	120	个	/	小号	28.5	3420	/	工业
35	小板凳	10	个	/		18	180	/	工业
36	保鲜膜	20	卷	/	40CM	48.5	970	/	工业

37	锡纸	10	卷	/	613	45	450	/	工业
38	大号保鲜盒	100	个	/	大号	28.5	2850	/	工业
39	中号保鲜盒	100	个	/	中号	24.5	2450	/	工业
40	小号保鲜盒	100	个	/	小号	19.5	1950	/	工业
41	调料勺	20	把	/		3.5	70	/	工业
42	调料缸	60	个	/	20CM	12.5	750	/	工业
43	50CM 蒸笼身	12	个	/		48.5	582	/	工业
44	51CM 蒸笼盖	4	个	/		48.5	194	/	工业
45	20CM 蒸笼身	60	个	/		18.5	1110	/	工业
46	20CM 蒸笼盖	20	个	/		18.5	370	/	工业
47	白纱布	40	米	/		4.5	180	/	工业
48	面筷	20	双	/		3.5	70	/	工业
49	点火枪	20	把	/		12.5	250	/	工业
50	25cm 汤桶	10	个	/	25CM	85	850	/	工业

51	40CM 中号不锈钢桶	40	个	/	40CM	165	6600	/	工业
52	30CM 小号不锈钢桶	40	个	/	30CM	115	4600	/	工业
53	30CM 平底锅	10	个	/	30CM	68	680	/	工业
54	圆形煎蛋器	20	个	/		6.5	130	/	工业
55	心形煎蛋器	20	个	/		8.5	170	/	工业
56	不锈钢菜夹	40	个	/		18.5	740	/	工业
57	打菜勺	40	把	/		24.5	980	/	工业
58	打粥勺	20	把	/		24.5	490	/	工业
59	刷地拖把	20	把	/		38.5	770	/	工业
60	35CM 玻璃刮	10	个	/		38	380	/	工业
61	扫把	10	把	/	35CM	26	260	/	工业
62	簸箕	10	个	/		19.5	195	/	工业
63	32CM 高压锅	4	个	/		295	1180	/	工业

64	10"油盆	40	个	/	10"	28.5	1140	/	工业	
65	14"不锈钢打蛋器	10	个	/	14"	38.5	385	/	工业	
66	不锈钢筷盒	10	个	/		48	480	/	工业	
总计								396802		

2.3 餐桌椅

序号	名称	参考图片	尺寸	技术参数	数量	单位	单价(元)	合计(元)	所属行业
1	餐桌		1400*700*750mm	桌面：岩板（带铁边框） 桌脚：铁烤漆	126	张	550	69300	工业
1	餐桌		2000*700*750mm	桌面：岩板（带铁边框） 桌脚：铁烤漆	164	张	625	102500	工业

2	餐椅		485*470*750	面料：优质麻绒面料 海绵：高密度海绵， 基材：ABS 内胆 脚架：弯曲木脚架 全扣	1488	把	93	138384	工业
3	大餐桌		图片仅供参考，相关单位成交后，须由业主现场选样及根据现场复核尺寸供货	基材：E1 级优等绿色环保型实木多层板，底座实木框架，转盘采用广东岩板优等品 甲醛释放量符合 E1 级环保标准；甲醛含量小于 9mg/100g，含水率小于 12%； 木皮：优质天然胡桃木皮（厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ）； 油漆：底漆和面漆均采用优质亚光聚酯漆，无苯、绿色环保，漆膜硬度 $\geq 2\text{H}$ ，表面平整度 ≥ 0.1 ；五底三面，十二道全封闭涂装，不变色、光滑耐磨，符合国际 E1 级环保标准； 粘胶，符合国际 E1 级环保标准； 配件：优质五金配件，滑动性能强、载重力强、噪音小	8	张	8400	67200	工业
3	小餐桌		图片仅供参考，相关单位成交后，须由业主现场选样及根据现场复核尺寸供货	基材：E1 级优等绿色环保型实木多层板，底座实木框架，转盘采用广东岩板优等品 甲醛释放量符合 E1 级环保标准；甲醛含量小于 9mg/100g，含水率小于 12%； 木皮：优质天然胡桃木皮（厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ）； 油漆：底漆和面漆均采用优质亚光聚酯漆，无苯、绿色环保，漆膜硬度 $\geq 2\text{H}$ ，表面平整度 ≥ 0.1 ；五底三面，十二道全封闭涂装，不变色、光滑耐磨，符合国际 E1 级环保标准； 粘胶，符合国际 E1 级环保标准；	6	张	3250	19500	工业

				配件：优质五金配件，滑动性能强、载重力强、噪音小					
4	餐椅		图片仅供参考，相关单位成交后，须由业主现场选样及根据现场复核尺寸供货	1、实木框架，实木脚架； 2、高密度定型海绵填充， 3、面料采用西皮饰面，实木框架脚，优质五金电镀配件。	180	张	280	50400	工业
5	棋牌桌		图片仅供参考，相关单位成交后，须由业主现场选样及根据现场复核尺寸供货	基材：实木。甲醛释放量符合环保标准；甲醛含量小于9mg/100g，含水率小于12%； 油漆：底漆和面漆均采用优质亚光聚酯漆，无苯、绿色环保，漆膜硬度≥2H，表面平整度≥0.1；五底三面，十二道全封闭涂装，不变色、光滑耐磨，符合国际E1级环保标准； 粘胶，符合国际E1级环保标准； 配件：优质五金配件，滑动性能强、载重力强、噪音小	4	套	1325	5300	工业
3	沙发 (颜色可定制)		1600*700*750	面料：优质麻绒面料 海绵：高密度海绵 内架：松木实木+弯曲木 脚架：黑色金属脚	1	组	6000	6000	工业

7	休闲椅		常规	面料：优质麻绒面料 海绵：高密度海绵 基材：铁架 脚架：铁脚电镀	20	组	150	3000	工业
8	高吧桌		1600*500* 1050	桌面：高密度中纤板贴木皮 桌脚：铁架，烤漆表面处理	1	组	6000	6000	工业
9	吧椅 (颜色 可定 制)		465*450*9 70	面料：优质麻绒面料 海绵：高密度海绵 脚架：白蜡木脚架	5	组	225	1125	工业
11	休闲椅		常规	面料：优质科技布面料 海绵：高密度海绵， 内架：松木实木+弯曲木 脚架：不锈钢钛金	20	把	280	5600	工业
12	休闲桌		直径 800*750	桌面：人造石 桌脚：不锈钢钛金	5	组	750	3750	工业
					合计：			478059	

2.4 水、电、气进项

序号	清单名称	清单特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	所属行业
1、所有电进项							
1	配电箱	1、名称：配电箱 AP1 2、型号：详见系统图 3、箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 4、浪涌二次检测，消防报警脱扣装置 5、安装方式：详见设计图纸 6、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.0	3369.71	3369.71	工业
2	配电箱	1、名称：配电箱 AP2 2、型号：详见系统图 3、箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 4、浪涌二次检测，消防报警脱扣装置 5、安装方式：详见设计图纸 6、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2.0	4953.71	9907.42	工业
3	配电箱	1、名称：配电箱 AP3 2、型号：详见系统图 3、箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 4、浪涌二次检测，消防报警脱扣装置 5、安装方式：详见设计图纸 6、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	3.0	4054.91	12164.73	工业
4	配电箱	1、名称：配电箱 AP4 2、型号：详见系统图	台	5.0	4054.91	20274.55	工业

		<p>3、箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入</p> <p>4、浪涌二次检测，消防报警脱扣装置</p> <p>5、安装方式：详见设计图纸</p> <p>6、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求</p>					
5	配电箱	<p>1、名称：配电箱 AP5</p> <p>2、型号：详见系统图</p> <p>3、箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入</p> <p>4、浪涌二次检测，消防报警脱扣装置</p> <p>5、安装方式：详见设计图纸</p> <p>6、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求</p>	台	2.0	4953.71	9907.42	工业
6	配电箱	<p>1、名称：配电箱（380v 电器）</p> <p>2、型号：详见系统图</p> <p>3、箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入</p> <p>4、浪涌二次检测，消防报警脱扣装置</p> <p>5、安装方式：详见设计图纸</p> <p>6、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求</p>	台	20.0	600.00	12000.00	工业
7	配管	<p>1、名称：电气配管</p> <p>2、材质：金属</p> <p>3、规格：SC100</p> <p>4、配置要求：明敷</p> <p>5、配管厚度满足国标</p> <p>6、含支架制作安装、接地</p> <p>7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范</p>	m	60.0	37.31	2238.60	工业

		等其他资料，满足验收要求					
8	配管	<ul style="list-style-type: none"> 1、名称：电气配管 2、材质：金属 3、规格：SC80 4、配置要求：明敷 5、配管厚度满足国标 6、含支架制作安装、接地 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 	m	108.0	28.90	3121.20	工业
9	配管	<ul style="list-style-type: none"> 1、名称：电气配管 2、材质：金属 3、规格：SC65 4、配置要求：明敷 5、配管厚度满足国标 6、含支架制作安装、接地 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 	m	30.0	24.11	723.30	工业

10	配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属 3、规格：SC50 4、配置要求：明敷 5、配管厚度满足国标 6、含支架制作安装、接地 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	15.0	18.16	272.40	工业
11	配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属 3、规格：KJG50 4、配置要求：明敷 5、配管厚度满足国标 6、含支架制作安装、接地 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	30.0	15.76	472.80	工业
12	配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属 3、规格：KJG40 4、配置要求：明敷 5、配管厚度满足国标 6、含支架制作安装、接地 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	90.0	13.91	1251.90	工业

13	配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属 3、规格：KJG32 4、配置要求：暗敷 5、配管厚度满足国标 6、含开槽、刨沟及恢复、接地 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	525.0	12.07	6333.75	工业
14	配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属 3、规格：KJG25 4、配置要求：暗敷 5、配管厚度满足国标 6、含开槽、刨沟及恢复、接地 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	540.0	10.87	5869.8	工业
15	配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属 3、规格：KJG20 4、配置要求：暗敷 5、配管厚度满足国标 6、含开槽、刨沟及恢复、接地 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	1800.0	10.08	18144.00	工业

16	电力电缆	<p>1、名称：电力电缆</p> <p>2、规格：WDZB-YJY-4*150+1*16mm²</p> <p>3、材质：铜芯导线</p> <p>4、敷设方式、部位：穿管/桥架内敷设</p> <p>5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求</p>	m	320.0	76.08	24345.60	工业
16	电力电缆	<p>1、名称：电力电缆</p> <p>2、规格：WDZB-YJY-4*70+1*16mm²</p> <p>3、材质：铜芯导线</p> <p>4、敷设方式、部位：穿管/桥架内敷设</p> <p>5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求</p>	m	253.0	70.92	17942.76	工业
17	电力电缆	<p>1、名称：电力电缆</p> <p>2、规格：WDZB-YJY-4*50+1*16mm²</p> <p>3、材质：铜芯导线</p> <p>4、敷设方式、部位：穿管/桥架内敷设</p> <p>5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求</p>	m	468.0	43.92	20554.56	工业
18	电力电缆	<p>1、名称：电力电缆</p> <p>2、规格：WDZB-YJY-4*35+1*16mm²</p> <p>3、材质：铜芯导线</p> <p>4、敷设方式、部位：穿管/桥架内敷设</p> <p>5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求</p>	m	325.0	39.18	12733.50	工业

19	电力电缆	<p>1、名称：电力电缆</p> <p>2、规格：WDZB-YJY-4*25+1*16mm²</p> <p>3、材质：铜芯导线</p> <p>4、敷设方式、部位：穿管/桥架内敷设</p> <p>5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求</p>	m	456.0	31.50	14364.00	工业
20	电力电缆	<p>1、名称：电力电缆</p> <p>2、规格：WDZB-YJY-5*16mm²</p> <p>3、材质：铜芯导线</p> <p>4、敷设方式、部位：穿管/桥架内敷设</p> <p>5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求</p>	m	560.0	28.80	16128.00	工业
21	电力电缆	<p>1、名称：电力电缆</p> <p>2、规格：WDZB-YJY-5*10mm²</p> <p>3、材质：铜芯导线</p> <p>4、敷设方式、部位：穿管/桥架内敷设</p> <p>5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求</p>	m	485.0	21.00	10185.00	工业
22	电力电缆	<p>1、名称：电力电缆</p> <p>2、规格：WDZB-YJY-5*6mm²</p> <p>3、材质：铜芯导线</p> <p>4、敷设方式、部位：穿管/桥架内敷设</p> <p>5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求</p>	m	720.0	18.00	12960.00	工业

23	电力电缆头	<p>1、名称：电缆户内终端头</p> <p>2、规格：电缆截面(mm²) ≤ 10</p> <p>3、安装部位：详见设计</p> <p>4、电压等级 (kV)：1kV 以下</p> <p>5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求</p>	个	24.0	9.30	223.20	工业
24	电力电缆头	<p>1、名称：电缆户内终端头</p> <p>2、规格：电缆截面(mm²) ≤16</p> <p>3、安装部位：详见设计</p> <p>4、电压等级 (kV)：1kV 以下</p> <p>5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求</p>	个	6.0	9.96	59.76	工业
25	电力电缆头	<p>1、名称：电缆户内终端头</p> <p>2、规格：电缆截面(mm²) ≤50</p> <p>3、安装部位：详见设计</p> <p>4、电压等级 (kV)：1kV 以下</p> <p>5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求</p>	个	18.0	29.28	527.04	工业
26	电力电缆头	<p>1、名称：电缆户内终端头</p> <p>2、规格：电缆截面(mm²) ≤120</p> <p>3、安装部位：详见设计</p> <p>4、电压等级 (kV)：1kV 以下</p> <p>5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求</p>	个	24.0	53.04	1272.96	工业

27	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZB-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯导线 4、安装形式：管内、桥架穿线 5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	5200.0	1.61	8372.00	工业
28	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZB-BYJ-4mm ² 3、材质：铜芯导线 4、安装形式：管内、桥架穿线 5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	823.0	2.74	2255.02	工业
29	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZB-BYJ-6mm ² 3、材质：铜芯导线 4、安装形式：管内、桥架穿线 5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	1200.0	4.09	4908.00	工业
30	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZB-BYJ-16mm ² 3、材质：铜芯导线 4、安装形式：管内、桥架穿线 5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	180.0	7.51	1351.80	工业

31	插座	1、名称：二、三孔插座 2、型号：10A 3、安装方式：详见图纸 4、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	300.0	9.36	2808.00	工业
32	插座	1、名称：三孔插座 2、型号：16A 3、安装方式：详见图纸 4、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	35.0	9.36	327.60	工业
33	配电箱	1、名称：空开 2、安装方式：详见图纸 3、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	33.0	304.08	10034.64	工业
34	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢质 3、规格：暗装 4、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	390.0	5.26	2051.4	工业
2、所有水进项							
1	PPR 管业	1、材质：PPR 管业 2、安装部位：室内 3、介质：冷、热水 4、规格：DN65 5、连接形式：热熔焊接	m	90.0	38.10	3429.00	工业

		<p>6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗</p> <p>7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求</p>					
2	PPR 管业	<p>1、材质：PPR 管业</p> <p>2、安装部位：室内</p> <p>3、介质：冷、热水</p> <p>4、规格：DN50</p> <p>5、连接形式：热熔焊接</p> <p>6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗</p> <p>7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求</p>	m	860.0	28.56	24561.60	工业
3	PPR 管业	<p>1、材质：PPR 管业</p> <p>2、安装部位：室内</p> <p>3、介质：冷、热水</p> <p>4、规格：DN32</p> <p>5、连接形式：热熔焊接</p> <p>6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗</p> <p>7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求</p>	m	390.0	18.12	7066.80	工业
4	PPR 管业	<p>1、材质：PPR 管业</p> <p>2、安装部位：室内</p> <p>3、介质：冷、热水</p> <p>4、规格：DN25</p> <p>5、连接形式：热熔焊接</p>	m	255.0	15.12	3855.60	工业

		6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求					
5	PPR 管业	1、材质：PPR 管业 2、安装部位：室内 3、介质：冷、热水 4、规格：DN20 5、连接形式：热熔焊接 6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	3340.0	12.36	41282.40	工业
6	PPR 配件	墙内配件不含墙外五金	项	3.0	2100.00	6300.00	工业
7	排水			3.0	0.00	0.00	工业
8	塑料管	1、材质：UPVC 排水管 2、安装部位：室内 3、介质：废水 4、规格、压力等级：DN150 5、连接形式：承插胶粘连接 6、含管道、管件、采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗、灌水（闭水）及通球试验 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	390.0	17.16	6692.40	工业
9	塑料管	1、材质：UPVC 排水管 2、安装部位：室内 3、介质：废水	m	150.0	15.78	2367.00	工业

		<p>4、规格、压力等级：DN100</p> <p>5、连接形式：承插胶粘连接</p> <p>6、含管道、管件、采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗、灌水（闭水）及通球试验</p> <p>7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求</p>					
10	塑料管	<p>1、材质：UPVC 排水管</p> <p>2、安装部位：室内</p> <p>3、介质：废水</p> <p>4、规格、压力等级：DN75</p> <p>5、连接形式：承插胶粘连接</p> <p>6、含管道、管件、采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗、灌水（闭水）及通球试验</p> <p>7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求</p>	m	90.0	12.30	1107.00	工业
11	塑料管	<p>1、材质：UPVC 排水管</p> <p>2、安装部位：室内</p> <p>3、介质：废水</p> <p>4、规格、压力等级：DN50</p> <p>5、连接形式：承插胶粘连接</p> <p>6、含管道、管件、采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗、灌水（闭水）及通球试验</p> <p>7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求</p>	m	300.0	9.12	2736.00	工业
12	塑料管	配套接头及固定件	项	3.0	1080.00	3240.00	工业

13	所有显示进 项		平方	56.0	72.00	4032.00	工业
14	零星隔墙	1、厚度：200mm 2、砌块品种、规格、强度级：轻质蒸压砂加气混凝土砌块(强度等级 A3.5, B06) 3、砂浆强度级：M5 混合砂浆砌筑 4、含超高砌筑增加费用 5、具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	156	270.87	42255.72	工业
15	贴砖	原有瓷砖颜色趋同	平方	300.0	91.99	27597.60	工业
16	其它零星杂 项	地沟开凿、零星事项等	项	1.0	12000.00	12000.00	工业
3、燃气进项费用							
1	燃气进项费 用	含申请、测量、设计、施工、安装、调试、运行、等费用；	项	1	60000.00	60000.00	工业
4、所有显示进项							
1	显示进项费 用		项	1.0	12000.00	12000.00	工业
		合计				529981.9 4	
备注：① 本项目成交供应商必须按照采购文件及图纸资料要求保证本次采购中所有货物安装到位并投入使用，确保整体通过采购人及有关主管部门验收。报价包含本项目需求的全部及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。							

- ②本项目为后厨交钥匙工程，请投标人仔细核对图纸并踏勘现场，所列清单如有漏项，请在投标报价时自行补充，未补充的漏项视为无偿赠送给甲方。
- ③智能厨房系统对第三方集成软件开放智能厨房系统的软件协议和提供硬件接口，方便第三方集成管理软件获取智能厨房的数据信息（开放软件协议和提供硬件接口需免费）。
- ④大楼监控系统使用大华品牌，明厨亮灶系统后期无条件配合接入大楼监控系统。
- ⑤墙地砖推荐品牌：诺贝尔（杭州诺贝尔集团有限公司）、东鹏（广东东鹏控股股份有限公司）、马可波罗（马可波罗控股股份有限公司）。
- ⑥铝方通、铝方板、铝单板推荐品牌：蓝天七色（东阿蓝天七色建材有限公司）、欧斯宝（广州市欧斯宝金属制品有限公司）、佛山昕泰（佛山昕泰装饰材料有限公司）、江西雅丽泰（江西雅丽泰建材有限公司）、上海吉祥（上海吉祥科技(集团)有限公司）。
- ⑦防水材料推荐品牌：东方雨虹、北新禹王、深圳科顺。
- ⑧乳胶漆、无机涂料推荐品牌：华润、立邦、多乐士。对比率大于 0.95，耐擦洗性 10000 次不露底，防霉 0 级，甲醛含量 0 且除醛净味，根据 GB18582-2020 检测标准，无有害物。多乐士需达到或超过 1200（A974）级别，华润需达到或超过 T800 级别，立邦需达到或超过 3A 级别，环保 E0 级别。
- ⑨钢制防火门推荐品牌：长春铸成、步阳（浙江）、王力（浙江）、盼盼（辽宁）。满足图纸、规范技术参数要求，双扇防火门配顺位器。
- ⑩阀门推荐品牌：上海冠龙、上海标一、开维喜。
- ⑪不锈钢水管推荐品牌：成都共同、深圳市民乐、上海三庆、上海中捷、无锡金羊。
- ⑫铰链、五金推荐品牌：顶固、广东坚朗、海蒂诗、海福乐。
- ⑬低压断路器、漏电保护断路器推荐品牌：ABB、西门子、施耐德，标准型。
- ⑭配电箱推荐品牌：安徽鑫龙，浙宝电器、无锡博耳。
- ⑮配电箱（电气火灾监控系统、消防电源监控系统）推荐品牌：海湾 GST、北京中消恒安、北京海博智恒、上海松江
- ⑯地漏推荐品牌：九牧、潜水艇、摩恩。
- ⑰卫生洁具（同品牌配套五金）推荐品牌：箭牌、九牧、恒洁、安华。
- ⑱木饰面板材品牌推荐：兔宝宝、莫干山、裕森。
- ⑲、采购文件中所列品牌（如有）均为参考品牌，不作为指定品牌，供应商可以自行选择其它品牌报价，但技术参数应同等或优于参考品牌。**

⑳、采购文件中需要提供的产品相关的证书、检测报告及其他有关证明文件等，供应商在响应文件中无需提供，成交供应商须随货提供满足采购文件要求的产品检测报告等有关证明文件至采购人。采购人审查不符合采购文件要求的采购人有权解除合同，给采购人造成损失的由中标人承担相应赔偿，并按有关法律法规进行处理。

说明：

1. 响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。
2. 本项目核心产品为“冷冻库”。
3. 本项目主要标的为表中的冷冻库、长龙洗碗机、机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备（L-8280）的设备，主要标的名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息将在成交结果公告中公示。
4. 所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人报监管部门并追究违约责任。
5. 响应人应按照询价通知书要求提供证明材料。若响应人提供了询价通知书未要求的证明材料，询价小组将不予评审。
6. 响应人提供的证明材料须清晰地反映评审内容，如因材料模糊不清，导致询标小组无法辨认的，询标小组可以不予认可，一切后果由响应人自行承担。

