

安徽省怀宁中学食堂厨具、餐具设备采购 (二次)

询价通知书

项目编号: H2QT24Z100084

采 购 人: 怀宁县交通建设发展有限责任公司

采购代理机构: 怀宁县政大高科工程咨询有限公司

日期: 2024 年 07 月

重 要 提 醒

一、请各市场主体依法参与公共资源交易活动，如存在以下情形的，公共资源交易监管部门将其作为扫黑除恶专项斗争的打击重点予以处理。

1. 组织、领导、实施恶意竞标、围标、串标、虚假应标、挂靠、出让资质等违法活动。

2. 以暴力、威胁、利诱等手段强迫他人参与或者退出询价、拍卖以及强迫他人成交后放弃成交或转包的黑恶势力。

3. 聚众围堵开、评标现场，干扰正常开评标秩序的行为。

4. 在采购活动过程中寻衅滋事、恶意投诉，或以投诉、信访、举报相威胁获取不正当利益的行为。

5. 伪造资质证书、证件、提供虚假材料进行询价，谋取不正当利益的违法行为。

6. 采取贿赂、暴力、欺骗、威胁等手段干扰破坏招投标监管、服务人员以及询价小组正常工作的黑恶势力。

7. 采取言语威胁、谈判协商、跟踪盯梢、散播隐私、造谣诽谤、持续骚扰等软暴力手段恐吓监管服务人员、询价小组及其家属的违法犯罪行为。

8. 利诱、欺骗采购人违反相关规定按其意图设置采购文件条款的违法违规行为。

9. 窃取项目响应人报名情况、询价小组成员等保密信息。

10. 领导干部违反规定插手干预项目询价活动。

11. 干部职工在询价活动中与黑恶势力勾结，充当保护伞。

二、请各响应人认真阅读采购文件，对下述事项予以重视：

- 1、请依据项目资格要求，自行核对营业执照合法有效。
- 2、按照采购文件要求制作响应文件，响应文件创建标识码、文件制作机器码任一项一致的将不予通过初审。
- 3、对询价活动中可能发生的质疑、投诉行为，须依法在规定的时间内提出。
- 4、本项目询价期间，供应商必须保证联系电话、电子邮箱通畅，因供应商通讯不畅造成的不利后果由供应商自行承担。

目 录

第一章 询价邀请（询价公告） 1

第二章 供应商须知 5

第三章 采购需求..... 23

第四章 评审方法与标准 131

第五章 政府采购合同主要条款..... 133

第六章 响应文件格式 142

第一章 询价邀请（询价公告）

安徽省怀宁中学食堂厨具、餐具设备采购（二次）询价公告

项目概况

安徽省怀宁中学食堂厨具、餐具设备采购（二次）采购项目的潜在供应商应在 安 庆 市 公 共 资 源 电 子 交 易 平 台（<http://220.179.5.14:90/TPBidder/memberLogin>）获取询价通知书，并于 2024 年 07 月 19 日 09 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：H2QT24Z100084

项目名称：安徽省怀宁中学食堂厨具、餐具设备采购（二次）

采购方式：询价

预算金额：3957330.78 元

最高限价：3957330.78 元

采购需求：安徽省怀宁中学食堂厨具、餐具设备采购（二次），详见
采购需求

合同履行期限：自合同签订之日起 20 日历天

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：
 - 2.1 本项目是否专门面向中小企业：否。

本项目未专门面向中小企业采购或未按照规定预留采购份额的说明理由：本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第（三）款之规定，为非专门面向中小企业采购项目。具体原因如下：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

若供应商对上述说明理由有异议，可在本公告期限届满之日起7个工作日内登录安庆市公共资源交易系统或线下以书面形式提出质疑，联系电话：0556-4967806。

若投标供应商对质疑处理意见有异议，可在规定时间内以书面形式向怀宁县财政局提出投诉，联系电话：0556-4611330。

3、本项目的特定资格要求：/。

三、获取采购文件

时间：2024年07月15日至2024年07月18日，每天上午8:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地 点：安 庆 市 公 共 资 源 电 子 交 易 平 台
(<http://220.179.5.14:90/TPBidder/memberLogin>)

方式：（1）供应商须登录安庆市公共资源电子交易平台查询、获取询价通知书。首次登录须在安徽省公共资源交易市场主体库（<https://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu>）办理入库手续，办理入库不收取任何费用。安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（如系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）请拨打服务电话：010-86483801 转 5-2（工作日）。

CA 数字证书有关问题请拨打服务电话：安徽 CA 客服 400-880-4959（工作日）。

市场主体招标环节和投标环节系统使用服务电话：400-998-0000（8:00-21:00）。

（2）供应商登录安庆市公共资源电子交易平台获取询价通知书及其它资料（含澄清和补充说明等）。如在询价通知书获取过程中遇到系统问题，请拨打技术支持服务热线 400-9980000，QQ：4008503300。

售价：免费。

四、响应文件提交

截止时间：2024 年 07 月 19 日 09 点 30 分（北京时间）

地点：安庆市公共资源电子交易平台

五、开启

时间：2024 年 07 月 19 日 09 点 30 分（北京时间）

地点：怀宁县公共资源交易中心

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

- 1、本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。
- 2、供应商的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在询价过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。
- 3、响应文件中安徽省公共资源交易市场主体库网址链接不视为响应文件组成部分，供应商须严格按照询价通知书要求的格式进行编制响应文件。

4、本项目实行全流程电子化，响应文件开启、询价评审程序均在线完成。本项目实行远程解密和在线询标。各供应商认真学习《安庆新系统投标单位操作手册 v1.0》，务必掌握远程解密方法和在线回复询标方法。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：怀宁县交通建设发展有限责任公司

地 址：怀宁县高河镇政和路 17 号

联 系 人：丁玲

联系方式：0556-4669762

2. 采购代理机构信息

名 称：怀宁县政大高科工程咨询有限公司

地 址：怀宁县高河镇政和路 17 号

联 系 人：杨工

联系方式：0556-4967806

3. 项目联系方式

项目联系人：丁玲

电 话：0556-4669762

第二章 供应商须知

第一节 供应商须知前附表

序 号	内 容	说明与要求
2.1	采购人	怀宁县交通建设发展有限责任公司
2.2	采购代理机构	怀宁县政大高科工程咨询有限公司
2.4	监督管理部门	怀宁县财政局
3	申请人(供应商)资格要求	详见询价公告
3.1.4	是否允许采购进口产品	☐ 是 ☒ 否，详见采购需求
3.1.5	是否专门面向中小企业采购	1、详见询价公告 2、若本项目为专门面向中小企业采购的，如供应商提供的货物（或服务或工程）非中小企业制造（或提供或承接）的，其初审不通过。
3.2	关于联合体响应的 相关约定	（1）联合体响应的，询价通知书获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。 （2）联合体响应的须提供联合协议（见响应文件格式），相关证明材料由供应商根据联合协议分工情况及询价通知书要求提供。 （3）联合体各成员单位均须提供营业执照（或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或民办非企业单位登记证书）、税务登记证和供应商声明函。注：已办理“三证合一”登记的，响应文件中提供营业执照（或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或民办非企业单位登记证书）扫描件即可。
4	现场考察	☒ 不组织，响应人自行考察 ☐ 统一组织 时间：____年__月__日__时__分 地点：_____ 现场考察联系人及联系电话：_____ 备注：如响应人未参加采购人统一组织的现场考察，视同放弃现场考察，由此引起的一切责任由响应人自行承担。

9.1	响应文件制作方法	1、供应商应登录网址： (http://220.179.5.14:90/TPBidder/memberLogin) 点击“响应文件制作工具下载” 下载后安装响应文件制作工具软件。 2、使用响应文件制作工具方法：插入企业 CA 数字证书，打开“新点响应文件制作软件（安徽省互联互通版）”，点击“新建投标”按钮并点击“浏览”按钮并找到下载的.AQZF 格式的询价通知书，点选择 CA 数字证书然后点击“新建项目” 然后选择保存文件路径保存，打开响应文件制作工具软件。 3、响应文件制作工具使用说明：查看安庆市公共资源交易服务网-服务指南-操作手册下载-投标单位栏目—“安庆新系统投标单位操作手册 v1.0” 制作询价 响应文件。技术支持服务热线：4009980000，24 小时服务 QQ:4008503300
10.2	包别划分	☒ 不分包 ☐ 分为 个包，本次采购第 包 响应人对多个包进行成交包数规定：
13	询价有效期	90 日历天（从响应文件提交截止时间算起）
15.1	响应文件要求	加密电子响应文件（.AQTF 格式）须在响应文件提交截止时间前登录安庆市公共资源交易服务网上传。
15.2	响应文件提交、解密	1、响应文件提交截止时间：详见询价公告 2、供应商须在响应文件提交截止时间前，在安庆市公共资源电子交易平台提交加密后的电子响应文件。 3、各响应人在解密开始时间（响应文件提交截止时间）后，60 分钟内自行在电子交易系统完成响应文件的解密工作，若解密过程中有技术疑问，请电话咨询 0556-5991180。
17	询价时间和地点	详见询价公告（同响应文件提交截止时间）
19.3	原件	本次询价时不要求供应商携带相关证件、业绩及奖项的原件（询价通知书另有要求的除外）。
21.2	评审方法	最低评标价法
24.1	响应报价扣除(非专门面向中小企业采购项目适用)	(1) 小型和微型企业价格扣除：10 %。 (2) 监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 (3) 残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。

		(4) 符合条件的联合体价格扣除：4%（本项目不采用） (5) 符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：4%。（本项目不采用）
26.1	确定成交候选供应商和成交供应商	询价小组推荐成交候选供应商的数量：3 家 确定成交供应商： ☐ 采购人委托询价小组确定 ☒ 采购人确定
29	媒介发布	安庆市公共资源交易服务网 (http://aqggzy.anqing.gov.cn/)、安徽省政府采购网 (http://www.ccgp-anhui.gov.cn/)（徽采云平台项目）
29.2	随成交结果公告同时公告的成交供应商的响应文件内容	(1) 中小企业声明函；（如有） (2) 残疾人福利性单位声明函；（如有） (3) 业绩、奖项、证书等有关证明资料；（如有） (4) 询价通知书中规定进行公示的其他内容。（如有） 特别提醒：在公告成交结果时，应同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后成交供应商的评审报价。
30.1	成交通知书发出的形式	☐ 书面 ☒ 数据电文 特别提醒：本项目发布成交结果公告的同时，通过电子交易系统向成交人发出成交通知书。成交通知书发出视为已送达，供应商应主动登录电子交易系统查询，采购代理机构不承担响应人未及时关注相关信息引发的相关责任。
32	询价保证金	本项目免收
	履约保证金	金额： ☐ 免收 ☒ 合同价的 2.0%（备注：不得超过合同价 2.5%） ☐ 定额收取：人民币_____ 元 支付方式： ☒ 转账/电汇 ☒ 支票 ☒ 汇票 ☒ 本票 ☒ 保险 ☒ 保函 收取单位：采购人 退还时间：验收合格后 注意事项：（1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。

		(2) 以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的, 受益人和收取单位须为采购人。 (3) 银行转账由采购人委托怀宁县公共资源交易中心收取。 账户一名称: 怀宁县公共资源交易中心 帐 号: 20010046954866600000011 开户银行: 安徽怀宁江淮村镇银行股份有限公司 账户二名称: 怀宁县公共资源交易中心 账 号: 934009010037918894 开户银行: 中国邮政储蓄银行股份有限公司怀宁县支行 注: 除银行转账外, 其他担保方式均由中标(成交) 供应商向采购人提交。如采用银行转账或银行电汇形式提交的, 请选择任何一家银行提交即可。																																												
33	成交服务费(元)	(1) 金额: ☐ 免收 ☐ 定额收取: 人民币 元 ☒ 按下列标准收取: 成交服务费的收取采用差额定率累进计费方式, 以成交价为计算基数, 按下表规定的货物招标标准的 100% 收取。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>费率 中标价</th> <th>货物招标</th> <th>服务招标</th> <th>工程招标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 万元以下</td> <td>1.5%</td> <td>1.5%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>100~500 万元</td> <td>1.1%</td> <td>0.8%</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>500~1000 万元</td> <td>0.8%</td> <td>0.45%</td> <td>0.55%</td> </tr> <tr> <td>1000~5000 万元</td> <td>0.5%</td> <td>0.25%</td> <td>0.35%</td> </tr> <tr> <td>5000 万元~1 亿元</td> <td>0.25%</td> <td>0.1%</td> <td>0.2%</td> </tr> <tr> <td>1~5 亿元</td> <td>0.05%</td> <td>0.05%</td> <td>0.05%</td> </tr> <tr> <td>5~10 亿元</td> <td>0.035%</td> <td>0.035%</td> <td>0.035%</td> </tr> <tr> <td>10~50 亿元</td> <td>0.008%</td> <td>0.008%</td> <td>0.008%</td> </tr> <tr> <td>50~100 亿元</td> <td>0.006%</td> <td>0.006%</td> <td>0.006%</td> </tr> <tr> <td>100 亿以上</td> <td>0.004%</td> <td>0.004%</td> <td>0.004%</td> </tr> </tbody> </table> 注: 成交服务费按差额定率累进法计算。 (2) 支付方式: ☒ 转账/电汇 (3) 收取单位: 采购代理机构 (4) 缴纳单位: 成交人	费率 中标价	货物招标	服务招标	工程招标	100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%	100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%	500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%	1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%	5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%	1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%	5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%	10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%	50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%	100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%
费率 中标价	货物招标	服务招标	工程招标																																											
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%																																											
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%																																											
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%																																											
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%																																											
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%																																											
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%																																											
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%																																											
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%																																											
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%																																											
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%																																											

		(5) 成交人应在收到缴费通知后三日内按询价通知书要求缴纳服务费。
35.1	响应人对询价通知书提出质疑的截止时间及方式	如响应人对询价通知书有质疑,可以于询价公告期限届满之日起7个工作日内通过电子交易系统提出质疑。
35	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址	递交方式: <u>书面形式或电子交易系统形式</u> 接收部门: <u>采购人或代理机构</u> 联系电话: <u>0556-4967806</u> 通讯地址: <u>怀宁县高河镇政和路17号</u> 若供应商对质疑答复不满意的,可在规定时间内以书面形式向怀宁县财政局提出投诉,联系电话: 0556-4611330。通讯地址: 安庆市怀宁县政和路19号。
36	其他内容	
36.1	全流程电子化交易注意事项	1、本次采购不要求供应商提供纸质版响应文件,询价文件中所指的响应文件如未特别注明,均为供应商按约定格式上传的电子版响应文件。 2、供应商须使用最新版响应文件制作工具,以免造成响应文件制作错误。软件启动时也将进行提示(需在国际互联网络通畅状态),各供应商需注意更新,如因此导致响应无效,责任自负。技术支持服务热线: 4009980000, 24小时服务 QQ:4008503300。 3、供应商须用CA数字证书签章和加密响应文件。如未办理CA数字证书请及时到安庆市公共资源交易中心一楼服务窗口办理,联系电话 0556-5991201。
36.2	说明	1、本询价通知书的解释权归采购单位。 2、本项目若涉及到专业分包工程,如成交人没有相应资质,则必须委托有资质的单位实施。该专业分包单位的选定须事先征得采购人同意。 3、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业。
36.3	其他补充说明	“政采贷”融资指引:有融资需求的供应商在取得政府采购中标

		或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。供应商签署政府采购中标(成交)合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将供应商融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。
--	--	--

第二节 供应商须知

1、适用法律

本项目采购人、采购代理机构、响应人、询价小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

2、定义

2.1、采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见供应商须知前附表。

2.2、采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知前附表。

2.3、供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。若银行、保险、石油化工、电力、电信等特殊行业的分公司参与询价，须取得总公司的相关授权或出具总公司的有关文件、制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明（响应文件中须提供），响应文件中关于法定代表人的要求事项可由分公司负责人代理。

2.4、政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。本项目的政府采购监督管理部门见供应商须知前附表。

3、响应人资格要求

3.1、参与本项目的响应人或货物必须满足的要求：

3.1.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

3.1.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

3.1.3 以询价公告中约定的方式获得了本项目的询价通知书。

3.1.4 若供应商须知前附表中写明允许采购进口产品，响应人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若供应商须知前附表中未写明允许采购进口产品，如响应人所投产品为进口产品，其响应文件将被认定为响应无效。

3.1.5 若供应商须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如响应人提供的货物

非中小企业制造的，其响应文件将被认定为响应无效。

3.2 若供应商公告中接受联合体询价，对联合体规定如下：

3.2.1 两个以上供应商可以组成一个询价联合体，以一个响应人的身份询价。

3.2.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.2.3 采购人根据采购项目对响应人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

3.2.4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为响应文件的一部分提交。

3.2.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加询价，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议询价总金额的比例。

3.2.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.2.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目询价，否则相关响应文件将被认定为响应无效。

3.2.8 对联合体询价的其他资格要求见响应人资格。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则其响应文件将被认定为响应无效。

3.4 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5、供应商必须确保自己信息真实、准确，否则，供应商因此蒙受损失，采购单位概不负责。

4、现场考察：供应商自行现场考察。供应商应认真对现场环境进行现场考察，对项目环境和影响等因素，做出理性的判断和估价。成交后签订合同时和供货安装过程中，供应商不得以不完全了解或不了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔的要求。

5、询价费用：供应商必须自行承担参加询价所有费用。

6、采购通知书

6.1、询价通知书的构成：

第一章（询价邀请）询价公告

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 评审方法和标准

第五章 政府采购合同主要条款

第六章 响应文件格式

第七章 政府采购供应商质疑函范本

6.2、供应商应认真阅读和充分理解询价通知书中所有的内容。如果供应商没有满足询价通知书的有关要求，其风险由供应商自行承担。

6.3、供应商获取询价通知书后，应仔细检查询价通知书的所有内容，如有残缺、文本不清晰、表述不一致等问题，应在获得询价通知书后及时向采购单位提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅询价通知书中的所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按询价通知书要求提交全部资料及自己理解产生的误差，或响应文件没有对询价通知书做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款约定，该响应有可能被拒绝。

7、询价通知书的澄清与修改

7.1 采购人可主动地或在解答响应人提出的问题时对询价通知书进行澄清与修改。采购代理机构将在安庆市公共资源交易服务网、安徽省政府采购网以发布更正公告的方式澄清或修改询价通知书，澄清或修改的内容作为询价通知书的组成部分，对响应人起约束作用。响应人应主动上网查询。采购代理机构不承担响应人未及时关注相关信息引发的相关责任。

7.2 任何人或任何组织向响应人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为询价通知书的组成部分。采购代理机构对响应人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

7.3 对于没有提出疑问又参与了本项目的响应人将被视为完全认同本询价通知书（含澄清或修改的内容）。

8、响应范围及响应文件中标准和计量单位的使用

8.1 项目有分包的，供应商可对询价文件其中某一个或几个分包货物进行响应，除非在供应商须知前附表中另有规定。

8.2 供应商应当对所投分包询价文件中“采购需求”所列的所有内容进行响应，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的响应将被认定为响应无效。

8.3 无论询价通知书中是否要求，供应商所投的货物及所伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4 供应商与采购代理机构之间与询价有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

8.5 除询价通知书中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9、响应文件的编制

9.1 供应商应完整地按询价通知书提供的响应文件格式及要求编写响应文件。

9.2 在第六章“响应文件格式”中要求加盖供应商电子签章处，供应商均应加盖供应商电子签章或公章。联合体参加询价的，除联合体协议及询价通知书规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，响应文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子签章或公章。

9.3 响应文件不得行间插字、涂改或增删。

9.4 供应商必须对其响应文件的真实性与准确性负责。供应商一旦成交，其响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.5 供应商提供的货物能满足询价通知书约定的实质性要求。否则，其响应文件在评审时有可能被认为是对询价通知书未做出实质性的响应，而终止对其作进一步的评审。

10、报价

10.1 响应文件的货物报价表上应清楚地标明响应人拟提供货物的名称、生产厂家、品牌、型号、单位、数量、单价和总价等内容。

10.2 除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的响应文件将视为响应无效。

10.3 本项目采用总价包干，供应商的报价应当包括满足本次询价全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有内容均应以人民币报价，供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

10.4 报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的询价，其响应文件将被认定为响应无效。

10.5 采购人不接受具有附加条件的报价。

10.6 报价其他情况：

10.6.1 响应文件中询价响应函(报价)与响应文件中相应内容不一致的,以询价响应函(报价)为准;

10.6.2 若大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

10.6.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,应以询价响应函(报价)为准,并修正单价。

10.6.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照以上规定的顺序修正。修正后的报价应当通过电子交易系统提交,并加盖电子公章或者法定代表人电子签章,但不得超出响应文件的范围或者改变询价响应文件的实质性内容。经供应商确认后产生约束力,供应商不确认的,其询价响应无效。

11、询价响应货币:人民币。

12、有以下情形之一的处理:

12.1 供应商有下列情形之一的,记入不良行为记录:

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的;
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;
- (6) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

有前款第(1)至(5)项情形之一的,中标、成交无效。

12.2、有下列情形之一的,其响应无效:

- (1) 不同供应商的询价响应文件由同一单位或者个人编制;
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理询价事宜;
- (3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人;
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者询价响应报价呈规律性差异;
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装。

13、询价有效期

13.1、询价有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数,询价有效期详见供应商须知前附表。

13.2、在询价有效期内，供应商的询价保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。询价有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。

14、响应文件提交说明

14.1、响应人须按供应商须知前附表要求上传加密电子响应文件。

14.2、未按供应商须知要求上传的响应文件，将不被接受。

14.3、响应人应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的传输提交，未在响应文件提交截止时间前通过安庆市公共资源交易服务网提交有效电子响应文件的，系统不予接收，视为未提交响应文件。

15、响应文件提交截止时间

15.1、响应人应在供应商须知前附表中约定的响应文件提交截止时间前将加密电子响应文件（.AQTF 格式）上传。逾期上传的响应文件，采购单位不予受理。

15.2、采购人有权按本须知的约定，通过修改询价通知书相关条款以延长响应文件提交截止时间。在此情况下，采购人和响应人受响应文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的响应文件提交截止时间。

16、响应文件的修改与撤回

16.1、响应人提交响应文件以后，在约定的响应文件提交截止时间之前，可以撤回已提交的响应文件，补充修改后重新上传。

16.2、在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。但属于询价小组在评审过程中发现的计算错误并进行核实的修改、按照询价通知书和询价小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。

16.3、在规定的询价有效期内，响应人不得撤回其响应文件。

17、询价时间和地点：采购单位将在“供应商须知前附表”约定的时间，通过安庆市公共资源电子交易平台实行线上询价，项目监督人员、所有响应人的法定代表人或其委托代理人必须准时在线参加。

18、响应文件的开启

本项目要求响应人对电子响应文件实施在线远程解密，响应人无需到现场参加询价活动。

18.1 采购人和采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的询价时间和地点组织询价。

18.2 响应文件开启时，各响应人应在规定时间前对本单位的响应文件进行解密。

18.3 响应文件开启时，采购人或采购代理机构将通过网上开标系统进行。

18.4 采购人或采购代理机构将对响应文件开启过程进行记录，并存档备查。

各响应人在解密开始时间（响应文件提交截止时间）后，60 分钟内自行在电子交易系统完成响应文件的解密工作，因响应人自身原因导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，响应文件无效；因电子交易系统发生故障或其他不可抗力情况，导致无法按时完成响应文件解密的，工作人员可延迟解密时间。因响应人原因导致响应文件解密失败的，响应文件将予以退回。

19、响应文件的有效性

19.1、询价过程中发现有下列情况的，由询价小组评审后，认定为响应无效：

（1）响应文件未按照询价通知书规定的格式进行编制或未按照询价通知书规定的要求进行签署、盖章的；

（2）不具备询价通知书中规定的资格要求的；

（3）报价超过询价通知书中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

19.2、供应商存在下列情形之一，经询价小组评审后，认定为响应无效：

（1）被责令停业且处于有效期内的；

（2）财产被接管或冻结可能影响本项目正常实施的；

（3）法律、法规规定及询价通知书约定的其他情形。

19.3、无论何种原因，即使供应商询价时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，询价小组可以视同其未提供。

19.4、各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。供应商受到财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动且在有效期内的行政处罚，其响应无效。

20、询价小组

20.1 本项目将依法组建询价小组，询价小组成员由 3 人组成，询价小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。

20.2 询价小组依法对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行询价。

20.3 询价小组应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，

按照评审方法和标准推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

21 响应文件的评审和询价

21.1 采购人和采购代理机构将在供应商须知前附表规定的时间和地点组织询价。

21.2 询价采用最低评标价法评审。

最低评标价法，是指响应文件满足询价通知书全部实质性要求且报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

21.3 询价小组将按照询价通知书规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。评审程序如下：

21.3.1 初审。询价小组对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应询价通知书要求导致响应无效的，询价小组将以书面方式（询标）告知有关供应商。

询价小组将在响应文件提交截止时间后至评审结束前查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应文件将被认定为响应无效。

21.3.1.1 不良信用记录指：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人；（2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；（3）供应商被税务部门列入重大税收违法失信主体；（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。以联合体形式参加询价的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体询价将被认定为响应无效。

21.3.1.2 信用信息查询渠道：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)。

21.3.1.3 信用信息记录方式：供应商不良信用记录以询价小组查询结果为准。

在本询价通知书规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为初审依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为初审审查依据。

21.4 相关说明。

21.4.1 为保证询价活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行网上答疑；

21.4.2 询价小组根据与供应商询价情况可能实质性变动询价通知书的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。询价通知书有实质性变动的，经采购人代表确认作为询价通知书的有效组成部分，询价通知书将以书面方式（询标）通知所有参加询价的供应商。

21.4.3 询价小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显低于其他通过初审的供应商的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，询价小组可以通过电子交易系统对供应商进行询标，要求供应商在 30 分钟内通过系统进行回复，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，其响应文件将被认定为响应无效。

21.4.4 询价小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

21.5 供应商授权代表对询价过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。

22. 终止询价

22.1 出现下列情况之一时，采购人和采购代理机构有权宣布终止询价采购，并将理由通知所有供应商：

- （1）有效供应商数量不足，导致本次询价缺乏竞争的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）因重大变故，采购任务取消的；
- （4）政府采购法律法规规定的其他情形。

23. 响应文件的澄清、说明或更正

23.1 询价小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.2 询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应在询价小组规定的时间内（30 分钟内，以询标函发出时间为准）以书面方式（询标）作出。供应商在 30 分钟内通过系统进行回复。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

如有询标，授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标。因授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受询价小组询标的，供应商自行承担相关风险。

24. 报价

24.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

25. 成交候选供应商的推荐原则及标准

25.1 如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌同一型号的，提供相同品牌相同型号产品的不同供应商，以其通过初审且报价最低的供应商获得成交候选人推荐资格；报价相同的，则由询价小组采取随机抽取方式确定。如成交候选供应商不足三家，询价小组应终止评审并予以废标。

25.2 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按第25.1款规定处理。

25.3 询价小组依据本项目询价通知书所约定的评审方法和标准，按照报价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。

26. 确定成交候选供应商和成交供应商

26.1 询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名成交候选人。

26.2 按供应商须知前附表中规定，经采购人或采购人授权的询价小组确定成交供应商。

27. 编写评审报告

27.1 评审报告是根据全体询价小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报

告，评审报告由询价小组全体成员加盖电子签章（或签字）。对评审结论持有异议的询价小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上加盖电子签章（或签字）且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

28. 保密要求

28.1 评审将在严格保密的情况下进行。

28.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

29. 成交结果公告

29.1 为体现“公开、公平、公正”的原则，询价结束后，采购代理机构将在安庆市公共资源交易服务网、安徽省政府采购网（徽采云平台项目）等网站上公告成交结果。

29.2 成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价，成交结果公告期限、评审专家名单以及供应商须知前附表中约定进行公告的内容。

30. 成交通知书

30.1 采购代理机构发布成交结果公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。

30.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

30.3 成交通知书是合同的组成部分。

31. 告知询价结果

31.1 采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

32. 履约保证金

成交供应商应按照供应商须知前附表规定缴纳履约保证金。

33. 成交服务费

33.1 本项目成交服务费的收取按供应商须知前附表的规定执行。

34. 签订合同

34.1 采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日起7个工作日内签订合同，采购合同签订之日起2个工作日内完成政府采购合同公开。

34.2 询价通知书、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

34.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的, 采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序, 确定下一成交候选供应商为成交供应商, 也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订政府采购合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。

34.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)规定享受扶持政策获得政府采购合同的, 小微企业不得将合同分包给大中型企业, 中型企业不得将合同分包给大型企业。

35. 质疑的提出与接收

35.1 供应商认为询价通知书、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内, 以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

35.2 上述应知其权益受到损害之日, 是指:

- (1) 对询价通知书提出质疑的, 为获取询价通知书或者询价公告期限届满之日;
- (2) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日;
- (3) 对成交结果提出质疑的, 为成交结果公告期限届满之日。

35.3 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式(详见询价通知书第七章)和《政府采购质疑和投诉办法》的要求, 在法定质疑期内以书面形式提出质疑, 超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

35.4 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知前附表。

35.5 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意, 或采购人、采购代理机构未在规定时间内做出答复的, 可以在答复期满后 15 个工作日内向供应商须知前附表列明的监管部门提起投诉。

36、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律法规。需要补充的其他内容, 见供应商须知前附表。

第三章 采购需求（二次）

1. 根据“关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知”的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足询价通知书要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2. 下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
3. 成交供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；如成交供应商因未及时现场考察而导致的报价缺项漏项或成交后无法完工，成交供应商自行承担一切后果。

一、商务要求：

序号	商务条款名称	具体要求内容
1	付款方式	供货安装调试完成经业主验收合格后一次性付清。
2	供货及安装地点	采购人指定地点
3	供货及安装期限	自合同签订之日起 20 日历天。
4	免费质保期	验收合格之日起 2 年
5	包装要求	除另有约定外,供应商交付全部货物的包装要求 严格按照国家强制标准执行。

二、技术要求

2.1 厨房设备

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价（元）	金额（元）	技术参数	备注	所属行业
一楼									
售卖间									
1	平板售卖台	1500*750*800	1	台	964.8	964.8	1.采用优质 304 不锈钢制造；2.台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3.下层板 1.0mm 厚不锈钢；4.面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋；5.配不锈钢子弹调节脚。		工业
2	双头煮面炉	1300*750*800	1	台	5472	5472	1.采用优质不锈钢板 2.炉面 1.2mm 采用磨砂不锈钢板冲压焊接而成，3.侧身采用 1.0mm 磨砂不锈钢板；4.40×40mm 角铁支架，Φ51 不锈钢通脚，下加可调节脚。5.功率：12kw*2/380v		工业
3	六眼煲仔炉	1200*750*920	1	台	5952.96	5952.96	1.选用优质不锈钢板 2.炉面板 1.2mm 不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢板 4.炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5.电磁炉机芯。6.炉通脚Φ50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7.配 4 个可调炉身高度的重力脚 8.功率：21kw/380v		工业
4	冲孔售卖台	1500*750*800	2	台	2088	4176	1.台面：采用 1.2mm 不锈钢板制造；2.配优质电热管，配进水、排污阀，可调温度控制器；3.通脚：Φ38×1.0mm 不锈钢管；4.电功率：3KW/220V。		工业
5	汤炉	650*750*1000	1	台	3240	3240	1.选用优质不锈钢板 2.炉面板 1.2mm 不锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板		工业

							1. 0mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚Φ50mm, 1. 5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：12kw/380v		
6	多孔煮面炉	750*750*800+200	2	台	3960	7920	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1. 2mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1. 0mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚Φ50mm, 1. 5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：9kw/380v		工业
7	双层工作台	1300*700*800	2	台	1166. 4	2332. 8	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1. 2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1. 0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业
8	保温售饭台（四格）	1500*700*800	4	台	1742. 4	6969. 6	1. 台面：采用 1. 2mm 不锈钢板制造； 2. 配优质电热管，配进水、排污阀，可调温度控制器； 3. 通脚：Φ38×1. 0mm 不锈钢管； 4. 电功率：3KW/220V。		工业
9	冲孔蒸菜台	1500*700*800	2	台	2088	4176	1. 台面：采用 1. 2mm 不锈钢板制造；2. 配优质电热管，配进水、排污阀，可调温度控制器；3. 通脚：Φ38×1. 0mm 不锈		工业

							钢管；4. 电功率：3KW/220V。		
10	保温汤桶	600*600*600	8	台	1656	13248	1. 采用优质不锈钢制造；2. 1.0mm 不锈钢制造；3. 电加热型，配进水、排污阀，可调温度控制器；4. 电压 220V，功率 3KW；5. 配优质静音耐磨万向脚轮。		工业
11	紫外线杀菌灯	30W	4	台	144	576	1. 电压功率：220V/50HZ/30w；2. 覆盖面积：约 30-50 m ² ；3. 灯管：30w。		工业
12	单星水池	600*700*800+150	3	台	892.8	2678.4	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 ϕ 38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 38*25X0.6mm；4. 后背高 150mm；		工业
13	单通工作台	1500*700*800	4	台	2736	10944	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
14	四门碗柜	1200*500*1800	2	台	3211.2	6422.4	1. 304 不锈钢制造；2. 层板，门板标厚 1.2mm；3. 侧板标厚 1.0mm		工业

15	留样柜	605*760*1850	1	台	2813.76	2813.76	1. 内外优质锈钢材质，前罩板及门壳加厚；2. 底部 R 角圆弧一体成型便于清洁，弹簧铰链自动回归门；3. 电子温控控制，温度范围 0℃~+10℃可调；4. 制冷管路全铜管，层架高度可调，使用高效压缩机；5. 不锈钢丝网印双层中空玻门，内置 LED 灯；		工业
16	单星水池	700*700*800+150	1	台	892.8	892.8	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 Φ 38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 38*25X0.6mm；4. 后背高 150mm；		工业
17	单通工作台	1800*700*800	1	台	2952	2952	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
预进间									
1	洗手星连电子感应龙头	500*450*250/150	1	台	1454.4	1454.4	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.0mm，星盆 1.0mm；3. 配挂墙支架，不锈钢落水器 4. 配感应龙头		工业
主厨房									
1	单星水池	700*700*800+150	1	台	892.8	892.8	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 Φ 38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 38*25X0.6mm；4. 后背高 150mm；		工业

2	燃气六头煲仔炉	1200*800*800/450	1	台	3700.8	3700.8	1. 采用优质 304 磨不锈钢冷轧板制造； 2. 炉面 1.2mm，侧板、前板 1.0mm； 3. 面座活动铸铁炉花组成，配 6” 文华炉头； 4. 装配气阀、气管等部件，带长明火及熄火保护装置； 5. 立柱 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管配调节脚。		工业
3	燃气单门蒸饭柜	12 盘	2	台	2776.32	5552.64	1. 规格：12 盘，700*650*1750mm 2. 一次成型拉伸双撑内胆，防掉托盘；上蒸汽速度快，全方位节能 3. 选用全不锈钢机体、耐腐蚀、清洁方便、细菌残留降至最低 4. 冲压成型蒸盘，支撑条经久耐用 5. 耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封更牢固 6. 采用天然气或者液化气为燃料，热效率高 7. 采用电子打火系统（带熄火保护），安全更有保障 8. 加重转向刹车脚轮更牢固，寿命更持久		工业
4	机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	1800*1300*1000	2	组	11664	23328	1、不锈钢冷轧板制造； 2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板； 3、具有净化环保功能，净化率不低于 95%，配置 2 个低噪风机，功率 380v\0.8kw，配置 UV 光解紫外线灯管，消除油烟及异味。		工业

5	四门高身雪柜	1200*705*1950	3	台	5040	15120	电压：220V 功率：0.395kw 容量：900L 冷藏容积 450L 冷冻容积 450L，；制冷方式：直冷 温度范围：保鲜-5℃~+5℃冷冻 0℃~-18℃。 1、板材内箱优质无磁不锈钢板，前面板优质无磁不锈钢板，门面板优质无磁不锈钢板，外侧板优质无磁不锈钢板；加厚型发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能； 2、采用独立机组双压缩机双冷凝器双冷凝风机可整体抽出机组拆卸更换，到场即可修复，无需现场检修 3、采用品牌压缩机 4、采用微电脑温控器，温度显示精准，性能稳定，操作简单； 5、采用优质无磁不锈钢板材，全免焊设计结构； 6、多气囊可拆卸式门封条，密封性能好，便于清洁；高效制冷； 7、自动回归关门设计，防止门体关不严，造成食物变质； 8、门框加热丝可更换，同时有专用开关控制，可根据温度湿度控制开关加热丝，除露除霜； 9、采用环戊烷 C5H10 环保发泡材料； 10、接线采用 JST 端子插接 11、所有电器线路通过线缆槽布局，伸缩位置采用护缆套进行保护，避免出现电器安全。	工业
---	--------	---------------	---	---	------	-------	--	----

							12、纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命。		
6	双星盆台	1400*700*800+150	1	台	1548	1548	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 $\Phi 38 \times 0.6\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 $38 \times 25 \times 0.6\text{mm}$ ；4. 后背高 150mm；		工业
7	不锈钢洗地龙头	10 米	1	台	2448	2448	1、冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身，管长 10 米内部优质防爆钢丝液压管 2、进水主体为合金三通角阀 3、360° 活动快速接头，可自由旋转，管子不打结 4、配弹簧自动回位功能，方便收纳		工业
8	四层栅格层架	1200*500*1550	1	台	993.6	993.6	1. 排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制作；2. 立柱： $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管； 3. 承力脚：不锈钢可调子弹脚。		工业
9	双通打荷台	1800*800*800	3	台	2980.8	8942.4	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 双侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业

10	双头自然风矮汤炉	1400*850*600/650	1	台	2692.8	2692.8	1. 台面及前挡板采用 1.0mm 厚的优质不锈钢板；2. 侧板采用 1.0mm 磨砂贴膜不锈钢板；3. 骨架衬 40×40 角钢加强结构；4. 炉花架为 550*450 精密铸造而成，具有耐高温、抗氧化、易安装、便维护等特性；5. 炉头：配 8 寸强力炉头和气制并配有火种和自动配熄火保护装置。		工业
11	炊用燃气大锅灶	2100*1200*800/450	2	台	16560	33120	1、产品规格：2000*1200*1200 2、台面/水围基：1.5mm 不锈钢板 3、面板/背板：1.2mm 不锈钢板 4、炉架：4#国标角铁，双层防锈处理 5、炉膛：2.0mm 冷轧钢板，双层防锈处理 6、配节能环保炉头，电子点火/熄火保护 7、配 370W/220V 静音、防水、铝外壳风机 8、风管/气管采用国标镀锌管及配套管件 9、铜制气阀、水阀，304 不锈钢豪华水龙头 10、配 $\varnothing$ 48*4mm 可调式通腿、外套不锈钢圆管。		工业

12	中餐燃气炒菜灶	2000*1200*800/450	1	台	6840	6840	1、产品规格：2000*1200*1200 2、台面/水围基：1.5mm 不锈钢板 3、面板/背板：1.2mm 不锈钢板 4、炉架：4#国标角铁，双层防锈处理 5、炉膛：2.0mm 冷轧钢板，双层防锈处理 6、配节能环保炉头，电子点火/熄火保护 7、配 370W/220V 静音、防水、铝外壳风机 8、风管/气管采用国标镀锌管及配套管件 9、铜制气阀、水阀，304 不锈钢豪华水龙头 10、配 $\varnothing$ 48*4mm 可调式通腿、外套不锈钢圆管。		工业
13	炉拼台	400*1200*800/450	2	台	633.6	1267.2	1. 台面板采用优质不锈钢板 1.2mm 厚，面板下衬中密度板，板厚 $\geq$ 15mm，下加强筋；2. 后背板及前挡板采用 1.0mm 厚的优质不锈钢板；3. 立柱： ϕ 38 不锈钢圆管制作；4. 脚：配调节脚。		工业
14	厨房设备灭火装置	双瓶组	2	组	12672	25344	1、产品规格：双瓶组 2、装置配备的喷嘴数量：单瓶组喷嘴数量 $\geq$ 10 只，且药剂充装量 $\geq$ 11.5L；双瓶组喷嘴数量 $\geq$ 18 只，且药剂充装量 $\geq$ 11.5L*2		工业

15	机械光解复合式 集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	L-8280	1	组	53654.4	53654.4	1、不锈钢冷轧板制造； 2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板； 3、具有净化环保功能，净化率不低于 95%，配置 2 个低噪风机，功率 380v\0.8kw，配置 UV 光解紫外线灯管，消除油烟及异味。		工业
蒸煮间									
1	四层栅格层架	1200*500*1550	1	台	993.6	993.6	1.排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制作；2.立柱：Φ38*1.0mm 不锈钢圆管； 3. 承力脚：不锈钢可调子弹脚。		工业
2	双层工作台	1020*700*800	1	台	950.4	950.4	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业
3	双星盆台	1400*700*800+150	1	台	1548	1548	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 Φ38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 38*25X0.6mm；4. 后背高 150mm；		工业
4	(燃气)双门海鲜 蒸柜	竖 24 盘	3	台	5336.64	16009.92	1. 规格：竖 24 盘 2. 一次成型拉伸双撑内胆，防掉托盘；上蒸汽速度快，全方位节能 3. 选用全不锈钢机体、耐腐蚀、清洁方便、细菌残留降至最低 4. 冲压成型蒸盘，支撑条经久耐用 5. 耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封更牢固 6. 采用天		工业

							然气或者液化气为燃料，热效率高 7. 采用电子打火系统（带熄火保护），安全更有保障 8. 加重转向刹车脚轮更牢固，寿命更持久		
5	厨房设备灭火装置	双瓶组	1	台	12672	12672	1、产品规格：双瓶组 2、装置配备的喷嘴数量：单瓶组喷嘴数量≥10 只，且药剂充装量≥11.5L；双瓶组喷嘴数量≥18 只，且药剂充装量≥11.5L*2		工业
更衣室									
1	四门更衣柜	900*500*1800	8	台	2088	16704	1. 优质不锈钢制造；2. 层板，门板标厚 1.2mm；3. 侧板标厚 1.0mm		工业
2	洗手星连电子感应龙头	500*450*250/150	1	台	1454.4	1454.4	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.0mm，星盆 1.0mm；3. 配挂墙支架，不锈钢落水器 4. 配感应龙头		工业
3	挂衣架	L-1000	1	台	201.6	201.6	优质不锈钢制作		工业
家禽肉类初洗加工间									
1	开水器连底座	9 千瓦	1	台	2439.36	2439.36	1、采用食品级的加热管和不锈钢制造，每小时出水量 105L，单次最大出水量 18.5L。 2、先进的程控加热和保温技术节省电力开支，电压/功率：380V/9KW。 3、时尚的水龙头外观设计，良好的绝热让水龙头使用起来更安全。		工业

2	不锈钢洗地龙头	10 米	1	台	2448	2448	1、冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身，管长 10 米内部优质防爆钢丝液压管 2、进水主体为合金三通角阀 3、360° 活动快速接头，可自由旋转，管子不打结 4、配弹簧自动回位功能，方便收纳	工业
3	双星浸泡池	1500*700*800+150	1	台	1627.2	1627.2	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 $\phi 38 \times 0.6\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 $38 \times 25 \times 0.6\text{mm}$ ；4. 后背高 150mm；	工业
4	单星浸泡池	1000*700*800+150	2	台	1137.6	2275.2	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 $\phi 38 \times 0.6\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 $38 \times 25 \times 0.6\text{mm}$ ；4. 后背高 150mm；	工业
5	单水池剖鱼台	1500*700*800/100	1	台	1382.4	1382.4	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 $\phi 38 \times 0.6\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 $38 \times 25 \times 0.6\text{mm}$ ；4. 后背高 150mm；	工业
6	刀具消毒柜	600*600*1100	2	台	1224	2448	1. 可容纳厚度 ≤ 10 厘米砧板 5 块，刀具 12 把，毛巾若干；2. 消毒时间 > 30 分钟，毛巾柜采用紫外线+ 臭氧双重消毒；3. 砧板架可拆卸设计，更方便清理；4. 设备功率 220v/0.75kw。	工业

7	双层工作台	1800*800*800	2	台	1368	2736	1.采用优质 304 不锈钢制造；2.台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3.下层板 1.0mm 厚不锈钢；4.面板下衬 $\geq 18\text{mm}$ 厚中密度板，下加加强筋；5.配不锈钢子弹调节脚。		工业
8	立式绞肉机	600*450*780	1	台	5731.2	5731.2	1.不锈钢材质，电压功率：220V*1.1kw； 2.切肉厚度：3mm，5mm； 3.效率（kg/h）：400（片）/ 200（丝）/ 100（馅）。		工业
瓜果蔬菜初洗加工间									
1	开水器连底座	9 千瓦	1	台	2439.36	2439.36	1、采用食品级的加热管和不锈钢制造，每小时出水量 105L，单次最大出水量 18.5L。 2、先进的程控加热和保温技术节省电力开支，电压/功率:380V/9KW。 3、时尚的水龙头外观设计，良好的绝热让水龙头使用起来更安全。		工业
2	不锈钢洗地龙头	10 米	1	台	2448	2448	1、冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身，管长 10 米内部优质防爆钢丝液压管 2、进水主体为合金三通角阀 3、360° 活动快速接头，可自由旋转，管子不打结 4、配弹簧自动回位功能，方便收纳		工业

3	单星浸泡池	1000*700*800+150	4	台	1137.6	4550.4	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 $\Phi 38 \times 0.6\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 $38 \times 25 \times 0.6\text{mm}$ ；4. 后背高 150mm；		工业
4	刀具消毒柜	600*600*1100	2	台	1224	2448	1. 可容纳厚度 ≤ 10 厘米砧板 5 块，刀具 12 把，毛巾若干；2. 消毒时间 > 30 分钟，毛巾柜采用紫外线+ 臭氧双重消毒；3. 砧板架可拆卸设计，更方便清理；4. 设备功率 220v/0.75kw。		工业
5	双层工作台	1800*800*800	3	台	1368	4104	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬 $\geq 18\text{mm}$ 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业
6	土豆脱皮机	780*510*940	2	台	3672	7344	1、不锈钢筒体及机身； 2、380V、1.5KW 大功率纯铜电机； 3、生产能力：100Kg~200KG/h。 4、提供所投产品依据 GB/T20878-2007 标准对不锈钢化学成份分析检验报告，依据 GB4706.1-2005、GB4706.38-2008、CCGF603.3-2015 标准检验合格，（提供带有 CMA 或 CNAS 标识第三方有权机构出具的检测报告扫描件。）		工业

7	智能多功能切菜机	1165*550*1255	1	台	17712	17712	1、不锈钢筒体及机身； 2、380V、1.5KW 大功率纯铜电机； 3、生产能力：100Kg~200KG/h。		工业
麻辣烫加工间									
1	电磁单眼炒灶	1100*1100*800/450	1	台	4924.8	4924.8	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.5mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.2mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚Φ50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：18kw/380v		工业
2	电磁双头平头炉	1200*700*600/650	1	台	5385.6	5385.6	1. 高强度不锈钢材质，拉丝不锈钢一次成型面板 2. 采用平板高频率专用线盘，可均匀加热汤桶底面 3. 194*84mm 大屏 LED 高清显示屏，电子仿明火显示，瞬间火力大小模拟同步显示功能、功率、高温保护、累计用电量、线盘温度、故障等智能多功能显示显示屏外壳依据 GB4208-2017 通过 IPX7 防水测试， 4. 使用磁感≥8 档磁控火力调节开关，档位对应精确功率调节 5. 全封闭机芯，喇叭形隧道散热风道设计，散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电。提供该产品核心组件风机通过依据 GB/T4208-2017 防		工业

							尘 IP6X，防水 IPX8 的 IP68 测试合格带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告影印件		
3	机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	L-2700	1	组	17496	17496	1、不锈钢冷轧板制造； 2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板； 3、具有净化环保功能，净化率不低于 95%，配置 2 个低噪风机，功率 380v\0.8kw，配置 UV 光解紫外线灯管，消除油烟及异味。		工业
4	双层工作台	1270*700*800	2	台	1166.4	2332.8	1.采用优质 304 不锈钢制造；2.台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3.下层板 1.0mm 厚不锈钢；4.面板下衬 $\geq$ 18mm 厚中密度板，下加加强筋；5.配不锈钢子弹调节脚。		工业
5	四层栅格层架	1200*500*1550	2	台	993.6	1987.2	1.排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制作；2.立柱： Φ 38*1.0mm 不锈钢圆管； 3.承力脚：不锈钢可调子弹脚。		工业
6	单通工作台	1800*700*800	2	台	2952	5904	1.采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2.台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3.内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4.单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5.通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业

7	双星水池	1500*700*800+150	1	台	1627.2	1627.2	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 ϕ 38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 38*25X0.6mm；4. 后背高 150mm；		工业
8	四门高身雪柜	1200*705*1950	2	台	5040	10080	电压：220V 功率：0.395kw 容量：900L 冷藏容积 450L 冷冻容积 450L，；制冷方式：直冷 温度范围：保鲜-5℃~+5℃冷冻 0℃~-18℃。 1、板材内箱优质无磁不锈钢板，前面板优质无磁不锈钢板，门面板优质无磁不锈钢板，外侧板优质无磁不锈钢板；加厚型发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能； 2、采用独立机组双压缩机双冷凝器双冷凝风机可整体抽出机组拆卸更换，到场即可修复，无需现场检修 3、采用品牌压缩机 4、采用微电脑温控器，温度显示精准，性能稳定，操作简单； 5、采用优质无磁不锈钢板材，全免焊设计结构； 6、多气囊可拆卸式门封条，密封性能好，便于清洁；高效制冷； 7、自动回归关门设计，防止门体关不严，造成食物变质； 8、门框加热丝可更换，同时有专用开关		工业

							控制，可根据温度湿度控制开关加热丝，除露除霜； 9、采用环戊烷 C5H10 环保发泡材料； 10、接线采用 JST 端子插接 11、所有电器线路通过线缆槽布局，伸缩位置采用护缆套进行保护，避免出现电器安全。 12、纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命。		
掉渣饼加工间									
1	烤箱	1225*770*1530	1	台	5457.6	5457.6	1. 规格：三层六盘，功率：21KW/380V； 2. 采用微电脑控制，面火加装均火网款，使上层受热更均匀 3. 全封闭式整体环保耐高温材料，保温性能优越。4. 数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护等 5. 炉面火、炉底火温度独立控制、个采用九条发热管，使食物烘烤更均匀。6. 万象脚轮设计，移动更便捷、更省力。		工业
2	机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	L-3720	1	组	24105.6	24105.6	1、不锈钢冷轧板制造； 2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板； 3、具有净化环保功能，净化率不低于 95%，配置 2 个低噪风机，功率 380v\0.8kw，配置 UV 光解紫外线灯管，消除油烟及异味。		工业

3	单通工作台	1500*700*800	1	台	2736	2736	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
4	和面机	889*588*750	1	台	6163.2	6163.2	1、工作电源：交流 380V 50Hz 2KW； 2、最大和面量：50KG/次，400KG/H 3、面斗为食品级不锈钢制作		工业
5	双层工作台	1270*700*800	1	台	1166.4	1166.4	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业
6	单通工作柜	1800*700*800	1	台	2952	2952	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业

7	双层工作台	1500*700*800	1	台	1267.2	1267.2	1.采用优质 304 不锈钢制造；2.台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3.下层板 1.0mm 厚不锈钢；4.面板下衬 $\geq 18\text{mm}$ 厚中密度板，下加加强筋；5.配不锈钢子弹调节脚。		工业
8	木面操作台	1800*700*800	1	台	1296	1296	1、台面：优质松木板； 2、围挡、加强筋：1.0mm 不锈钢板制作； 3、立管：38*38*1.0mm 不锈钢方管； 4、脚：不锈钢可调子弹脚。		工业
9	面粉车	500*500*500	1	台	1022.4	1022.4	1.采用 1.2mm 优质 304 不锈钢板制造，掀盖式盖板；2.配 4 寸静音聚胺脂耐磨定、万向脚轮。		工业
10	双星水池	1500*700*800+150	1	台	1627.2	1627.2	1.优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2.立柱 $\Phi 38 \times 0.6\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3.拉管横撑 38*25*0.6mm；4.后背高 150mm；		工业
11	四门高身雪柜	1200*705*1950	2	台	5040	10080	1、冷冻温度： $-18^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}\text{C}$ ，冷藏温度： $-5^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}\text{C}$ ；2、制冷方式：直冷，功率：750W/220V，R290 制冷剂，效率远高于传统制冷剂，且对臭氧层无破坏，温室效应值极低，是最为环保的制冷剂之一，符合最新环保标准；3、配有微电脑控温		工业

							液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值；4、全铜盘管，经久耐用；品牌压缩机，性能保障；5、圆角内底盘设计，易清理，无死角；		
面条加工间									
1	电磁单眼炒灶	1100*1100*800/450	1	台	4924.8	4924.8	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.5mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.2mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚Φ50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：18kw/380v		工业
2	电磁双头平头炉	1200*700*600/650	1	台	5385.6	5385.6	1. 高强度不锈钢材质，拉丝不锈钢一次成型面板 2. 采用平板高频率专用线盘，可均匀加热汤桶底面 3. 194*84mm 大屏 LED 高清显示屏，电子仿明火显示，瞬间火力大小模拟同步显示功能、功率、高温保护、累计用电量、线盘温度、故障等智能多功能显示显示屏外壳依据 GB4208-2017 通过 IPX7 防水测试， 4. 使用磁感≥8 档磁控火力调节开关，档位对应精确功率调节		工业
3	机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	L-2700	1	组	17496	17496	1、不锈钢冷轧板制造； 2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板； 3、具有净化环保功能，净化率不低于		工业

							95%，配置 2 个低噪风机，功率 380v\0.8kw，配置 UV 光解紫外线灯管，消除油烟及异味。		
4	四层栅格层架	1200*500*1550	2	台	993.6	1987.2	1. 排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制作；2. 立柱：Φ38*1.0mm 不锈钢圆管；3. 承力脚：不锈钢可调子弹脚。		工业
5	双层工作台	1270*700*800	1	台	1166.4	1166.4	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业
6	单通工作柜	1800*700*800	1	台	2952	2952	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
7	双层工作台	1500*700*800	1	台	1267.2	1267.2	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业
8	双星水池	1500*700*800+150	1	台	1627.2	1627.2	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 Φ38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 38*25X0.6mm；4. 后背高 150mm；		工业

9	四门高身雪柜	1200*705*1950	2	台	5040	10080	1、冷冻温度：-18℃~+8℃，冷藏温度：-5℃~+8℃；2、制冷方式：直冷，功率：750W/220V，R290 制冷剂，效率远高于传统制冷剂，且对臭氧层无破坏，温室效应值极低，是最为环保的制冷剂之一，符合最新环保标准；3、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值；4、全铜盘管，经久耐用；品牌压缩机，性能保障；5、圆角内底盘设计，易清理，无死角；		工业
碟具间									
1	四门碗柜	1200*500*1800	8	台	3211.2	25689.6	1.304 不锈钢制造；2.层板，门板标厚 1.2mm；3.侧板标厚 1.0mm		工业
2	紫外线杀菌灯	30W	2	台	144	288	1.电压功率：220V/50HZ/30w；2.覆盖面积：约 30-50 m ² ；3.灯管：30w。		工业
洗消间									
1	高温消毒柜	1310*700*1980	2	台	4216.32	8432.64	1、功率/电压：≥4KW/220V；2、外壳采用无磁不锈钢板制作，高压整体发泡保温层，移动式层架，方便使用，一体式折边豪华把手，内设超高温保护功能，使用更安全；定温定时功能		工业
2	紫外线杀菌灯	30W	4	台	144	576	1.电压功率：220V/50HZ/30w；2.覆盖面积：约 30-50 m ² ；3.灯管：30w。		工业
3	收残车	900*550*800	2	台	907.2	1814.4	1.层板：304-1.2mm 不锈钢板 2.框架：25*25*1.0mm 不锈钢方管 3.脚轮：4 寸耐磨脚轮		工业
4	四层栅格层架	1200*500*1550	1	台	993.6	993.6	1.排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制作；2.立柱：φ38*1.0mm 不锈钢圆管；		工业

							3. 承力脚：不锈钢可调子弹脚。		
5	开水器连底座	9 千瓦	1	台	2439.36	2439.36	1、采用食品级的加热管和不锈钢制造，每小时出水量 105L，单次最大出水量 18.5L。 2、先进的程控加热和保温技术节省电力开支，电压/功率：380V/9KW。 3、时尚的水龙头外观设计，良好的绝热让水龙头使用起来更安全。		工业
6	双星水池	1400*700*800+150	1	台	1548	1548	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 $\Phi 38 \times 0.6\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 $38 \times 25 \times 0.6\text{mm}$ ；4. 后背高 150mm；		工业
7	单星水池	1000*700*800+150	1	台	1137.6	1137.6	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 $\Phi 38 \times 0.6\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 $38 \times 25 \times 0.6\text{mm}$ ；4. 后背高 150mm；		工业
8	单孔收残台	1000*700*800+150	1	台	907.2	907.2	1. 台面：采用 1.2mm 不锈钢板制造；2. 立管： $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管；3. 脚：不锈钢可调子弹脚；4. 双孔。		工业
9	长龙洗碗机	4010*820*1600	1	台	64080	64080	1、区域分明：主洗区，预漂洗区，漂洗区和烘干区四区分明 2、每小时洗涤量 ≥ 3000 碟/小时 3、电压 220/380V 功率 62.25KW 4、清洗温度：55℃喷淋温度：85℃ 5、清洗箱容量 97L 耗水量：350L/小时		工业

							6、出口区末端配置急停开关，当洗涤完毕的餐具触碰急停开关后，机器传送带和漂洗停止运行。 7、可拆卸大容量自冲式不锈钢过滤盘和大型深过滤篮洗涤缸配备排水管，具有自动溢流功能，且有开关保护。出入口两端可打开，易于日常清洁。 8、符合 GB4806.7-2016, GB4806.9-2016 出具的针对钣金件、柜式机过滤组件、柜式机导水喷管组件、带式机喷水管、电热管、A 型水位器、X 型网爪/滚轮、卡扣式网爪、门帘、箱体连接螺丝螺母、400*400 金属篮筐检测合格的检测报告。 9、洗碗机吸合开关依据 GB/T5080.7-1986, GB/T2423.2-2008, GB/T4208-2017, 高温 75° C±2° C, 4h 试验后应能正常工作，无进水现象，符合 IPX8，通过十万次可靠性试验，0.500KV, 30s, 无击穿现象，绝缘电阻正常状态≥520MΩ，湿热状态≥500MΩ；须提供具有 CMA、CNAS 标识的检测报告扫描件		
10	单星浸泡水池柜	1200*800*800+150	1	台	2059.2	2059.2	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 Φ38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 38*25X0.6mm；4.		工业

							后背高 150mm。		
11	直线链板式传送带	3600*500*990	1	台	15552	15552	1. 产品功能:传送链板通过不锈钢链条驱动, 带动餐具传送, 提高餐具回收效率输送带采用链片式带宽 $\geq 300\text{mm}$ 配套尼龙链轮, 机架采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚, 支脚采用 $\geq 40*40*1.5\text{mm}$ 304 不锈钢 64 (含 1 个 90° 管焊接, 污水槽采用不锈钢制作, 不锈钢框架式加强筋, 配不锈钢可调脚。 2. 电源要求: 220V/50Hz/1PH, 总功率: $\geq 0.4\text{KW}$ 。3. 传送速度: $\geq 5\text{m/min}$ 。		工业
12	岛式集气罩	4000*1100*800	1	组	5702.4	5702.4	1. 采用优质优质不锈钢制造; 2. 烟罩采用实际厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板, 加强筋实际厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板; 3. 配滴油杯及防潮灯; 配英式防爆灯座。		工业

13	垃圾处理机	810*550*860mm	1	台	12960	12960	1. 规格：810*550*860mm2. 外壳与主框架采用 304 不锈钢板制作，台面 δ 3.0mm；侧板 δ 1.2mm，框架 δ 2.0mm，主托架 δ 5.0mm；粉碎脱水一体，垃圾减量 70%以上；3. 键式自动清洗功能，柜式侧出料，配垃圾桶 2 只；4. 本机连接至厨房下水管道，能在极短的时间内将餐厨垃圾粉碎为极小的颗粒顺水流冲走。减少害虫和细菌滋生、消除异味、改善环境，同时极大地减少了处理大量餐厨垃圾所造成的人力物力浪费。	工业
14	商用除味除臭设备	520*320*100	1	台	32976	32976	1. 技术指标：①噪音 $\leq$ 40dB，②空气中自然菌去除率 92%，③甲醛去除率 96%，④除氨气、硫化氢去除率 90%，TVOC 去除率 99%，⑤白色葡萄球菌去除率 99%，⑥电源：电压 220V/功率 24W，⑦最大风量：300m ³ /h，⑧适用面积：15~20m ² ，⑨净重：10kg，⑩安装方式：挂墙式安装，⑪采用纳米陶瓷触媒技术，采用纳米 UV 离子管技术，采用超静音双速贯流式风机；内置微电脑控制器，可设置手动或自动功能，定时开关机，定时开关除味除臭模块，显示环境温度和湿度。 。	工业
主副食库								

1	米面架	1200*500*300	12	台	561.6	6739.2	1. 排档：50*25*1.2mm 不锈钢方管制作； 2. 立柱：50*50*1.0mm 不锈钢方管。		工业
2	平板货架	1200*500*1550	6	台	835.2	5011.2	1. 优质不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 2. 层板厚度 1.0mm，加强筋厚度 1.0mm；3. 立柱采用 $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢圆管配调节脚。		工业
3	平板车	900*600*900	2	台	748.8	1497.6	1. 优质不锈钢制造；2. 立柱采用 $\Phi 25 \times 1.0$ mm 不锈钢管整体弯制成型； 3. 层板 1.0mm，加强筋 1.2mm 4. 配 4 寸静音耐磨脚轮。		工业
面点制作间									
1	电炸锅	1230*540*800	1	台	3600	3600	1. 额定电压：380V/50Hz2. 额定功率：9kw3. 控温范围：50℃~300℃4. 油温容量：50L		工业
2	落地式电饼铛	750*750*900	3	台	2448	7344	1. 工作电源：交流 380V、5KW；2. 饼铛口径：53cm；3. 上下双层温控，独立加热。		工业
3	机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	4372*1350*1000	1	组	28330.56	28330.56	1、不锈钢冷轧板制造； 2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板； 3、具有净化环保功能，净化率不低于 95%，配置 2 个低噪风机，功率 380v\0.8kw，配置 UV 光解紫外线灯管，消除油烟及异味。		工业

4	双通工作台	1800*800*800	2	台	2980.8	5961.6	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 双侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
5	电动和面机	800*640*750	1	台	6163.2	6163.2	1. 工作电源：交流 380V 50Hz 2KW；2. 料桶容积：25KG/次 3. 最大和面量：250KG/H；4. 面斗为食品级不锈钢制作。		工业
6	搅拌机	B25	1	台	9216	9216	1、电压：220V ； 功率：1.1kW； 频率：50Hz；		工业
7	压面机	590*360*1040	1	台	4294.08	4294.08	1. 设备功率：220v/2.2kw； 2. 生产能力：50kg/h（面条）； 3. 压面厚度 1-5mm，压面宽度 244mm；		工业
8	饼盘架	480*650*1800	2	台	864	1728	1. 采用优质不锈钢冷轧板制造； 2. 格挡采用 1.2mm 不锈钢板；3. 立柱采用 1.0mm 不锈钢方管；4. 配 4 寸耐磨脚轮，带刹车。		工业
9	双层木面工作台	1800*700*800	2	台	1296	2592	1. 台面：优质柳木板；2. 围挡、加强筋：1.0mm 不锈钢板制作；3. 立管：38*38*1.0mm 不锈钢方管；4. 脚：不锈钢可调子弹脚。		工业
10	单星水池	600*700*800+150	1	台	892.8	892.8	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 $\Phi 38 \times 0.6\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 38*25X0.6mm；4. 后背高 150mm；		工业

11	面粉车	500*500*500	2	台	1022.4	2044.8	1.采用 1.2mm 优质 304 不锈钢板制造，掀盖式盖板；2.配 4 寸静音聚胺脂耐磨定、万向脚轮。		工业
12	四门高身雪柜	1200*705*1950	1	台	5040	5040	1、冷冻温度：-18℃~+8℃，冷藏温度：-5℃~+8℃；2、制冷方式：直冷，功率：750W/220V，R290 制冷剂，效率远高于传统制冷剂，且对臭氧层无破坏，温室效应值极低，是最为环保的制冷剂之一，符合最新环保标准；3、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值；4、全铜盘管，经久耐用；品牌压缩机，性能保障；5、圆角内底盘设计，易清理，无死角；		工业
13	厨房设备灭火装置	双瓶组	1	台	12672	12672	1、产品规格：双瓶组 2、装置配备的喷嘴数量：单瓶组喷嘴数量≥10 只，且药剂充装量≥11.5L；双瓶组喷嘴数量≥18 只，且药剂充装量≥11.5L*2		工业
冷库									
1	四层栅格层架	1200*500*1550	8	台	993.6	7948.8	1.排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制作；2.立柱：Φ38*1.0mm 不锈钢圆管；3.承力脚：不锈钢可调子弹脚。		工业
2	冷藏库	5000*2800*2800	1	台	71704.8	71704.8	1、名称：冷藏库 2、规格型号：5000*2800*28003、参数：1.物理性能：冷库墙板密度：≥40 kg / M32.冷库地台密度：≥46 kg / M33.导热系数：≤0.024W/m•K4.抗压强度：≥160kPa5.粘		工业

							结强度：>0.100Mpa6. 抗弯承载能力：≤8.80mm7. 保温材料：厚度为 100mm 硬聚氨酯发泡料 8. 库门：尺寸 1900*840，内/外 0.5mm 不锈钢板，金属板间发泡 100mm 厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统 8. 冷库板保温层必须符合 GB8624-12《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少 B2 等级标准 9. 锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 10. 门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好。11. 电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等 12. 冷库温度：0~5℃13. 冷库进门区域底板需加固 14. 冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁。15. 冷库板边缘预置橡胶密封垫。16、其他：具体详见图纸、图集、采购文件、采购文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求		
3	冷冻库	5000*2800*2800	1	台	76740.48	76740.48	1、名称：冷冻库 2、规格型号：5000*2800*28003、参数：1. 物理性能：冷库墙板密度：≥40 kg / M32. 冷库地台密度：≥46 kg / M33. 导热系数：≤0.024W/m•K4. 抗压强度：≥160kPa5. 粘结强度：>0.100Mpa6. 抗弯承载能力：≤8.80mm7. 保温材料：厚度为 100mm 硬聚氨酯发泡料 8. 库门：尺寸 1900*840，		工业

							内/外 0.5mm 不锈钢板，金属板间发泡 100mm 厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统 8. 冷库板保温层必须符合 GB8624-12《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少 B2 等级标准 9. 锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 10. 门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好。11. 电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等 12. 冷库温度：-0℃到-18℃13. 冷库进门区域底板需加固 14. 冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁。15. 冷库板边缘预置橡胶密封垫。16、其他：具体详见图纸、图集、采购文件、采购文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求		
备餐间									
1	双层餐车	1040*500*930	4	台	792	3168	1. 采用优质不锈钢制造；2. 台面 1.0mm 厚不锈钢板制作；3. 轮子为 4 寸动定轮各 2 个，动轮带刹车；		工业
2	单通工作柜	1800*760*800	1	台	2952	2952	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业

3	单星水池	700*760*800+150	1	台	892.8	892.8	1. 优质 304 不锈钢制造, 台面加强处理, 平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板; 2. 立柱 $\phi 38 \times 0.6\text{mm}$ 不锈钢管, 配不锈钢子弹脚 4 个; 3. 拉管横撑 $38 \times 25 \times 0.6\text{mm}$; 4. 后背高 150mm;		工业
4	留样柜	605*760*1850	1	台	2813.76	2813.76	1. 内外优质锈钢材质, 前罩板及门壳加厚; 2. 底部 R 角圆弧一体成型便于清洁, 弹簧铰链自动回归门; 3. 电子温控控制, 温度范围 $0^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$ 可调; 4. 制冷管路全铜管, 层架高度可调, 使用高效压缩机; 5. 不锈钢丝网印双层中空玻门, 内置 LED 灯;		工业
其他									
1	灭蝇灯	16W	12	台	136.8	1641.6	1. 粘捕式; 2. 功率: 约 16W; 3. 电压: 220V; 4. 材质: PVC; 5. 有效面积 $\geq 50 \text{ m}^2$; 6. 能有效的吸引蚊蝇靠近进行粘捕。		工业
2	高压花洒	台出式	1	个	1094.4	1094.4	1. 座台式单孔单温高压花洒、符合美国 NSF 无毒认证, 加权平均铅含量低于 0.25% 的低铅铜铸造, 表面抛光镀铬处理; 2. 优质陶瓷阀芯、一字手柄, 横向固定杆长度 300mm, 工作高度 1210mm; 3. 打孔尺寸 25mm, 标准 1/2' 外螺纹, 不锈钢软管配大流量喷阀, 耐热手柄		工业

3	汤锅注水龙头		3	个	813.6	2440.8	1. 墙出式单孔单开，符合 NSF 无毒认证，表面抛光镀铬处理 2. 出水管长度：457mm		工业
4	单温水龙头	鹅颈式	13	个	99.36	1291.68	1. 整体采用不锈钢制作；2. 出台式。		工业
5	双温水龙头	鹅颈式	18	个	128.16	2306.88	1. 整体采用不锈钢制作；2. 出台式。		工业
排烟系统									
1	离心风柜	50000 风量	1	台	14139.36	14139.36	1. 风柜骨架用国标型材，左右设有检修门，便于维护保养；进风口制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小；2. 叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，空气动力性能良好，效率高，运转平稳；3. 轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用；轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利；4. 采用符合国家能效标准电机，噪音低，效率高，运转平稳。		工业
2	风柜变频智能控制器	配套风柜	1	个	1224	1224	1. 采用喷漆防静电配电箱，采用正泰电气元件 2. 电路对电机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用 3. 用于风柜启停，具备启停、过载、过流保护功能，内置油烟净化器接线端子		工业
3	减震器	配离心风机	1	套	108	108	一弹簧阻尼减震		工业
4	软连接	配抽风柜	1	套	288	288	一用于风机与管道柔性连接		工业

5	防火阀	70℃熔断关闭	3	个	1080	3240	1. 温感器熔断公称动作温度 70℃，额定工作电压 DC24V；2. 加厚镀锌钢板制作，表面防锈处理；3. 所投产品具备电动与手动控制功能。		工业
6	不锈钢烟管	现场需求	500	平方米	230	115000	1. 采用优质不锈钢冷轧板制造； 2. 机制共板法兰，板厚 1.0mm，压轧加强槽线。		工业
7	安装辅材	配套排烟系统	1	项	14400	14400	一烟管角码、勾码、吊架、密封垫与密封胶等		工业
新风系统									
1	离心风柜	20000 风量	1	台	6939.36	6939.36	1、产品规格：20000 风量 2、全压：1080PA 3、转速：770R/MIN 4、外接注油孔，欧式皮带轮，风机电机保护器。		工业
2	风柜变频智能控制器	配套风柜	1	个	1224	1224	1. 采用喷漆防静电配电箱，采用正泰电气元件 2. 电路对电机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用 3. 用于风柜启停，具备启停、过载、过流保护功能，内置油烟净化器接线端子		工业
3	减震器	配离心风机	1	套	108	108	一弹簧阻尼减震		工业
4	软连接	配抽风柜	1	套	288	288	一用于风机与管道柔性连接		工业
5	不锈钢烟管	现场需求	230	平方米	230	52900	1. 采用优质不锈钢冷轧板制造； 2. 机制共板法兰，板厚 1.0mm，压轧加强槽线。		工业
6	安装辅材	配套排烟系统	1	项	8640	8640	一烟管角码、勾码、吊架、密封垫与密封胶等		工业

燃气强排系统									
1	离心风柜	15000 风量	1	台	6120	6120	1、产品规格：15000 风量 2、全压：1080PA 3、转速：770R/MIN 4、外接注油孔，欧式皮带轮，风机电机保护器。		工业
2	风柜变频智能控制器	配套风柜	1	个	1224	1224	1.采用喷漆防静电配电箱，采用正泰电气元件 2. 电路对电机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用 3. 用于风柜启停，具备启停、过载、过流保护功能，内置油烟净化器接线端子		工业
3	减震器	配离心风机	1	套	108	108	一弹簧阻尼减震		工业
4	软连接	配抽风柜	1	套	288	288	一用于风机与管道柔性连接		工业
5	不锈钢烟管	现场需求	152	平方米	230	34960	1.采用优质不锈钢冷轧板制造； 2. 机制共板法兰，板厚 1.0mm，压轧加强槽线。		工业
6	安装辅材	配套排烟系统	1	项	5760	5760	一烟管角码、勾码、吊架、密封垫与密封胶等		工业
二楼									
售卖间									
1	双层工作台	1400*750*800	1	台	1267.2	1267.2	1.采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业

2	双头电煮面炉	1300*750*800	1	台	5472	5472	1. 采用优质不锈钢板 2. 炉面 1.2mm 采用磨砂不锈钢板冲压焊接而成, 3. 侧身采用 1.0mm 磨砂不锈钢板; 4. 40×40mm 角铁支架, Φ 51 不锈钢通脚, 下加可调节脚。5. 功率: 12kw*2/380v		工业
3	六眼电磁煲仔炉	1200*750*920	1	台	5952.96	5952.96	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.2mm 不锈钢板, 一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚 Φ 50mm, 1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率: 21kw/380v		工业
4	双层工作台	1200*750*800	1	台	1094.4	1094.4	1. 采用优质 304 不锈钢制造; 2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作; 3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢; 4. 面板下衬 $\geq$ 18mm 厚中密度板, 下加加强筋; 5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业
5	电扒炉	12KW	2	台	4752	9504	1. 台面厚度 1.2, 柜体厚度 1.0mm; 2. 功率/电压: 12KW/380V; 3. 快速加热: 30 秒能把铁板加温到 180 度; 4. 内置接油盒, 配合开门设计, 美观方便; 5. 耐用方便的 360 度旋钮温度调节器;		工业

6	双层工作台	1500*750*800	2	台	1267.2	2534.4	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬 $\geq 18\text{mm}$ 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业
7	四眼电磁煲仔炉	800*750*920	1	台	3904.56	3904.56	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.2mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50 $\times$ 50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚 $\Phi 50\text{mm}$ ，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：4*3.5kw		工业
8	低汤炉	750*750*800	2	台	3240	6480	1. 尺寸：600*700*600/6502. 功率：12KW；380V 三相五线 3. 散热系统设计，散热高效；4. 全优质不锈钢结构设计，精工细致，高档耐用，突显商用厨房高贵品质；5. 无明火，无烟尘，无废气，低噪音，优化厨房环境，电磁感应加热；6. 不会存在漏电现象，系统内嵌多重保护，确保用户放心使用。		工业

9	八格售卖台	1800*700*800	2	台	1980	3960	1. 台面：采用 1.2mm 不锈钢板制造；2. 配优质电热管，配进水、排污阀，可调温度控制器；3. 通脚：Φ38×1.0mm 不锈钢管；4. 电功率：3KW/220V。		工业
10	双层工作台	1800*700*800	4	台	1368	5472	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业
11	双眼低汤炉	1200*700*800	1	台	5385.6	5385.6	1. 尺寸：1200*700*600/6502. 功率：12KW*2；380V 三相五线 3. 散热系统设计，散热高效； 4. 全优质不锈钢结构设计，精工细致，高档耐用，突显商用厨房高贵品质； 5. 无明火，无烟尘，无废气，低噪音，优化厨房环境，电磁感应加热； 6. 不会存在漏电现象，系统内嵌多重保护，确保用户放心使用。		工业
12	电饼铛	750*750*900	1	台	2448	2448	1. 工作电源：交流 380V、5KW；2. 饼铛口径：53cm；3. 上下双层温控，独立加热。		工业
13	冲孔售卖台	1800*700*800	2	台	2304	4608	1. 台面：采用 1.2mm 不锈钢板制造；2. 配优质电热管，配进水、排污阀，可调温度控制器；3. 通脚：Φ38×1.0mm 不锈钢管；4. 电功率：3KW/220V。		工业

14	紫外线杀菌灯	30W	4	台	144	576	1. 电压功率：220V/50HZ/30w；2. 覆盖面积：约 30-50 m²；3. 灯管：30w。		工业
15	单星水池	600*700*800+150	4	台	892.8	3571.2	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 $\Phi 38 \times 0.6\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 38*25X0.6mm；4. 后背高 150mm；		工业
16	单通工作台	1300*700*800	4	台	2491.2	9964.8	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
17	留样柜	605*760*1850	1	台	2813.76	2813.76	1. 内外优质锈钢材质，前罩板及门壳加厚；2. 底部 R 角圆弧一体成型便于清洁，弹簧铰链自动回归门；3. 电子温控控制，温度范围 0℃~+10℃可调；4. 制冷管路全铜管，层架高度可调，使用高效压缩机；5. 不锈钢丝网印双层中空玻门，内置 LED 灯；		工业

18	机械光解复合式 集烟罩餐饮业油 烟净化一体设备	2300*1000*1000	4	组	14904	59616	1、不锈钢冷轧板制造； 2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板； 3、具有净化环保功能，净化率不低于 95%，配置 2 个低噪风机，功率 380v\0.8kw，配置 UV 光解紫外线灯管， 消除油烟及异味。		工业
大碗面区									
1	四层栅格层架	1200*500*1550	3	台	993.6	2980.8	1.排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制 作；2.立柱：Φ38*1.0mm 不锈钢圆管； 3.承力脚：不锈钢可调子弹脚。		工业
2	电磁单眼炒灶	1100*1100*800/450	1	台	4924.8	4924.8	1.选用优质不锈钢板 2.炉面板 1.5mm 不 锈钢板，一次冲压成型 3.炉身、炉背板 1.2mm 不锈钢板 4.炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5.电磁炉机芯。6.炉通脚Φ50mm， 1.5mm 厚不锈钢管 7.配 4 个可调炉身高 度的重力脚 8.功率：18kw/380v		工业

3	电磁双眼矮汤炉	1200*700*600/650	1	台	5385.6	5385.6	1. 尺寸：1200*700*600/6502. 功率：12KW*2;380V 三相五线3. 散热系统设计，散热高效； 4. 全优质不锈钢结构设计，精工细致，高档耐用，突显商用厨房高贵品质； 5. 无明火，无烟尘，无废气，低噪音，优化厨房环境，电磁感应加热； 6. 不会存在漏电现象，系统内嵌多重保护，确保用户放心使用。		工业
4	炉拼台	400*1200*800/450	1	台	633.6	633.6	1. 台面板采用优质不锈钢板 1.2mm 厚，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加强筋；2. 后背板及前挡板采用 1.0mm 厚的优质不锈钢板；3. 立柱：φ38 不锈钢圆管制作；4. 脚：配调节脚。		工业
5	机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	L-2700	1	组	17496	17496	1、不锈钢冷轧板制造； 2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板； 3、具有净化环保功能，净化率不低于 95%，配置 2 个低噪风机，功率 380v\0.8kw，配置 UV 光解紫外线灯管，消除油烟及异味。		工业
6	四门高身雪柜	1200*705*1950	1	台	5040	5040	1、冷冻温度：-18℃~+8℃，冷藏温度：-5℃~+8℃；2、制冷方式：直冷，功率：750W/220V，R290 制冷剂，效率远高于传统制冷剂，且对臭氧层无破坏，温室效应值极低，是最为环保的制冷剂之一，符合最新环保标准；3、配有微电脑控温		工业

							液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值；4、全铜盘管，经久耐用；品牌压缩机，性能保障；5、圆角内底盘设计，易清理，无死角；		
7	双星水池	1500*700*800+150	1	台	1627.2	1627.2	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 $\Phi 38 \times 0.6\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 $38 \times 25 \times 0.6\text{mm}$ ；4. 后背高 150mm；		工业
8	双层工作台	1500*700*800	1	台	1267.2	1267.2	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬 $\geq 18\text{mm}$ 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业
9	单通工作柜	1500*700*800	1	台	2736	2736	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
10	双头煮面炉	750*750*800+200	1	台	3960	3960	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.2mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚 $\Phi 50\text{mm}$ ，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：9kw/380v		工业

煎饼/锅贴区								
1	四层栅格层架	1200*500*1550	3	台	993.6	2980.8	1. 排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制作；2. 立柱：Φ38*1.0mm 不锈钢圆管；3. 承力脚：不锈钢可调子弹脚。	工业
2	电磁单眼炒灶	1100*1100*800/450	1	台	4924.8	4924.8	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.5mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.2mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚Φ50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：18kw/380v	工业
3	电磁双眼矮汤炉	1200*700*600/650	1	台	5385.6	5385.6	1. 尺寸：1200*700*600/650 2. 功率：12KW*2；380V 三相五线 3. 散热系统设计，散热高效；4. 全优质不锈钢结构设计，精工细致，高档耐用，突显商用厨房高贵品质；5. 无明火，无烟尘，无废气，低噪音，优化厨房环境，电磁感应加热；6. 不会存在漏电现象，系统内嵌多重保护，确保用户放心使用。	工业
4	机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	L-1200	1	组	7776	7776	1、不锈钢冷轧板制造； 2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板； 3、具有净化环保功能，净化率不低于 95%，配置 2 个低噪风机，功率 380v\0.8kw，配置 UV 光解紫外线灯管，消除油烟及异味。	工业

5	单通工作柜	1800*700*800	2	台	2952	5904	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
6	四门高身雪柜	1200*705*1950	1	台	5040	5040	1、冷冻温度：-18℃~+8℃，冷藏温度：-5℃~+8℃；2、制冷方式：直冷，功率：750W/220V，R290 制冷剂，效率远高于传统制冷剂，且对臭氧层无破坏，温室效应值极低，是最为环保的制冷剂之一，符合最新环保标准；3、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值；4、全铜盘管，经久耐用；品牌压缩机，性能保障；5、圆角内底盘设计，易清理，无死角；		工业
7	双星水池	1500*700*800+150	1	台	1627.2	1627.2	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 $\Phi 38 \times 0.6$ mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 38*25*0.6mm；4. 后背高 150mm；		工业
8	双层工作台	1500*700*800	1	台	1267.2	1267.2	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬 ≥ 18 mm 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业

9	单通工作柜	1500*700*800	1	台	2736	2736	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
10	电饼铛	750*750*900	2	台	2448	4896	1. 工作电源：交流 380V、5KW；2. 饼铛口径：53cm；3. 上下双层温控，独立加热。		工业
11	封口机	375*335*680	1	台	1584	1584	封口速率：500 杯/h		工业
牛肉汤/米线区									
1	四层栅格层架	1200*500*1550	3	台	993.6	2980.8	1. 排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制作；2. 立柱：Φ38*1.0mm 不锈钢圆管；3. 承力脚：不锈钢可调子弹脚。		工业
2	电磁单眼炒灶	1100*1100*800/450	1	台	4924.8	4924.8	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.5mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.2mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚Φ50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：18kw/380v		工业
3	电磁双眼矮汤炉	1200*700*600/650	1	台	5385.6	5385.6	1. 尺寸：1200*700*600/650 2. 功率：12KW*2；380V 三相五线 3. 散热系统设计，散热高效；4. 全优质不锈钢结构设计，精工细致，高档耐用，突显商用厨房高贵品质；5. 无明火，无烟尘，无废气，低噪音，优化厨房环境，电磁感应加热；6. 不会存		工业

							在漏电现象，系统内嵌多重保护，确保用户放心使用。		
4	机械光解复合式 集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	L-1200	1	组	7776	7776	1、不锈钢冷轧板制造； 2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板； 3、具有净化环保功能，净化率不低于 95%，配置 2 个低噪风机，功率 380v\0.8kw，配置 UV 光解紫外线灯管，消除油烟及异味。		工业
5	单通工作柜	1800*700*800	2	台	2952	5904	1.采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2.台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3.内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4.单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5.通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
6	四门高身雪柜	1200*705*1950	1	台	5040	5040	1、冷冻温度：-18℃~+8℃，冷藏温度：-5℃~+8℃；2、制冷方式：直冷，功率：750W/220V，R290 制冷剂，效率远高于传统制冷剂，且对臭氧层无破坏，温室效应值极低，是最为环保的制冷剂之一，符合最新环保标准；3、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值；4、全铜盘管，经久耐用；品牌压缩机，性能保障；5、圆角内底盘设计，易清理，无死角；		工业

7	双星水池	1500*700*800+150	1	台	1627.2	1627.2	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 $\Phi 38 \times 0.6\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 $38 \times 25 \times 0.6\text{mm}$ ；4. 后背高 150mm；		工业
8	双层工作台	1500*700*800	1	台	1267.2	1267.2	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬 $\geq 18\text{mm}$ 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业
9	单通工作柜	1500*700*800	1	台	2736	2736	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
10	双头煮面炉	750*750*800+200	1	台	3960	3960	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.2mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚 $\Phi 50\text{mm}$ ，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：9kw/380v		工业
套饭区									

1	电万能蒸柜	1000*900*1870	2	台	6336	12672	1. 品名：电热三门蒸柜；2. 整机采用优质不锈钢材质制作；2. 门板使用高密度保温材料，优质硅胶密封，密封性能稳定；3. 微电脑智能控制，可实现定时定温；4. 电子、机械式多重超压安全保护；5. 内置全自动燃烧机，安全可靠；6. 具有缺水断电保护、过热保护，超压保护功能；		工业
2	双眼电磁炒灶	1800*1000*800+450	2	台	9720	19440	1、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。4、用电度数累计功能，节能用电一目了然。		工业
3	电磁单眼炒灶	1000*1000*800+450	2	台	4924.8	9849.6	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.5mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.2mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。 6. 炉通脚Φ50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：18kw/380v		工业

4	炉拼台	400*1000*800+450	4	台	633.6	2534.4	1. 台面板采用优质不锈钢板 1.2mm 厚，面板下衬中密度板，板厚 $\geq 15\text{mm}$ ，下加强筋；2. 后背板及前挡板采用 1.0mm 厚的优质不锈钢板；3. 立柱： $\phi 38$ 不锈钢圆管制作；4. 脚：配调节脚。		工业
5	单眼矮汤炉	600*700*600/650	2	台	3240	6480	1. 尺寸：600*700*600/6502. 功率：12KW；380V 三相五线 3. 散热系统设计，散热高效；4. 全优质不锈钢结构设计，精工细致，高档耐用，突显商用厨房高贵品质；5. 无明火，无烟尘，无废气，低噪音，优化厨房环境，电磁感应加热；6. 不会存在漏电现象，系统内嵌多重保护，确保用户放心使用。		工业
6	单通工作柜	1800*700*800	2	台	2952	5904	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
7	四层栅格层架	1200*500*1550	2	台	993.6	1987.2	1. 排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制作；2. 立柱： $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管；3. 承力脚：不锈钢可调子弹脚。		工业

8	四门高身雪柜	1200*705*1950	2	台	5040	10080	1、冷冻温度：-18℃~+8℃，冷藏温度：-5℃~+8℃；2、制冷方式：直冷，功率：750W/220V，R290 制冷剂，效率远高于传统制冷剂，且对臭氧层无破坏，温室效应值极低，是最为环保的制冷剂之一，符合最新环保标准；3、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值；4、全铜盘管，经久耐用；品牌压缩机，性能保障；5、圆角内底盘设计，易清理，无死角。		工业
9	双星水池	1500*700*800+150	2	台	1627.2	3254.4	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 $\Phi 38 \times 0.6\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 $38 \times 25 \times 0.6\text{mm}$ ；4. 后背高 150mm；		工业
10	双层工作台	1500*700*800	2	台	1267.2	2534.4	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬 $\geq 18\text{mm}$ 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业
11	单通工作柜	1500*700*800	2	台	2736	5472	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业

12	机械光解复合式 集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	L-5500	2	组	35640	71280	1、不锈钢冷轧板制造； 2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板； 3、具有净化环保功能，净化率不低于 95%，配置 2 个低噪风机，功率 380v\0.8kw，配置 UV 光解紫外线灯管，消除油烟及异味。		工业
水饺/烧饼区									
1	电磁单眼炒灶	1100*1100**800+450	1	台	4924.8	4924.8	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.5mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.2mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚Φ50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：18kw/380v		工业
2	单眼矮汤炉	600*700*600/650	1	台	3240	3240	1. 尺寸：600*700*600/650 2. 功率：12KW；380V 三相五线 3. 散热系统设计，散热高效； 4. 全优质不锈钢结构设计，精工细致，高档耐用，突显商用厨房高贵品质； 5. 无明火，无烟尘，无废气，低噪音，优化厨房环境，电磁感应加热； 6. 不会存在漏电现象，系统内嵌多重保护，确保用户放心使用。		工业

3	机械光解复合式 集烟罩餐饮业油烟 净化一体设备	L-2100	1	组	13608	13608	1、不锈钢冷轧板制造； 2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板； 3、具有净化环保功能，净化率不低于 95%，配置 2 个低噪风机，功率 380v\0.8kw，配置 UV 光解紫外线灯管， 消除油烟及异味。		工业
4	炉拼台	400*1000*800+450	1	台	633.6	633.6	1. 台面板采用优质不锈钢板 1.2mm 厚， 面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加 加强筋；2. 后背板及前挡板采用 1.0mm 厚的优质不锈钢板；3. 立柱：φ38 不锈 钢圆管制作；4. 脚：配调节脚。		工业
5	单通工作柜	1800*700*800	1	台	2952	2952	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧 移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈 钢圆管，配调节脚。		工业
6	四层栅格层架	1200*500*1550	2	台	993.6	1987.2	1. 排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制 作；2. 立柱：φ38*1.0mm 不锈钢圆管； 3. 承力脚：不锈钢可调子弹脚。		工业
7	双层木面工作台	1800*700*800	1	台	1296	1296	1. 台面：优质柳木板；2. 围挡、加强筋： 1.0mm 不锈钢板制作；3. 立管： 38*38*1.0mm 不锈钢方管；4. 脚：不锈 钢可调子弹脚。		工业
8	面粉车	500*500*500	1	台	1022.4	1022.4	1. 采用 1.2mm 优质 304 不锈钢板制造， 掀盖式盖板；2. 配 4 寸静音聚胺脂耐磨		工业

							定、万向脚轮。		
9	四门高身雪柜	1200*705*1950	2	台	5040	10080	1、冷冻温度：-18℃~+8℃，冷藏温度：-5℃~+8℃；2、制冷方式：直冷，功率：750W/220V，R290 制冷剂，效率远高于传统制冷剂，且对臭氧层无破坏，温室效应值极低，是最为环保的制冷剂之一，符合最新环保标准；3、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值；4、全铜盘管，经久耐用；品牌压缩机，性能保障；5、圆角内底盘设计，易清理，无死角；		工业
一鱼一饭区									
1	电磁单眼炒灶	1100*1100**800+450	1	台	4924.8	4924.8	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.5mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.2mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚Φ50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：18kw/380v		工业
2	炉拼台	400*1000*800+450	2	台	633.6	1267.2	1. 台面板采用优质不锈钢板 1.2mm 厚，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；2. 后背板及前挡板采用 1.0mm 厚的优质不锈钢板；3. 立柱：Φ38 不锈钢圆管制作；4. 脚：配调节脚。		工业

3	六眼煲仔炉	1050*860*920	2	台	5952.96	11905.92	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.2mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚Φ50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：21kw/380v		工业
4	机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	L-4200	1	组	27216	27216	1、不锈钢冷轧板制造； 2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板； 3、具有净化环保功能，净化率不低于 95%，配置 2 个低噪风机，功率 380v\0.8kw，配置 UV 光解紫外线灯管，消除油烟及异味。		工业
5	单通工作柜	1800*700*800	1	台	2952	2952	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
6	四层栅格层架	1200*500*1550	2	台	993.6	1987.2	1. 排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制作；2. 立柱：Φ38*1.0mm 不锈钢圆管；3. 承力脚：不锈钢可调子弹脚。		工业
7	四门高身雪柜	1200*705*1950	1	台	5040	5040	1、冷冻温度：-18℃~+8℃，冷藏温度：-5℃~+8℃；2、制冷方式：直冷，功率：750W/220V，R290 制冷剂，效率远高于传统制冷剂，且对臭氧层无破坏，温室效应值极低，是最为环保的制冷剂之一，		工业

							符合最新环保标准；3、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值；4、全铜盘管，经久耐用；品牌压缩机，性能保障；5、圆角内底盘设计，易清理，无死角；		
8	双星水池	1500*700*800+150	1	台	1627.2	1627.2	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 $\Phi 38 \times 0.6\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 $38 \times 25 \times 0.6\text{mm}$ ；4. 后背高 150mm；		工业
9	双层工作台	1500*700*800	1	台	1267.2	1267.2	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬 $\geq 18\text{mm}$ 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业
10	单通工作柜	1500*700*800	1	台	2736	2736	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
水煮系列/猪脚饭区									

1	电磁单眼炒灶	1100*1100**800+450	1	台	4924.8	4924.8	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.5mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.2mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚Φ50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：18kw/380v		工业
2	炉拼台	400*1000*800+450	2	台	633.6	1267.2	1. 台面板采用优质不锈钢板 1.2mm 厚，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；2. 后背板及前挡板采用 1.0mm 厚的优质不锈钢板；3. 立柱：Φ38 不锈钢圆管制作；4. 脚：配调节脚。		工业
3	六眼煲仔炉	1050*860*920	2	台	5952.96	11905.92	1. 选用优质不锈钢板 2. 炉面板 1.2mm 不锈钢板，一次冲压成型 3. 炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢板 4. 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 5. 电磁炉机芯。6. 炉通脚Φ50mm，1.5mm 厚不锈钢管 7. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 8. 功率：21kw/380v		工业
4	机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	L-4200	1	组	27216	27216	1、不锈钢冷轧板制造； 2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板； 3、具有净化环保功能，净化率不低于 95%，配置 2 个低噪风机，功率 380v\0.8kw，配置 UV 光解紫外线灯管，消除油烟及异味。		工业

5	单通工作柜	1800*700*800	1	台	2952	2952	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
6	四层栅格层架	1200*500*1550	2	台	993.6	1987.2	1. 排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制作；2. 立柱：Φ38*1.0mm 不锈钢圆管；3. 承力脚：不锈钢可调子弹脚。		工业
7	四门高身雪柜	1200*705*1950	1	台	5040	5040	1、冷冻温度：-18℃~+8℃，冷藏温度：-5℃~+8℃；2、制冷方式：直冷，功率：750W/220V，R290 制冷剂，效率远高于传统制冷剂，且对臭氧层无破坏，温室效应值极低，是最为环保的制冷剂之一，符合最新环保标准；3、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值；4、全铜盘管，经久耐用；品牌压缩机，性能保障；5、圆角内底盘设计，易清理，无死角；		工业
8	双星水池	1500*700*800+150	1	台	1627.2	1627.2	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 Φ38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 38*25X0.6mm；4. 后背高 150mm；		工业

9	双层工作台	1500*700*800	1	台	1267.2	1267.2	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬 $\geq 18\text{mm}$ 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业
10	单通工作柜	1500*700*800	1	台	2736	2736	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造；2. 台面 1.2mm，下衬 15mm 加强减震板；3. 内置层板 1.0mm，加强筋 1.0mm；4. 单侧移门 1.0mm，加强筋 1.0mm；5. 通脚不锈钢圆管，配调节脚。		工业
仓库									
1	四层栅格层架	1200*500*1550	56	台	993.6	55641.6	1. 排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制作；2. 立柱： $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管；3. 承力脚：不锈钢可调子弹脚。		工业
洗消间									
1	高温消毒柜	1310*700*1980	4	台	4216.32	16865.28	1、功率/电压： $\geq 4\text{KW}/220\text{V}$ ； 2、外壳采用无磁不锈钢板制作，高压整体发泡保温层，移动式层架，方便使用，一体式折边豪华把手，内设超高温保护功能，使用更安全；定温定时功能		工业
2	紫外线杀菌灯	30W	6	台	144	864	1. 电压功率：220V/50HZ/30w；2. 覆盖面积：约 30-50 m^2 ；3. 灯管：30w。		工业
3	收残车	900*550*800	2	台	907.2	1814.4	1. 层板：304-1.2mm 不锈钢板 2. 框架：25*25*1.0mm 不锈钢方管 3. 脚轮：4 寸耐磨脚轮		工业
4	四层栅格层架	1200*500*1550	2	台	993.6	1987.2	1. 排档：50*25*1.0mm 不锈钢矩形管制		工业

							作；2. 立柱：Φ38*1.0mm 不锈钢圆管； 3. 承力脚：不锈钢可调子弹脚。		
5	双星水池	1400*700*800+150	3	台	1548	4644	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板；2. 立柱 Φ38X0.6mm 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个；3. 拉管横撑 38*25X0.6mm；4. 后背高 150mm；		工业
6	双层工作台	1200*800*800	1	台	1094.4	1094.4	1. 采用优质 304 不锈钢制造；2. 台面 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 下层板 1.0mm 厚不锈钢；4. 面板下衬≥18mm 厚中密度板，下加加强筋；5. 配不锈钢子弹调节脚。		工业
7	双孔污碟台	1440*700*800/100	1	台	907.2	907.2	1. 台面：采用 1.2mm 不锈钢板制造；2. 立管：Φ38*1.0mm 不锈钢圆管；3. 脚：不锈钢可调子弹脚；4. 双孔。		工业
8	长龙洗碗机	4010*820*1600	1	台	64080	64080	1、区域分明：主洗区，预漂洗区，漂洗区和烘干区四区分明 2、每小时洗涤量≥3000 碟/小时 3、电压 220/380V 功率 62.25KWW 4、清洗温度：55℃喷淋温度：85℃ 5、清洗箱容量 97L 耗水量：350L/小时 6、出口区末端配置急停开关，当洗涤完毕的餐具触碰急停开关后，机器传送带和漂洗停止运行。 7、可拆卸大容量自冲式不锈钢过滤盘和大型深过滤篮洗涤缸配备排水管，具有自动溢流功能，且有开关保护。出入口两端可打开，易于日常清洁。		工业

9	集气罩		1	组	4608	4608	1. 采用优质不锈钢制造； 2. 烟罩采用实际厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，加强筋实际厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板； 3. 配滴油杯及防潮灯；配英式防爆灯座。		工业
10	单星浸泡水池柜	1200*800*800+150	1	台	2059.2	2059.2	1. 优质 304 不锈钢制造，台面加强处理，平整光滑台面 1.2mm 厚不锈钢板； 2. 立柱 $\phi 38 \times 0.6\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢子弹脚 4 个； 3. 拉管横撑 $38 \times 25 \times 0.6\text{mm}$ ； 4. 后背高 150mm；		工业
11	直线链板式输送带	3600*500*990	1	台	15552	15552	1. 产品功能: 传送链板通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送，提高餐具回收效率输送带采用链片式带宽 $\geq 300\text{mm}$ 配套尼龙链轮, 机架采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，支脚采用 $\geq 40 \times 40 \times 1.5\text{mm}$ 304 不锈钢 64 (含 1 个 90° 管焊接，污水槽采用不锈钢制作，不锈钢框架式加强筋，配不锈钢可调脚。 2. 电源要求: 220V/50Hz/1PH, 总功率: $\geq 0.4\text{KW}$ 。 3. 传送速度: $\geq 5\text{m/min}$ 。		工业
12	开水器连底座	9 千瓦	1	台	2439.36	2439.36	1、采用食品级的加热管和不锈钢制造，每小时出水量 105L，单次最大出水量 18.5L。 2、先进的程控加热和保温技术节省电力开支，电压/功率: 380V/9KW。 3、时尚的水龙头外观设计，良好的绝热让水龙头使用起来更安全。		工业
更衣间									
1	四门更衣柜	900*500*1800	8	台	2088	16704	1. 优质不锈钢制造； 2. 层板，门板标厚 1.2mm； 3. 侧板标厚 1.0mm		工业

2	洗手星连电子感应龙头	500*450*250/150	2	台	1454.4	2908.8	1. 采用优质 304 不锈钢冷轧板制造； 2. 台面 1.0mm，星盆 1.0mm； 3. 配挂墙支架，不锈钢落水器 4. 配感应龙头		工业
3	挂衣架	L-1000	2	台	201.6	403.2	优质不锈钢制作		工业
其他									
1	灭蝇灯	16W	20	台	136.8	2736	1. 粘捕式；2. 功率：约 16W；3. 电压：220V；4. 材质：PVC； 5. 有效面积 $\geq 50 \text{ m}^2$ ； 6. 能有效的吸引蚊蝇靠近进行粘捕。		工业
2	紫外线杀菌灯	30W	20	台	144	2880	1. 电压功率：220V/50HZ/30w； 2. 覆盖面积：约 30-50 m^2 ； 3. 灯管：30w。		工业
3	脚踏垃圾桶	大号	6	个	230.4	1382.4	1. 垃圾桶 2. 开合方式脚踏式 3. 是否进口否 4. 材质塑料 5. 重量 8-15(kg) 6. 容量：120L		工业
4	烘手器	节能型	2	台	324	648	1. 启动方式：红外感应 2. 热风温度：65℃（ $\pm 15^\circ\text{C}$ ） 3. 设备功率：220v/2kw		工业
5	抽纸器		4	台	252	1008	不锈钢		工业
6	拖把柜	1200*500*1800	4	台	1692	6768	1. 采用优质不锈钢材质； 2. 面板、层板，门板标厚 1.0mm； 3. 侧板 0.8mm、加强筋 1.2mm；		工业
7	单温水龙头	鹅颈式	14	个	99.36	1391.04	1. 整体采用不锈钢制作； 2. 出台式。		工业

8	双温水龙头	鹅颈式	6	个	128.16	768.96	1. 整体采用不锈钢制作；2. 出台式。		工业
排烟系统									
1	离心风机	50000 风量	1	台	14139.36	14139.36	1、产品规格：50000 风量 2、全压：1080PA 3、转速：770R/MIN 4、外接注油孔，欧式皮带轮，风机电机保护器。		工业
2	风柜变频智能控制器	配套风柜	1	个	1224	1224	1. 采用喷漆防静电配电箱，采用正泰电气元件 2. 电路对电机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用 3. 用于风柜启停，具备启停、过载、过流保护功能，内置油烟净化器接线端子		工业
3	减震器	配离心风机	1	套	108	108	一弹簧阻尼减震		工业
4	软连接	配抽风柜	1	套	288	288	一用于风机与管道柔性连接		工业
5	防火阀	70℃熔断关闭	9	个	1080	9720			工业
6	不锈钢烟管	现场需求	320	平方米	230	73600	1. 采用优质不锈钢冷轧板制造； 2. 机制共板法兰，板厚 1.0mm，压轧加强槽线。		工业
7	安装辅材	配套排烟系统	1	项	17280	17280	一烟管角码、勾码、吊架、密封垫与密封胶等		工业
新风系统									
1	离心风机	20000 风量	1	台	6939.36	6939.36	1、产品规格：20000 风量 2、全压：1080PA 3、转速：770R/MIN 4、外接注油孔，欧式皮带轮，风机电机保护器。		工业

2	风柜变频智能控制器	配套风柜	1	个	1224	1224	1. 采用喷漆防静电配电箱，采用正泰电气元件 2. 电路对电机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用 3. 用于风柜启停，具备启停、过载、过流保护功能，内置油烟净化器接线端子		工业
3	减震器	配离心风机	1	套	108	108	一弹簧阻尼减震		工业
4	软连接	配抽风柜	1	套	288	288	一用于风机与管道柔性连接		工业
5	不锈钢烟管	现场需求	158	平方米	230	36340	1. 采用优质不锈钢冷轧板制造； 2. 机制共板法兰，板厚 1.0mm，压轧加强槽线。		工业
6	安装辅材	配套排烟系统	1	项	8640	8640	一烟管角码、勾码、吊架、密封垫与密封胶等		工业
智能刷卡机									
2	食堂消费管理平台	Infocom CEMS 食堂消费管理平台 (DS) v1.4.0	2	套	49000	98000	1、 支持平台用户按照组织、商户、设备、人员分组进行权限控制 2、 支持管理 200 台消费设备，消费人员数量 5 万，消费事件 1500 万 3、 支持刷卡消费，平台可查询和统计消费记录 4、 支持微信、支付宝、电子钱包二维码消费，且平台可查询和统计支付的消费记录 5、 支持自定义配置消费数据看板，默认展示商户评价排名、营收排名、资产统计情况。支持设置消费账户的透支额，支持按人员类型配置不同的透支额 6、 支持人员名单的自动下发，包括人脸或卡片，可用于离线消费 7、 支持补录消费记录，补录消费记录时会在消费账户扣款。支持按人员类型设置不同的补贴账户清空规则，清空方式可选择按月/固定时间。		工业

							支持对账户进行单个/批量充值时添加备注 8、 支持批量导入账户信息，包括人员基础信息、卡片信息、个人账户和补贴账户余额信息；支持按照组织同步账户信息。支持按补贴账户和普通账户进行自动充值，支持按组织、人员或人员分组配置充值阈值 9、 支持按人员或人员分组方式自动充值时，可进行批量充值。支持按组织、人员分组、人员、商户、消费设备、计费模式来配置计费授权 10、 支持配置不同时段的消费规则，包括输入金额、固定金额、按次金额、计次、限次。支持选择指定的商户和消费设备进行人员名单下发，在设备离线状态下支持记账消费模式。支持正常查看平台中已删除人员的消费账户信息、消费明细和报表统计，并进行退款操作 11、 支持消费金额纠正 12、 支持按组织选择或按规则筛选人员的方式配置人员分组 13、支持导入导出人员分组中人员信息（规则分组无法导入）14、支持管理商户和餐别 15、 支持报餐管理，可设置商户的供应餐别、供应菜品、是否生效等信息；支持按评分高低对商户进行排名 16、 支持交易查询，包括账户记录查询、消费记录查询、余额记录查询、三方支付记录查询 17、 支持日营收收入统计，支持根据就餐日期、商户、组织进行查询；支持月营收收入统计，		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							支持根据商户、消费月份、交易方式进行查询；支持组织补贴统计，支持根据组织和补贴日期进行查询；支持组织消费统计，支持根据组织和消费日期进行查询；支持个人消费统计，支持根据姓名、学工号、组织、消费日期进行查询，并支持导出报表；18、支持个人充值统计，支持根据姓名、学工号、组织、充值日期、充值类型进行查询，并支持导出报表；支持个人自动补贴统计，支持姓名、学工号、组织、补贴日期进行查询，并支持导出报表；19、支持餐别营业额统计，支持根据餐别、消费日期、交易方式进行查询，并支持导出报表；支持设备营业额统计，支持根据商户、设备名称、消费日期和交易方式进行查询；20、支持配置消费机的工作模式（消费模式/充值模式）、扫码付款方（设备主扫/设备被扫）、支付方式（微信/支付宝）、是否展示余额		
3	平台服务器	DS-VE22S-B (310810890)	1	台	20500	20500	2U 双路标准机架式服务器 CPU：配置 1 颗 intel 至强 4210R 处理器，核数≥10 核，主频≥2.4GHz 内存：配置 64G DDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存 硬盘：配置 2 块 1.2T 10K 2.5 寸 SAS 硬盘； 阵列卡：配置 SAS+HBA 卡，支持 RAID 0/1/10；PCIE 扩展：支持 6 个 PCIE 扩展插槽 网口：板载 2 个千兆电口；支		工业

							持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1 个 RJ45 管理接口，后置 2 个 USB 3.0 接口，前置 2 个 USB2.0 接口，1 个 VGA 接口 电源：标配 550W（1+1） 高效铂金 CRPS 冗余电源 机箱规格：87.8mm（高）x 448mm（宽）x729.8mm（深） 设备重量：约 26KG（含导轨）		
4	卡片	DS-K7M101	2000	张	2	4000	卡片类型：IC 卡符合标准：ISO14443 标准卡片容量：1K byte 工作频率：13.56MHz 卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm 主体材质：PVC		工业
5	发卡器	DS-K1F100A-D8E	1	台	630	630	支持发卡类型：ID 卡、IC 卡、身份证物料卡号（序列号）、普通 CPU 卡、国密 CPU 卡；USB2.0 接口；具有 2 个 Sim 卡尺寸的 PSAM 卡座；工作电压：DC 5V；工作电流：0.2A		工业

6	中心充值机	DS-K6301-DT	1	台	2500	2500	1、主屏应采用 8 英寸 IPS 触摸显示屏；屏幕分辨率：1280×800；具有屏下刷卡功能，后壳防破坏能力应满足 IK07 的要求；屏幕防破坏能力应满足 IK04 的要求 2、双目相机，1 路可见光摄像头和 1 路红外摄像头；图像最大分辨率为 1920×1080；应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪，假体检测准确率应 99.5% 3、应具有指示灯；应具有喇叭扬声器；设备应具有以下接口：LAN×1 (10M/100M/1000M 自适应)；RS485×1；USB (Type C)×1；门锁 I/O 输出×1；报警输出 I/O×1；报警输入 I/O×2；开门按钮 I/O 输入×1； 4、应具有以下支付方式：人脸识别支付；凭证卡识读支付；二维码扫描支付；应支持以下二维码类型：食堂平台消费码；微信/支付宝付款码；数字人民币付款码 5、应具有在线消费和离线记账消费功能；应能开启/关闭离线记账消费功能；设备应能提示是否处于在线状态；离线记账消费后，当设备再次在线时，应能自动上传离线消费数据至管理平台 6、应能开启/关闭消费确认功能；当开启消费确认功能后，通过人脸识别消费时需要用户点击确认才完成交易，若不确则应有语音提醒 7、应能开启/关闭余额显示功能，且设备本地应能通过人脸识别或凭证卡识读方式	工业
---	-------	-------------	---	---	------	------	--	----

							查询人员余额。当金额交易出现错误扣款时，应能通过设备进行实时纠错退款，回退该次交易；应需要管理员输入退款密码进行纠错退款 8、设备离线注册 10 万名用户；设备离线注册 10 万个人脸特征；设备离线注册 50 万张凭证卡；设备应能保存 15 万条消费记录。9、刷卡时，设备有提示音；应能通过语音播报消费结果；应能调节语音提示音量；应具有文字转语音功能(TTS)；用户应能自定义消费成功及失败的提示音；应能配置开关消费结果提示音；应配置开关播报消费结果时播报消费金额 10、应具有人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份确认；应能本地离线人脸比对；应能在联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；应能在侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等场景下进行人脸识别；应能用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置；应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内人脸识别，识别角度应能设置；人脸识别应支持多阈值设置 11、在未使用时，应能自动切换到屏保或息屏待机状态；物体靠近时应能自动唤醒待机设备；支持无白光补光下实现人脸识别；设备工作		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							状态下，凭证识读时的峰值功耗应≤18W12、设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，提示模式应分为提醒模式或强制模式。提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。应能在佩戴口罩情况下进行人脸识别。未佩戴口罩检出率应≥99.5%13、应具有金额、定额、计次、仅取餐等多种消费模式；金额消费模式时，应能配置单次最大消费金额；定额消费模式时，应能配置定额消费数值是否显示14、设备应具有充值功能及以下充值方式：自助充值：用户在设备上扫码支付成功后自动将充值金额充入用户消费账户；人工充值：用户在设备上触发充值，由管理员在平台端完成充值。15、用户通过平台进行线上预约点餐后，应能在设备上支付并取餐；取餐时在设备上支付身份核验后能自动显示和修改已点餐的信息		
7	辅材		1	批	5000	5000	含线缆、管材		工业
办公区									

1	办公桌	1500*600*760	3	张	1728	5184	1. 规格: 1500*600*760mm, 三抽屉一门; 2. 面板: E1 级优等绿色环保型实木多层板, 底座实木框架, 甲醛释放量符合 E1 级环保标准; 甲醛含量小于 9mg/100g, 含水率小于 12%; 木皮: 优质天然胡桃木皮 (厚度 $\geq 0.6\text{mm}$); 3. 油漆: 底漆和面漆均采用优质亚光聚酯漆, 无苯、绿色环保, 漆膜硬度 $\geq 2\text{H}$, 表面平整度 ≥ 0.1 ; 五底三面, 十二道全封闭涂装, 不变色、光滑耐磨, 符合国际 E1 级环保标准; 粘胶, 符合国际 E1 级环保标准; 4. 所有金属件部分: 采用优质五金配件。		工业
2	办公椅		4	把	936	3744	1. 面料: 采用优质西皮, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 皮质柔软而富于韧性, 皮面光泽度好、透气性强、耐磨, 触感舒适, 符合 GB/T16799《家具用皮革》标准; 2. 采用优质高弹海绵, 符合国家标准要求; 3. 气压棒: 优质高端气压棒, 密封性能: 气弹簧锁定在任意位置, 经 72h 常规储存后, 活塞杆不产生位移; 4. 机构: 倾仰底盘, 带四挡锁定及负重调节功能; 金属件涂层耐盐雾: 24h, 1.5mm 以下锈点 ≤ 20 点/dm ² , 其中 $\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点 (距离边缘棱角 2mm 以内不计), 附着力不低于 1 级		工业

3	台式电脑		1	台	5472	5472	1. 23.8 寸显示器，分辨率：1920*1080； 2. 核显, i5-13400/8G/512G 固态；3. 灰色哑光机身，配合局部高光设计，呈现现代商务质感。4. 隐藏式散热栅格，有效提升散热效率。极速存储快人一步 5. 最高支持 1TB 固态硬盘+2TB 机械硬盘，提供多种硬盘配置，按需搭配。6. 使用新一代 PCIe 4.0 SSD，大幅提升开机与文件读写速度。		工业
4	打印机		1	台	2592	2592	1. 产品类型：黑白激光一体机 2. 产品功能：打印、复印、扫描、传真；3. 尺寸：403*407*311mm		工业
5	挂式电视机	65 寸	8	台	2880	23040	产品定位 全面屏电视 屏幕尺寸 65 英寸 分辨率 4K(3840*2160) 刷新率 60Hz 色彩数 10.7 亿色 HDR 显示支持 广色域 100% BT.709 屏占比 99% 音频参数 音效系统 DTS Studio sound，杜比 DTS 双解码 硬件配置 RAM 1.5GB ROM 16GB 无线智能 人工智能语音 AI 远场语音 能效：产品功耗 130W，待机功耗 0.5W，能效等级四级能效		工业
6	双人沙发		1	张	2736	2736	面料：优质麻绒面料；海绵：高密度海绵；内架：松木实木+弯曲木；脚架：黑色金属脚		工业
7	文件柜	1200*400*2000	1	台	2160	2160	1. 规格：三门文件柜；2. 采用耐用钢化玻璃；E1 级优等绿色环保型实木多层板结合；3. 多层储物设计，防水防尘设计		工业

8	平板车	900*600*900	8	台	748.8	5990.4	1. 优质不锈钢制造；2. 立柱采用Φ25*1.0mm 不锈钢管整体弯制成型； 3. 层板 1.0mm, 加强筋 1.2mm 4. 配 4 寸静音耐磨脚轮。		工业
水吧									
1	单通工作台	600*700*800	1	台	1800	1800	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚度 1.0mm, 内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；4. 加强筋厚度 1.0mm；5. 配置不锈钢可调子弹脚。		工业
2	冰淇淋机	500*620*700	1	台	4896	4896	全发泡密封，制冷效果更强；冷桥技术，减少冷量流失；内置防潮蛋筒架		工业
3	碎冰机	210*380*300	1	台	2376	2376	碎冰快，S304 可换刀片设计，机体采用高硬度材质制作，用途广泛，可碎多种冰块。参数：转速 1400 转/分钟，碎冰量 65KG/		工业
4	沙冰机	210*250*500	1	台	2304	2304	立体旋锅萃取，食品级 PC 杯，一件清洗，完全保护装置		工业
5	吧台型开水器	170*445*610	1	台	1152	1152	步进式加热技术，多重安全保护，电子温控技术，温度可调		工业
6	果糖定量机	250*360*400	1	台	1512	1512	出糖速度为 0.5-3 秒。密封圈工艺可以防止漏滴，全新微电脑控制出量操作简单，出量精纯。不锈钢内胆		工业
7	封口机	375*335*680	1	台	1584	1584	封口速率：500 杯/h		工业

8	单通工作台	1250*600*800	1	台	2491.2	2491.2	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；4. 加强筋厚度 1.0mm；5. 配置不锈钢可调子弹脚。		工业
9	水吧台	1800*700*1310	1	台	2304	2304	食品级 304 不锈钢材质，精密无缝焊接技术		工业
10	分体式制冰机	765*815*1585	1	台	6120	6120	采用全不锈钢及 ABS 工程塑料结合，抗腐蚀性强，易清洗，百分百高度镍铜冰盘，制冰速度快，微电脑控制，进水，制冰，脱冰全程自控，储冰室无氟聚氨酯整体发泡工艺保温性好，最大制冰量 40kg		工业
11	双门平台雪柜	1500*550*800	1	台	2484	2484	按国际标准 GN1/1 与层架交替使用设计。采用名牌全封闭式压缩机，噪音低，耗电小；整体高密度发泡技术，保温性能更佳，采用 R-134a 无氟环保制冷剂，微电脑智能控温技术，柜内温度一目了然；可抽式机组，便于维护，保养，冷凝水自动蒸发。可拆式门封条，清洗更方便。		工业
12	单通工作台	700*550*800	1	台	1800	1800	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；4. 加强筋厚度 1.0mm；5. 配置不锈钢可调子弹脚。		工业

13	单通工作台	1200*550*800	1	台	2174.4	2174.4	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；4. 加强筋厚度 1.0mm；5. 配置不锈钢可调子弹脚。		工业
14	净水器	600*160*180	1	台	2520	2520	产品特性：1. 特含抑菌介质，有效抑制细菌生长；2. 独创多褶复滤科技过滤精度达 0.5 微米，能有效去除颗粒及杂物、余氯、异味、致癌石棉纤维及各种有害孢子；3. 有效吸附异色异味，独创显微纯化专利技术带来泉水般的口感，可有效抑制细菌、微生物滋长；4. 可防止饮料系统密封、泵、管件和小孔口堵塞、腐蚀和磨损；5. 卫生滤芯更换简单、快捷、干净。污染物不会接触过滤器内部件；6. 进水压力：10-125 PSI（0.7-8.6 Bar），严禁水锤；7. 进水温度：2-38℃；8. 过滤精度：0.5 微米；9. 处理量：27000 加仑/102060 升；工作流量：6.3 升/分钟；10. 尺寸：635*384*749mm。		工业
AL 汉堡									
1	双门平台雪柜	1500*550*800	1	台	2484	2484	按国际标准 GN1/1 与层架交替使用设计。采用名牌全封闭式压缩机，噪音低，耗电小；整体高密度发泡技术，保温性能更佳，采用 R-134a 无氟环保制冷剂，微电脑智能控温技术，柜内温度一目了然；可抽式机组，便于维护，保养，冷凝水		工业

							自动蒸发。可拆式门封条，清洗更方便。		
2	双星水池	1200*600*800	1	台	1332	1332	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；4. 加强筋厚度 1.0mm；5. 配置不锈钢可调子弹脚。		工业
3	烤肠机	500*620*700	1	台	1584	1584	全发泡密封，制冷效果更强；冷桥技术，减少冷量流失；内置防潮蛋筒架		工业
4	双缸油炸炉	600*500*300	1	台	4176	4176	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；4. 加强筋厚度 1.0mm；5. 配置不锈钢可调子弹脚。		工业
5	烤箱	1225*770*1530	1	台	5457.6	5457.6	1. 规格：三层六盘，功率：21KW/380V；2. 采用微电脑控制，面火加装均火网款，使上层受热更均匀 3. 全封闭式整体环保耐高温材料，保温性能优越。4. 数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护等 5. 炉面火、炉底火温度独立控制、个采用九条发热管，使食物烘烤更均匀。6. 万象脚轮设计，移动更便捷、更省力。		工业

6	四门高身雪柜	1250*700*1900	1	台	5040	5040	1、冷冻温度：-18℃~+8℃，冷藏温度：-5℃~+8℃；2、制冷方式：直冷，功率：750W/220V，R290 制冷剂，效率远高于传统制冷剂，且对臭氧层无破坏，温室效应值极低，是最为环保的制冷剂之一，符合最新环保标准；3、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值；4、全铜盘管，经久耐用；品牌压缩机，性能保障；5、圆角内底盘设计，易清理，无死角；		工业
7	保温柜	1800*700*900	1	台	1742.4	1742.4	食品级 304 不锈钢材质，精密无缝焊接技术		工业
8	腌制机		1	台	1800	1800	采用全不锈钢及 ABS 工程塑料结合，抗腐蚀性强，易清洗，百分百高度镍铜冰盘，制冰速度快，微电脑控制，进水，制冰，脱冰全程自控，储冰室无氟聚氨酯整体发泡工艺保温性好，最大制冰量 40kg		工业
9	汉堡机	210*380*300	1	台	1929.6	1929.6	碎冰快，S304 可换刀片设计，机体采用高硬度材质制作，用途广泛，可碎多种冰块。参数：转速 1400 转/分钟，碎冰量 65KG/		工业
10	裹粉台	1200*700*800	1	台	1800	1800	步进式加热技术，多重安全保护，电子温控技术，温度可调		工业
清洁区									

1	手推洗地机	1200*880*1050	1	台	8100	8100	1. 产品尺寸：1200*880*1050mm；2. 清洁效率：2800 m ² /h，刷盘宽度 600mm，吸水扒宽度 800mm，刷盘转速 195rpm，刷盘电机功率 550W，吸水电机功率 550W；3. 清污水箱容量 50/45L4. 工作时间 2-3h5. 适用范围：广泛用于去除工厂、车间、车库、商场、医院等地面油渍、灰尘、污渍。		工业
2	驾驶式洗地机	1480*1000*1100	1	台	17820	17820	1. 产品尺寸：1480*1000*1100mm；2. 清洁效率：3650 m ² /h，刷盘宽度 700mm，吸水扒宽度 1000mm，刷盘转速 230rpm，刷盘电机功率 550W，吸水电机功率 500W；3. 清污水箱容量 84/81L4. 工作时间 2-3h，“洗擦吸”三效合一，洁净地面；5. 适用范围：广泛用于环氧地坪、pvc 地面、水磨石、耐磨地坪、瓷砖/小方砖、水泥地、木地板、橡胶地面等工业商用场地地面。		工业
3	风幕机	L-1200	1	台	1080	1080	—额定电压：220V，频率：50hz，风速：9-11m/S。		工业
明厨亮灶									
1	高清网络摄像头		35	个	900	31500	—具有 200 万像素 CMOS 传感器。—内置 2 颗白光补光灯；—最低照度彩色：0.0004 lx；—不低于 IP67 防尘防水等级；—白天或夜晚均可输出彩色视频图像；—摄像机能够在-30~60 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作；—同一静止场景相同图像质量下，设备在 H. 265 编		工业

							码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。		
2	录像机	DS-7932N-R4	1	台	4852.8	4852.8	—支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段；—支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件—支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息；—支持图表形式展示已添加的 IP 通道，支持自动抓拍一张图片作为 IP 通道封面；—配合全局摄像机，支持 3D 定位功能，可以在全景通道上任意选取点位，球机通道可变倍定位；		工业
3	交换机	S5735S-L24P4S-A2	2	台	3657.6	7315.2	—24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机(支持 POE/POE+，POE 总功率 1. 局域网交换机；—快速以太网交换机；—所有端口容量 X 端口数量之和的 2 倍应该小于背板带宽，可实现全双工无阻塞交换。		工业
4	机柜	现场定制	1	台	1800	1800	—优质冷轧板喷涂—网络设备小型机柜，可安装交换机、路由器等		工业

5	监视器	DS-5055up	1	台	6480	6480	—屏幕尺寸 55 英寸，分辨率 4K（3840*2160）；—屏幕比例 16:9，背光源 LED；—CPU 双核，操作系统 Android 5.1；—USB 媒体播放视频：MPEG1/2/4+MP4+AVI+H.265 等；—HDMI 接口 3*HDMI2.0；—网络接口 1×网络接口；—USB 接口 2×USB2.0 接口；—产品功耗 ≤90W；—待机功耗 ≤0.5W；		工业
6	监视器	DS-5022FE-N	1	台	1584	1584	—屏幕尺寸(对角) 21.5"W—可视尺寸(对角) 547mm—屏幕宽高比 16:9—面板类型 VA 技术—点距 0.24825(H)X0.24825(V)mm—画面尺寸 476.64(H)x268.11(V)mm—亮度(典型值) 200 cd/m²—对比度(典型值) 3000:1—动态对比度(典型值) 20000000:1—响应时间(典型值) 6.5ms GtG(bw)—可视角度(水平/垂直)(典型值) 178° /178° (CR>10)—扫描频率 水平：30k - 85kHz—垂直：48 - 75Hz		工业
7	网线		5	箱	936	4680	—Cat6 非屏蔽双绞线；		工业
8	综合线		2	卷	777.6	1555.2	—8 芯综合线		工业
9	视频传输器		2	台	612	1224	—HDMI 视频传输器		工业
10	硬盘		1	块	2520	2520	—8T，监控专用硬盘，4M 缓存；		工业
	合计					2552487.84			

2.2 不锈钢小件

小件包厢清单

包厢摆台									
序号	名称	数量	单位	材质及技术参数	型号	单价 (元)	金额(元)	品牌	所属行业
1	11 寸垫盘	500	个	高温骨瓷	11 寸	68.5	34250	/	工业
2	8 寸餐盘	500	个	高温骨瓷	8 寸	36.5	18250	/	工业
3	6 寸长方形毛巾 碟	500	个	高温骨瓷	6 寸	24.8	12400	/	工业
4	5 寸杏式饭碗	500	个	高温骨瓷	5 寸	19.8	9900	/	工业
5	有把茶杯*	500	个	高温骨瓷		18.5	9250	/	工业
6	茶杯垫碟	500	个	高温骨瓷		16.2	8100	/	工业
7	茶壶	12	套	高温骨瓷		58	696	/	工业
8	两用筷架*	500	个	高温骨瓷		11.5	5750	/	工业
9	杏式汤勺*	500	个	高温骨瓷		6.8	3400	/	工业

10	烟缸*	12	个	高温骨瓷	3.5 寸	12	144	/	工业
11	烟缸垫碟	12	个	高温骨瓷		19.5	234	/	工业
包厢玻璃器皿									
1	红酒高脚杯	500	个	水晶		28.5	14250	/	工业
2	白酒酒杯	500	个	水晶		8.5	4250	/	工业
3	分酒器	500	个	水晶		18.5	9250	/	工业
4	果汁杯	500	个	钢化玻璃		6.5	3250	/	工业
5	绿茶把杯	500	个	钢化玻璃		12.5	6250	/	工业
6	红酒醒酒器	6	个	水晶		85	510	/	工业
7	果汁壶	12	个	钢化玻璃		38.5	462	/	工业
8	合金筷	500	个	合金筷		6.5	3250	/	工业
9	PVC 餐垫	500	个	PVC		8.5	4250	/	工业
10	不锈钢刀	60	个	不锈钢		24.5	1470	/	工业
11	不锈钢叉	60	个	不锈钢		24.5	1470	/	工业
12	不锈钢勺	60	个	不锈钢		24.5	1470	/	工业
13	不锈钢汤勺	10	个	不锈钢		12.5	125	/	工业
14	不锈钢漏勺	10	个	不锈钢		12.5	125	/	工业
15	玻璃果盘	10	个	钢化玻璃		48	480	/	工业

16	不锈钢水壶	10	个	不锈钢		68	680	/	工业
后厨陶瓷									
1	5.25 寸碗	60	个	色釉	5.25 寸	28.5	1710	/	工业
2	6 寸钵	40	个	色釉	6 寸	28.5	1140	/	工业
3	4 寸胭脂红钵	30	个	色釉	4 寸	19.5	585	/	工业
4	6 寸红色菜碟	50	个	色釉	6 寸	28.5	1425	/	工业
5	6 寸斗笠碗	60	个	色釉	6 寸	32.5	1950	/	工业
6	8 寸圆盘（青影）	30	个	色釉	8 寸	36.5	1095	/	工业
7	8 寸小脚碗（青影）	60	个	色釉	8 寸	35.5	2130	/	工业
8	中号执手篮配	10	套	色釉	中号	85	850	/	工业
9	9.5 寸回锅深煲（海子蓝）	60	个	色釉	9.5 寸	65	3900	/	工业
10	10 寸向往餐碟（怀旧开片）	50	个	色釉	10 寸	68	3400	/	工业
11	10 寸立边旦形盘	60	个	色釉	10 寸	32.5	1950	/	工业
12	11 寸富足圆汤碗明炉	30	个	色釉	11 寸	68.5	2055	/	工业
13	圆形干冰盘 30cm	12	套	色釉	30CM	95	1140	/	工业

14	12.5 寸汉式长方 平板	30	个	釉色	12.5 寸	48.5	1455	/	工业
15	大卡斯炉	40	个	岩谷	大号	165	6600	/	工业
16	DY-24#浅煲（白） 30cm	50	个	金华锂瓷	30CM	85	4250	/	工业
17	DY-40#浅煲（白） 45cm	50	个	金华锂瓷	45CM	145	7250	/	工业
18	深煲（白） 30*15cm	50	个	金华锂瓷	30*15CM	68	3400	/	工业
19	14 寸汤锅	40	个	白瓷	14 寸	85	3400	/	工业
20	12"圆形蒸盘	50	个	白瓷	12 寸	38.5	1925	/	工业
21	12"圆形蒸盘底 座	40	个	白瓷	12 寸	28.5	1140	/	工业
22	16"宽边鱼盘	40	个	白瓷	16 寸	32.5	1300	/	工业
23	玻璃刺身盘	14	个	玻璃	16 寸	165	2310	/	工业
24	各客味炖盅	240	套	白瓷	4 寸	48.5	11640	/	工业
后堂杂件									
1	餐盘	3000	个	六格，304 不锈钢	大六格	16.5	49500	/	工业
2	汤碗	3000	个	304 不锈钢	11CM	6.8	20400	/	工业
3	餐勺	4000	个	304 不锈钢	2 号尖勺	4.2	16800	/	工业

4	筷子	4000	双	/	27CM	1.85	7400	/	工业
5	8 两炒勺	40	把	/	8 两	24.5	980	/	工业
6	30CM 连盘锅架	20	个	/	30CM	28.5	570	/	工业
7	28CM 铁圈锅架	20	个	/	28CM	26.5	530	/	工业
8	挂钩	20	个	/		18.5	370	/	工业
9	漏网	20	个	/		32.5	650	/	工业
10	密漏	20	个	/		28.5	570	/	工业
11	锅刷	20	把	/		5.5	110	/	工业
12	木砧板	8	个	/	50*10CM	95	760	/	工业
13	白色 PVC 砧板	10	块	/	60*40*2CM	78	780	/	工业
14	绿色 PVC 砧板	10	块	/	60*40*2CM	85	850	/	工业
15	神厨桑刀	10	把	/		58	580	/	工业
16	神厨片刀	10	把	/		58	580	/	工业
17	砍刀	10	把	/		95	950	/	工业
18	磨刀石	20	块	/		12	240	/	工业

19	刀箱	10	套	/		38	380	/	工业
20	剪刀	20	把	/		5	100	/	工业
21	削皮刀大号	20	把	/	大号	8.5	170	/	工业
22	削皮刀小号	20	把	/	小号	6.5	130	/	工业
23	厨房白毛巾	100	条	/	50*30CM	8.5	850	/	工业
24	前厅咖啡色毛巾	100	条	/	50*30CM	8.5	850	/	工业
25	蓝色毛巾	100	条	/	50*30CM	8.5	850	/	工业
26	粥锅（不锈钢汤锅）	16	个	/	45CM	280	4480	/	工业
27	深的分餐盒	80	个	/	1/1*10CM	38.5	3080	/	工业
28	浅的分餐盒	80	个	/	1/1*6.5CM	34.5	2760	/	工业
29	不锈钢托盘	100	个	/	60*40*4.8CM	28	2800	/	工业
30	不锈钢带孔托盘	100	个	/		38	3800	/	工业
31	蓝色筐	60	个	/	70*55*20CM	95	5700	/	工业
32	洗菜筐大号	120	个	/	大号	48.5	5820	/	工业
33	洗菜筐中号	120	个	/	中号	38.5	4620	/	工业

34	洗菜筐小号	120	个	/	小号	28.5	3420	/	工业
35	小板凳	10	个	/		18	180	/	工业
36	保鲜膜	20	卷	/	40CM	48.5	970	/	工业
37	锡纸	10	卷	/	613	45	450	/	工业
38	大号保鲜盒	100	个	/	大号	28.5	2850	/	工业
39	中号保鲜盒	100	个	/	中号	24.5	2450	/	工业
40	小号保鲜盒	100	个	/	小号	19.5	1950	/	工业
41	调料勺	20	把	/		3.5	70	/	工业
42	调料缸	60	个	/	20CM	12.5	750	/	工业
43	50CM 蒸笼身	12	个	/		48.5	582	/	工业
44	51CM 蒸笼盖	4	个	/		48.5	194	/	工业
45	20CM 蒸笼身	60	个	/		18.5	1110	/	工业
46	20CM 蒸笼盖	20	个	/		18.5	370	/	工业
47	白纱布	40	米	/		4.5	180	/	工业
48	面筷	20	双	/		3.5	70	/	工业

49	点火枪	20	把	/		12.5	250	/	工业
50	25cm 汤桶	10	个	/	25CM	85	850	/	工业
51	40CM 中号不锈钢桶	40	个	/	40CM	165	6600	/	工业
52	30CM 小号不锈钢桶	40	个	/	30CM	115	4600	/	工业
53	30CM 平底锅	10	个	/	30CM	68	680	/	工业
54	圆形煎蛋器	20	个	/		6.5	130	/	工业
55	心形煎蛋器	20	个	/		8.5	170	/	工业
56	不锈钢菜夹	40	个	/		18.5	740	/	工业
57	打菜勺	40	把	/		24.5	980	/	工业
58	打粥勺	20	把	/		24.5	490	/	工业
59	刷地拖把	20	把	/		38.5	770	/	工业
60	35CM 玻璃刮	10	个	/		38	380	/	工业
61	扫把	10	把	/	35CM	26	260	/	工业
62	簸箕	10	个	/		19.5	195	/	工业
63	32CM 高压锅	4	个	/		295	1180	/	工业

64	10"油盆	40	个	/	10"	28.5	1140	/	工业
65	14"不锈钢打蛋器	10	个	/	14"	38.5	385	/	工业
66	不锈钢筷盒	10	个	/		48	480	/	工业
总计							396802		

2.3 餐桌椅

序号	名称	参考图片	尺寸	技术参数	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	所属行业
1	餐桌		1400*700*750mm	桌面：岩板（带铁边框） 桌脚：铁烤漆	126	张	550	69300	工业
1	餐桌		2000*700*750mm	桌面：岩板（带铁边框） 桌脚：铁烤漆	164	张	625	102500	工业
2	餐椅		485*470*750	面料：优质麻绒面料 海绵：高密度海绵， 基材：ABS 内胆 脚架：弯曲木脚架 全扞	1488	把	93	138384	工业

3	大餐桌		图片仅供参考，相关单位成交后，须由业主现场选样及根据现场复核尺寸供货	基材：E1 级优等绿色环保型实木多层板，底座实木框架，转盘采用广东岩板优等品 甲醛释放量符合 E1 级环保标准；甲醛含量小于 9mg/100g，含水率小于 12%； 木皮：优质天然胡桃木皮（厚度$\geq 0.6\text{mm}$）；； 油漆：底漆和面漆均采用优质亚光聚酯漆，无苯、绿色环保，漆膜硬度$\geq 2\text{H}$，表面平整度≥ 0.1；五底三面，十二道全封闭涂装，不变色、光滑耐磨，符合国际 E1 级环保标准； 粘胶，符合国际 E1 级环保标准； 配件：优质五金配件，滑动性能强、载重力强、噪音小	8	张	8400	67200	工业
3	小餐桌		图片仅供参考，相关单位成交后，须由业主现场选样及根据现场复核尺寸供货	基材：E1 级优等绿色环保型实木多层板，底座实木框架，转盘采用广东岩板优等品 甲醛释放量符合 E1 级环保标准；甲醛含量小于 9mg/100g，含水率小于 12%； 木皮：优质天然胡桃木皮（厚度$\geq 0.6\text{mm}$）；； 油漆：底漆和面漆均采用优质亚光聚酯漆，无苯、绿色环保，漆膜硬度$\geq 2\text{H}$，表面平整度≥ 0.1；五底三面，十二道全封闭涂装，不变色、光滑耐磨，符合国际 E1 级环保标准； 粘胶，符合国际 E1 级环保标准； 配件：优质五金配件，滑动性能强、载重力强、噪音小	6	张	3250	19500	工业
4	餐椅		图片仅供参考，相关单位成交后，须由业主现场选样及根据	1、实木框架，实木脚架； 2、高密度定型海绵填充， 3、面料采用西皮饰面，实木框架脚，优质五金电镀配件。	180	张	280	50400	工业

			现场复核 尺寸供货						
5	棋牌桌		图片仅供参考，相关单位成交后，须由业主现场选样及根据现场复核尺寸供货	基材：实木。甲醛释放量符合环保标准；甲醛含量小于9mg/100g，含水率小于12%； 油漆：底漆和面漆均采用优质亚光聚酯漆，无苯、绿色环保，漆膜硬度≥2H，表面平整度≥0.1；五底三面，十二道全封闭涂装，不变色、光滑耐磨，符合国际E1级环保标准； 粘胶，符合国际E1级环保标准； 配件：优质五金配件，滑动性能强、载重力强、噪音小	4	套	1325	5300	工业
3	沙发 (颜色可定制)		1600*700*750	面料：优质麻绒面料 海绵：高密度海绵 内架：松木实木+弯曲木 脚架：黑色金属脚	1	组	6000	6000	工业

7	休闲椅		常规	面料：优质麻绒面料 海绵：高密度海绵 基材：铁架 脚架：铁脚电镀	20	组	150	3000	工业
8	高吧桌		1600*500*1050	桌面：高密度中纤板贴木皮 桌脚：铁架，烤漆表面处理	1	组	6000	6000	工业
9	吧椅 (颜色可定制)		465*450*970	面料：优质麻绒面料 海绵：高密度海绵 脚架：白蜡木脚架	5	组	225	1125	工业
11	休闲椅		常规	面料：优质科技布面料 海绵：高密度海绵， 内架：松木实木+弯曲木 脚架：不锈钢钛金	20	把	280	5600	工业
12	休闲桌		直径800*750	桌面：人造石 桌脚：不锈钢钛金	5	组	750	3750	工业
					合计：			478059	

2.4 水、电、气进项

序号	清单名称	清单特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	所属行业
----	------	------	----	-----	-------------	-------------	------

1、所有电进项							
1	配电箱	1、名称：配电箱 AP1 2、型号：详见系统图 3、箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 4、浪涌二次检测，消防报警脱扣装置 5、安装方式：详见设计图纸 6、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.0	3369.71	3369.71	工业
2	配电箱	1、名称：配电箱 AP2 2、型号：详见系统图 3、箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 4、浪涌二次检测，消防报警脱扣装置 5、安装方式：详见设计图纸 6、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2.0	4953.71	9907.42	工业
3	配电箱	1、名称：配电箱 AP3 2、型号：详见系统图 3、箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 4、浪涌二次检测，消防报警脱扣装置 5、安装方式：详见设计图纸 6、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	3.0	4054.91	12164.73	工业
4	配电箱	1、名称：配电箱 AP4 2、型号：详见系统图 3、箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 4、浪涌二次检测，消防报警脱扣装置 5、安装方式：详见设计图纸 6、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范	台	5.0	4054.91	20274.55	工业

		等其他资料，满足验收要求					
5	配电箱	1、名称：配电箱 AP5 2、型号：详见系统图 3、箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 4、浪涌二次检测，消防报警脱扣装置 5、安装方式：详见设计图纸 6、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2.0	4953.71	9907.42	工业
6	配电箱	1、名称：配电箱（380v 电器） 2、型号：详见系统图 3、箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 4、浪涌二次检测，消防报警脱扣装置 5、安装方式：详见设计图纸 6、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	20.0	600.00	12000.00	工业
7	配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属 3、规格：SC100 4、配置要求：明敷 5、配管厚度满足国标 6、含支架制作安装、接地 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	60.0	37.31	2238.60	工业

8	配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属 3、规格：SC80 4、配置要求：明敷 5、配管厚度满足国标 6、含支架制作安装、接地 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	108.0	28.90	3121.20	工业
9	配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属 3、规格：SC65 4、配置要求：明敷 5、配管厚度满足国标 6、含支架制作安装、接地 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	30.0	24.11	723.30	工业
10	配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属 3、规格：SC50 4、配置要求：明敷 5、配管厚度满足国标 6、含支架制作安装、接地 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	15.0	18.16	272.40	工业

11	配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属 3、规格：KJG50 4、配置要求：明敷 5、配管厚度满足国标 6、含支架制作安装、接地 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	30.0	15.76	472.80	工业
12	配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属 3、规格：KJG40 4、配置要求：明敷 5、配管厚度满足国标 6、含支架制作安装、接地 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	90.0	13.91	1251.90	工业
13	配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属 3、规格：KJG32 4、配置要求：暗敷 5、配管厚度满足国标 6、含开槽、刨沟及恢复、接地 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	525.0	12.07	6333.75	工业

14	配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属 3、规格：KJG25 4、配置要求：暗敷 5、配管厚度满足国标 6、含开槽、刨沟及恢复、接地 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	540.0	10.87	5869.8	工业
15	配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属 3、规格：KJG20 4、配置要求：暗敷 5、配管厚度满足国标 6、含开槽、刨沟及恢复、接地 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	1800.0	10.08	18144.00	工业
16	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-4*150+1*16mm ² 3、材质：铜芯导线 4、敷设方式、部位：穿管/桥架内敷设 5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	320.0	76.08	24345.60	工业
16	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-4*70+1*16mm ² 3、材质：铜芯导线 4、敷设方式、部位：穿管/桥架内敷设 5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	253.0	70.92	17942.76	工业

17	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-4*50+1*16mm ² 3、材质：铜芯导线 4、敷设方式、部位：穿管/桥架内敷设 5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	468.0	43.92	20554.56	工业
18	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-4*35+1*16mm ² 3、材质：铜芯导线 4、敷设方式、部位：穿管/桥架内敷设 5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	325.0	39.18	12733.50	工业
19	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-4*25+1*16mm ² 3、材质：铜芯导线 4、敷设方式、部位：穿管/桥架内敷设 5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	456.0	31.50	14364.00	工业
20	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*16mm ² 3、材质：铜芯导线 4、敷设方式、部位：穿管/桥架内敷设 5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	560.0	28.80	16128.00	工业
21	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*10mm ² 3、材质：铜芯导线 4、敷设方式、部位：穿管/桥架内敷设	m	485.0	21.00	10185.00	工业

		5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求					
22	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*6mm ² 3、材质：铜芯导线 4、敷设方式、部位：穿管/桥架内敷设 5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	720.0	18.00	12960.00	工业
23	电力电缆头	1、名称：电缆户内终端头 2、规格：电缆截面(mm ²) ≤ 10 3、安装部位：详见设计 4、电压等级(kV)：1kV 以下 5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	24.0	9.30	223.20	工业
24	电力电缆头	1、名称：电缆户内终端头 2、规格：电缆截面(mm ²) ≤ 16 3、安装部位：详见设计 4、电压等级(kV)：1kV 以下 5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	6.0	9.96	59.76	工业
25	电力电缆头	1、名称：电缆户内终端头 2、规格：电缆截面(mm ²) ≤ 50 3、安装部位：详见设计 4、电压等级(kV)：1kV 以下 5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	18.0	29.28	527.04	工业

26	电力电缆头	1、名称：电缆户内终端头 2、规格：电缆截面(mm ²) ≤120 3、安装部位：详见设计 4、电压等级（kV）：1kV 以下 5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	24.0	53.04	1272.96	工业
27	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZB-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯导线 4、安装形式：管内、桥架穿线 5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	5200.0	1.61	8372.00	工业
28	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZB-BYJ-4mm ² 3、材质：铜芯导线 4、安装形式：管内、桥架穿线 5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	823.0	2.74	2255.02	工业
29	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZB-BYJ-6mm ² 3、材质：铜芯导线 4、安装形式：管内、桥架穿线 5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	1200.0	4.09	4908.00	工业
30	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZB-BYJ-16mm ² 3、材质：铜芯导线 4、安装形式：管内、桥架穿线	m	180.0	7.51	1351.80	工业

		5、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求					
31	插座	1、名称：二、三孔插座 2、型号：10A 3、安装方式：详见图纸 4、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	300.0	9.36	2808.00	工业
32	插座	1、名称：三孔插座 2、型号：16A 3、安装方式：详见图纸 4、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	35.0	9.36	327.60	工业
33	配电箱	1、名称：空开 2、安装方式：详见图纸 3、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	33.0	304.08	10034.64	工业
34	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢质 3、规格：暗装 4、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	390.0	5.26	2051.4	工业
2、所有水进项							
1	PPR 管业	1、材质：PPR 管业 2、安装部位：室内 3、介质：冷、热水 4、规格：DN65 5、连接形式：热熔焊接	m	90.0	38.10	3429.00	工业

		6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求					
2	PPR 管业	1、材质：PPR 管业 2、安装部位：室内 3、介质：冷、热水 4、规格：DN50 5、连接形式：热熔焊接 6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	860.0	28.56	24561.60	工业
3	PPR 管业	1、材质：PPR 管业 2、安装部位：室内 3、介质：冷、热水 4、规格：DN32 5、连接形式：热熔焊接 6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	390.0	18.12	7066.80	工业
4	PPR 管业	1、材质：PPR 管业 2、安装部位：室内 3、介质：冷、热水 4、规格：DN25 5、连接形式：热熔焊接 6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范	m	255.0	15.12	3855.60	工业

		等其他资料，满足验收要求					
5	PPR 管业	1、材质：PPR 管业 2、安装部位：室内 3、介质：冷、热水 4、规格：DN20 5、连接形式：热熔焊接 6、含管道、管件采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	3340.0	12.36	41282.40	工业
6	PPR 配件	墙内配件不含墙外五金	项	3.0	2100.00	6300.00	工业
7	排水			3.0	0.00	0.00	工业
8	塑料管	1、材质：UPVC 排水管 2、安装部位：室内 3、介质：废水 4、规格、压力等级：DN150 5、连接形式：承插胶粘连接 6、含管道、管件、采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗、灌水（闭水）及通球试验 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	390.0	17.16	6692.40	工业
9	塑料管	1、材质：UPVC 排水管 2、安装部位：室内 3、介质：废水 4、规格、压力等级：DN100 5、连接形式：承插胶粘连接 6、含管道、管件、采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗、灌水（闭水）及通球试验	m	150.0	15.78	2367.00	工业

		7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求					
10	塑料管	1、材质：UPVC 排水管 2、安装部位：室内 3、介质：废水 4、规格、压力等级：DN75 5、连接形式：承插胶粘连接 6、含管道、管件、采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗、灌水（闭水）及通球试验 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	90.0	12.30	1107.00	工业
11	塑料管	1、材质：UPVC 排水管 2、安装部位：室内 3、介质：废水 4、规格、压力等级：DN50 5、连接形式：承插胶粘连接 6、含管道、管件、采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗、灌水（闭水）及通球试验 7、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	300.0	9.12	2736.00	工业
12	塑料管	配套接头及固定件	项	3.0	1080.00	3240.00	工业
13	所有显示进项		平方	56.0	72.00	4032.00	工业
14	零星隔墙	1、厚度：200mm 2、砌块品种、规格、强度级：轻质蒸压砂加气混凝土砌块(强度等级 A3.5, B06) 3、砂浆强度级：M5 混合砂浆砌筑 4、含超高砌筑增加费用	m3	156	270.87	42255.72	工业

		5、具体详见图纸、图集、答疑、采购文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求					
15	贴砖	原有瓷砖颜色趋同	平方	300.0	91.99	27597.60	工业
16	其它零星杂项	地沟开凿、零星事项等	项	1.0	12000.00	12000.00	工业
3、燃气进项费用							
1	燃气进项费用	含申请、测量、设计、施工、安装、调试、运行、等费用；	项	1	60000.00	60000.00	工业
4、所有显示进项							
1	显示进项费用		项	1.0	12000.00	12000.00	工业
		合计				529981.94	
备注：① 本项目成交供应商必须按照采购文件及图纸资料要求保证本次采购中所有货物安装到位并投入使用，确保整体通过采购人及有关主管部门验收。报价包含本项目需求的全部及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。 ②本项目为后厨交钥匙工程，请投标人仔细核对图纸并踏勘现场，所列清单如有漏项，请在投标报价时自行补充，未补充的漏项视为无偿赠送给甲方。 ③智能厨房系统对第三方集成软件开放智能厨房系统的软件协议和提供硬件接口，方便第三方集成管理软件获取智能厨房的数据信息（开放软件协议和提供硬件接口需免费）。 ④大楼监控系统使用大华品牌，明厨亮灶系统后期无条件配合接入大楼监控系统。 ⑤墙地砖推荐品牌：诺贝尔（杭州诺贝尔集团有限公司）、东鹏（广东东鹏控股股份有限公司）、马可波罗（马可波罗控股股份有限公司）。 ⑥铝方通、铝方板、铝单板推荐品牌：蓝天七色（东阿蓝天七色建材有限公司）、欧斯宝（广州市欧斯宝金属制品有限公司）、佛山							

昕泰（佛山昕泰装饰材料有限公司）、江西雅丽泰（江西雅丽泰建材有限公司）、上海吉祥（上海吉祥科技(集团)有限公司）。

⑦防水材料推荐品牌：东方雨虹、北新禹王、深圳科顺。

⑧乳胶漆、无机涂料推荐品牌：华润、立邦、多乐士。对比率大于 0.95，耐刷洗性 10000 次不露底，防霉 0 级，甲醛含量 0 且除醛净味，根据 GB18582-2020 检测标准，无有害物。多乐士需达到或超过 1200（A974）级别，华润需达到或超过 T800 级别，立邦需达到或超过 3A 级别，环保 E0 级别。

⑨钢制防火门推荐品牌：长春铸成、步阳（浙江）、王力（浙江）、盼盼（辽宁）。满足图纸、规范技术参数要求，双扇防火门配顺位器。

⑩阀门推荐品牌：上海冠龙、上海标一、开维喜。

⑪不锈钢水管推荐品牌：成都共同、深圳市民乐、上海三庆、上海中捷、无锡金羊。

⑫铰链、五金推荐品牌：顶固、广东坚朗、海蒂诗、海福乐。

⑬低压断路器、漏电保护断路器推荐品牌：ABB、西门子、施耐德，标准型。

⑭配电箱推荐品牌：安徽鑫龙，浙宝电器、无锡博耳。

⑮配电箱（电气火灾监控系统、消防电源监控系统）推荐品牌：海湾 GST、北京中消恒安、北京海博智恒、上海松江

⑯地漏推荐品牌：九牧、潜水艇、摩恩。

⑰卫生洁具（同品牌配套五金）推荐品牌：箭牌、九牧、恒洁、安华。

⑱木饰面板材品牌推荐：兔宝宝、莫干山、裕森。

⑲、采购文件中所列品牌（如有）均为参考品牌，不作为指定品牌，供应商可以自行选择其它品牌报价，但技术参数应同等或优于参考品牌。

⑳、采购文件中需要提供的产品相关的证书、检测报告及其他有关证明文件等（如有），供应商在响应文件中无需提供，成交供应商须随货提供满足采购文件要求的产品检测报告等有关证明文件至采购人。采购人审查不符合采购文件要求的采购人有权解除合同，给采购人造成损失的由中标人承担相应赔偿，并按有关法律法规进行处理。

说明：

1. 响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。

2. 本项目核心产品为“冷冻库”。

3. 本项目主要标的为表中的冷冻库、长龙洗碗机、机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备（L-8280）的设备，主要标的名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息将在成交结果公告中公示。

4. 所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人报监管部门并追究违约责任。
5. 响应人应按照询价通知书要求提供证明材料。若响应人提供了询价通知书未要求的证明材料，询价小组将不予评审。
6. 响应人提供的证明材料须清晰地反映评审内容，如因材料模糊不清，导致询标小组无法辨认的，询标小组可以不予认可，一切后果由响应人自行承担。

第四章 评审方法与标准

一、总则

本项目将按照询价通知书第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

二、评审方法：询价小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足询价通知书的实质性要求。初审表如下：

初审表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求
1	营业执照	合法有效	提供有效的响应人营业执照（或事业单位法人证书）和税务登记证的扫描件，应完整地体现出营业执照（或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或民办非企业单位登记证书）和税务登记证的全部内容。已办理“三证合一”登记的，响应文件中提供营业执照（或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或民办非企业单位登记证书）扫描件即可。联合体询价的联合体各方均须提供。
2	税务登记证	合法有效	
3	不良信用记录查询	响应人不得存在供应商须知正文第 21.3.1.1 条中的不良信用记录情形	详见供应商须知正文第 21.3.1 条要求
4	供应商声明函	格式、填写要求符合询价通知书规定并加盖响应人电子签章	详见第六章响应文件格式
5	中小企业声明函	符合响应人资格中落实政府采购政策需满足的资格要求	详见第六章响应文件格式。 残疾人福利性单位须提供残疾人福利性单位声明函，监狱企业须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
6	申请人（供应商）资格	符合申请人（供应商）资格要求中本项目的特	详见询价公告

		定资格要求	
7	授权书	格式、填写要求符合询价通知书规定并加盖响应人电子签章	详见第六章响应文件格式
8	响应文件机器识别码查询	不同供应商响应文件创建标识码、文件制作机器码任一项都不相同	
9	报价	符合询价通知书供应商须知正文第 10、24 条要求	详见第六章响应文件格式
10	技术响应情况	符合询价通知书采购需求中货物技术参数及要求（可编辑）	详见第六章响应文件格式
11	商务响应情况	符合询价通知书采购需求中付款方式、服务期限、服务地点的要求	详见第六章响应文件格式
12	响应文件格式	符合询价通知书提供的响应文件格式及要求编写且加盖供应商电子签章。	详见第六章响应文件格式
13	其他要求	符合法律、行政法规	
初审指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。 注： 1、询价通知书所有要求提供复印件或影印件或扫描件的，均须加盖响应人公章。 2、响应人应按照询价通知书要求提供证明材料。若响应人提供了询价通知书未要求的证明材料，询价小组将不予评审。			

第五章 政府采购合同主要条款

货物类合同条款

第一部分 合同书

项目名称：_____

甲方（采购人）：_____

乙方（成交人）：_____

签订地点：_____

签订日期：_____年_____月_____日

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定下述合同条款，以共同遵守并全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照询价通知书确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 询价通知书（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关文件。

1.2 货物

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	生产厂商
1					
2					
3					
.....					

1.3 价款

本合同总价为：¥_____元（大写：人民币_____元）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1		
2		
3		
.....		
总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：_____；

1.4.2 发票开具方式：_____。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：_____；

1.5.2 交付地点：_____；

1.5.3 交付方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可以要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的_____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可以要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的_____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7 合同争议的解决

本合同如发生争议，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（①）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向 安庆仲裁委员会 申请仲裁。②向_____人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲 方：_____（单位盖章）

乙 方：_____（单位盖章）

时间：_____年____月____日

时间：_____年____月____日

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交人在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交人的价格。

2.1.3 “货物”系指成交人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、

损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知, 详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时, 对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查, 以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求, 但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作, 乙方应予积极配合;

2.5.2 合同履行期间, 甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方, 双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要, 向甲方了解有关情况, 调阅有关资料等, 甲方应予积极配合;

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等;

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意, 任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料, 包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等, 并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系, 并提供相关内部规章制度给甲方, 以便甲方进行监督检查;

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求, 并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中, 如果乙方遇到不能按时交付货物的情况, 应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方; 甲方收到乙方通知后, 认为其理由正当的, 可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致,可以签订书面补充合同的形式变更合同,但不得违背采购文件确定的事项;

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方当事人都有过错的,各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让,但经甲方同意,乙方可以依法采取分包方式履行合同,即:依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成,接受分包的人应当具备相应的资格条件,并不得再次分包,且乙方应就分包项目向甲方负责,并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间;

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的,当事人可以解除合同;

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的,双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同;

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后,应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人,并在合同专用条款约定时间内,将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费,均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时,甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿,但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同;

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方当事人都有过错的,各自承担相应的

责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前,乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验,并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件;货物交付时,乙方在合同专用条款约定时间内组织验收,并可依法邀请相关方参加,验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后,甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加)对乙方履约的验收,即:按照合同约定的技术、服务、安全标准,组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收,并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书写、变更和解释;

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的,乙方应按合同专用条款约定的方式,以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式,提交不超过合同价 2.5%的履约保证金;

2.20.2 履约保证金按合同专用条款约定的时间退还乙方;

2.20.3 如果乙方不履行合同,履约保证金不予退还;如果乙方未能按合同约定全面履行义务,那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿,同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定,每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
2.6	结算方式和付款条件：
2.17	检验和验收：
2.20	履约保证金：
...	...

第六章 响应文件格式

项目

响
应
文
件

供应商名称：_____（盖 章）

日期：____年____月____日

目 录

- 一、唱标表
- 二、报价表
- 三、响应表
- 四、服务及技术方案
- 五、供货安装（调试）方案
- 六、诚信响应承诺书
- 七、中小企业声明函
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、供应商声明函
- 十、 联合体协议
- 十一、证明材料

一、唱 标 表

采购项目名称：_____

标 题	报价内容
报价	_____元
交货安装调试期	_____日历天

供应商电子签章：_____

二、报价表

序号	货物名称	品牌、型号规格	原产地及生产厂商	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1								
2								
3								
4								
...								
	其他费用							
	...							
合计(元)								

供应商电子签章：_____

日 期：_____

备注：

1. 表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

2. 表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效。

3. 表中报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。

三、响应表

3.1 商务要求响应表：

序号	商务条款	采购文件要求	响应人承诺	偏离说明
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	免费质保期			
5	包装要求			

3.2 技术要求响应表：

序号	货物名称	生产厂家、品牌、 型号	响应技术参数	响应情况	原产地

注：1、响应人必须将自己所投货物真实、准确地填入以上表格中。

2、响应人必须根据自己所投货物与“技术参数要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足）。

3、若响应人所投货物为进口产品的，必须在表中明确列出所投进口产品的原产地。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

四、服务及技术方案

（响应人可自行制作）

五、供货安装（调试）方案

(供应商可自行制作格式)

六、诚信响应承诺书

本单位郑重承诺：

- 一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加_____项目的采购活动；
 - 二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
 - 三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠，不以他人名义参加采购活动或者以其他方式弄虚作假，骗取中标、成交；
 - 四、不与其他响应人相互串通报价，不排挤其他响应人的公平竞争、损害采购人的合法权益；
 - 五、不与采购单位或其他响应人串通参加采购活动，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
 - 六、保证中标、成交后不转包，若有合法分包征得采购人同意；
 - 七、保证中标、成交之后，按照响应文件承诺提供货物、服务及派驻人员；
 - 八、保证企业及所属相关人员在本次采购活动中无行贿等犯罪行为；
 - 九、我单位在安徽省公共资源交易市场主体库中录入的信息真实，无编造虚假信息。一旦发现弄虚作假将按《诚信承诺书》和有关法律法规中的规定接受处理。
 - 十、如对采购过程或采购结果提出投诉，保证按照《政府采购质疑和投诉办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或其委托代理人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。
 - 十一、我方保证对本次采购活动有任何质疑或投诉，都依法在规定的时间内提出。否则，不针对本次采购活动提出任何质疑或投诉。
- 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担采购文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

七、中小企业声明函(货物)

(非中小企业, 不需此件)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元', 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元', 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

供应商电子签章: _____

日 期: _____

备注:

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据, 无上一年数据的新成立企业可不填报。
2. 供应商应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号)相关规定, 如实填写中小企业声明函。如有虚假, 将依法承担相应责任。供应商可自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测(查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>)。
3. 如供应商提供的《中小企业声明函》内容不实, 属于“隐瞒真实情况, 提供虚假资料”情形的, 将依照有关规定追究相应责任。

八、残疾人福利性单位声明函

(非残疾人福利性单位, 不需此件)

本单位郑重声明, 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 本单位为☐ 符合☐ 不符合(对应请勾选)条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加本项目采购活动提供本单位制造的货物, 或者提供其他☐ 符合☐ 不符合(对应请勾选)残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

供应商电子签章: _____

日 期: _____

备注:

对于响应人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的, 依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条相关规定追究法律责任;

九、供应商声明函

(联合体参加询价的, 联合体双方均须提供)

根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定,

1、本单位郑重声明: 我单位完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及本项目所要求的资格条件:

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录, 包括: 我单位因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚;

- (6) 我单位不在财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚期限内;
- (7) 符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、本单位郑重声明, 我单位无以下不良信用记录情形:

- (1) 被人民法院列入失信被执行人;
- (2) 被市场监督管理部门列入企业经营异常名录;
- (3) 被税务部门列入重大税收违法失信主体;
- (4) 被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

供应商电子签章: _____

日 期: _____

十、联合体协议

(不允许联合体报价或未组成联合体的, 不需此件; 允许联合体报价且供应商为联合体的, 请将此件加盖公章后制成扫描件上传)

联合体成员一名称: _____;

联合体成员二名称: _____;

.....

上述各成员单位经过友好协商, 自愿组成联合体, 共同参加本项目的报价, 现就联合体事宜订立如下协议:

1. _____ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 在本项目报价阶段, 联合体牵头人负责项目的一切组织、协调工作, 并授权代理人以联合体的名义参加项目的询价, 代理人在提交响应文件、评审、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本项目有关的一切事务, 联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体成交后, 联合体各方共同与采购人签订合同, 就本项目对采购人承担连带责任。

3. 联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下:

联合体成员一名称: _____, 承担_____工作, 负责内容的合同金额占总合同金额的百分比: _____%;

联合体成员二名称: _____, 承担_____工作, 负责内容的合同金额占总合同金额的百分比: _____%;

.....

4. 响应文件编制、提交工作和联合体在成交后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5. 联合体成交后, 本联合协议是合同的附件, 对联合体各成员单位有合同约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 联合体未成交或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一: _____ (公章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

联合体成员二: _____ (公章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

.....

签订日期: _____

十一、证明资料

- 1、询价公告中申请人资格要求证明材料，包括但不限于营业执照、税务登记证、特定资格要求中的证明材料。
- 2、授权书（格式详见附件 01）及其委托代理人有效二代居民身份证。
- 3、本项目询价通知书中要求供应商提供的其他证明材料。
- 4、须提供上述证明材料复印件或扫描件或影印件，加盖供应商电子签章。

附件 01:

授 权 书

本授权书声明：_____（供应商名称）授权_____（供应商授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件开启、参与询价、签约等。供应商授权代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证扫描件：

授权代表联系方式：_____（请填写手机号码）

特此声明。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

注：本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证扫描件；

第七章 政府采购供应商质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

.....

法律依据：

.....

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章): 公章:

日期:

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。